



HOMOLOGAÇÃO

Homologo a decisão da Comissão Municipal Licitações e adjudico a favor das empresas abaixo, o objeto do **Pregão Presencial nº. 42/2013**, destinado a aquisição de mobiliários, equipamentos odontológicos e instrumentos para o “Projeto Qualis UBS” - Unidades Básicas de Saúde.

➤ **BLACKOUT MAGASIN LTDA**, no valor de **R\$ 7.735,00** (Sete mil, setecentos e trinta e cinco reais) sendo:

Item	Quant.	Especificações	Marca / Modelo	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
36	05	Microcomputador PLACA MÃE: POSITIVO POS-EIH61CE PROCESSADOR: INTEL PENTIUM G2120 MEMÓRIA: POSITIVO 4GB DDR-1333 PC10600 FONTE: POSITIVO PI-A300B-S (01) HARD DISK: SEAGATE ST500DM002 Desktop: * Processador: Frequência de clock real, igual a 3.1 Ghz, 02 (dosi) núcleos, Lithography de 22nm. * Placa Mãe: -01 slot PCI-Express x1, 01 slot PCI-Express x16; -02 slots para memória (capacidade total de até 16 GB); -Controladora de Vídeo padrão; -06 portas USB, sendo 02 portas USB frontais; -01 interface VGA; -01 interface para teclado PS2; -01 interface para mouse PS2; -01 jack de áudio; -01 jack RJ45; -Fonte de alimentação de 110/220, com chaveamento manual ou automático, com capacidade para suportar a máxima configuração, permitida pela placa mãe (Motherboard), possuindo potência de 250Watts reais. -04GB de memória RAM instalada (01 módulo); -Disco Rígido com capacidade de armazenamento de 500 GB; -Unidade de Leitura e Gravação de DVD; -Gabinete Tipo torre; Painel Frontal com indicador Power on/off do equipamento e indicador de HD, leitor de cartão; -Teclado Padrão ABNT-2; -Mouse Padrão de 02 botões e (scroll); Obs: -O equipamento é compatível com “Windows 7”. -O equipamento será entregue com CDS de instalação. -Serão entregues montados e sem lacre. Após a conferência serão lacrados para efeitos de garantia. -Garantia de 01 (um) ano. -Suporte do hardware (manutenção/substituição de peças) será prestado no local (Prefeitura Municipal) em até 48 (quarenta e oito) horas após a abertura de chamado. Em caso de retirada para manutenção as despesas serão por conta do fornecedor.	POSITIVO / MASTER D20 – Procedência: NACIONAL	1.150,00	5.750,00
38	01	No-Break - Monovolt: entrada 115/127V~ e saída 115V~. - Filtro de linha. - Estabilizador interno. - DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. -Recarga automática de bateria -Função Autoteste: ao ser ligado. -Alarme audiovisual para sinalização de eventos (queda de rede, subtensão, sobretensão, entre outras informações); -Indicador das condições de funcionamento (modo rede, subtensão, sobretensão, entre outras informações). - Garantia de 01 ano -Em caso de retirada para manutenção as despesas serão por conta do fornecedor.	RAGTECH / SAVE 600 VA MONO – Procedência: NACIONAL	235,00	235,00
57	05	Monitor: -18,5” LED -Garantia de 01(um) ano. -Acessórios inclusos: Cabo de energia e de dados e Manual de Usuário. -Plug & Play. -Em caso de retirada para manutenção as despesas serão por conta do fornecedor.	ITAUTEC / E1941C – Procedência: NACIONAL	350,00	1.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - TEL (15) 3278-9700 - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

➤ **DAEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, no valor de **R\$ 15.354,00** (Quinze mil, trezentos e cinquenta e quatro reais) sendo:

Item	Quant.	Especificações	Marca / Modelo	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
18	01	Máquina de lavar roupa 12 kg.	Electrolux / LT12F	1.500,00	1.500,00
34	02	Cadeira odontológica completa, (Assento e encosto com movimento de subida e descida. Equipo acoplado, unidade auxiliar com cuba de cuspidreira, terminal para micromotor com spray, dois terminais para alta rotação, seringa triolice, refletor monofocal acoplado ao braço vertical do fixo á cadeira, acendimento do refletor no pedal de comando).	Dentemed / Magnus Ouro Flex	5.700,00	11.400,00
35	02	Ultrassom pezoelétrico com frequência de 30.000 Hz e jato de bicabornato.	Kondortech / Scaler Jet	1.227,00	2.454,00

➤ **FUTURE LABOR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP**, no valor de **R\$ 11.430,14** (Onze mil, quatrocentos e trinta reais e quatorze centavos) sendo:

Item	Quant.	Especificações	Marca / Modelo	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
02	37	Cadeiras com estruturas em metal, com assento e encosto estofado e cobertos com plástico polipropileno na cor azul.	Lm Prime	127,00	4.699,00
11	02	Mesa Exame Clínico Ginecológico, Gabinete em Fórmica com 2 portas e 4 gavetas, suporte das pernas cromado, pernas em alumínio.	CALMAQ	1.255,00	2.510,00
16	02	Gaveteiro Odontológico Auxiliar.	HAYDEE	730,00	1.460,00
28	02	Termômetro digital para ambiente.	Inconterm	26,10	52,20
37	02	Impressora laser colorida. * Ciclo mensal de no mínimo 20 mil páginas * Garantia mínima de um ano * 01 (um) cartucho de tonner (inicial/introdutório) * 01 (um) cartucho de tonner sobressalente original * 01 Cabo de alimentação, * 01 Cabo USB * Suportar no mínimo papel: A4, Envelopes, Etiquetas. Obs.: - O equipamento deverá ser compatível com o " Windows 7 / Windows XP". - Em caso de retirada para manutenção as despesas serão por conta do fornecedor.	Hp	1.315,47	2.630,94
50	02	Caixa sifonada com tampa em aço.	Mc call	39,00	78,00

➤ **CIRÚRGICA IZAMED LTDA**, no valor de **R\$ 12.822,00** (Doze mil, oitocentos e vinte e dois reais) sendo:

Item	Quant.	Especificações	Marca / Modelo	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
08	04	Armário vitrine com uma porta. Laterais em chapa, com fechadura, pintura epóxi. Dimensões mínimas 0,50x0,40x1,50m(LxPxA). Cor cinza ou branca	IZAMED	360,00	1.440,00
10	02	Biombo Duplo, 1 rodízio, tecido de algodão cru, laterais em brim, pintura epóxi, dimensões mínimas: 1,75(aberto)x120m .	IZAMED	136,00	272,00
12	04	Mesa auxiliar com varanda. Dimensões: 0,40x0,60x0,80m. Com 1 prateleira, varanda, rodízios, pintura epóxi.	IZAMED	123,00	492,00
14	02	Escada de 02 degraus, em aço com borracha antiderrapante.	IZAMED	48,00	96,00
25	02	Foco Clínico com lâmpada halógena de 50w (luz branca), haste flexível cromada, base sobre rodízios, 110/220 volts, cabo de energia com 2 metros de comprimento, tripolar e com aterramento.	MARTEC	250,00	500,00
26	02	Detector fetal de mesa digital Sonal utilizados para detectar batimentos cardíacos fetais : Modelo de Mesa, Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante.	MARTEC	875,00	1.750,00
27	01	Colposcópico binocular aumento de até 16 vezes.	MARTEC	1.580,00	1.580,00
29	04	Negatoscópico de parede.	IZAMED	141,00	564,00
32	02	Compressor de ar odontológico isento de óleo para dois consultórios bivolt	FIAC	2.130,00	4.260,00
33	02	Fotopolimizador e clareador 1250 mW/cm2 (sem fio) , bivolt automático.	KONDORTEC H	474,00	948,00
47	10	Caixa com tampa em aço inox medida: 28x14x06cm.	LUMINOX	92,00	920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - TEL (15) 3278-9700 - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

➤ **MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA – EPP**, no valor de **R\$ 10.680,00** (Dez mil, seiscentos e oitenta reais) sendo:

Item	Quant.	Especificações	Marca / Modelo	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
03	12	Mesa para Escritório: Dimensões mínimas: 1200 x 600 X 740 mm (Larg. x Prof. x Alt.) * - Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP), com no mínimo 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico na cor cinza, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno, coladas, com arestas arredondadas. * - Painel frontal: na mesma cor do tampo * - Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas. * - 02 Gavetas com puxadores. Dimensões mínimas: 340 x 350 x 80 mm (larg. x prof. X alt.), com altura interna útil de 60 mm cada. * - As frentes são dotadas de puxadores. * - Apresentar catálogo ou prospecto.	Soromóveis / MS + GV 02	240,00	2.880,00
04	04	Mesa para impressora: Tampo em MDP de 15mm de espessura, revestido em laminado melaminico na cor cinza . Medidas Mínimas 0,60m(largura) x 0,5m(profundidade) x 0,75m(altura). Apresentar catálogo ou prospecto.	Soromóveis / MR 03	90,00	360,00
05	04	Armário Alto fechado - Dimensões: 1600 x 800 x 500 mm (A x L x P) Tampo superior confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP), com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico na cor cinza, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. Portas confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP) com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico na cor cinza, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. Deverá possuir fechadura com 02 chaves (principal e reserva). Ambas as portas são dotadas de puxadores Corpo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP) com 18 mm de espessura. Apresentar catálogo ou prospecto.	Soromóveis / AD – 01	470,00	1.880,00
06	02	Armário com uma porta em MDF com acabamento em PVC. Material em madeira MDF Estrutura em aço e pintura epóxi. Espessura mínima do MFD de 25mm. Dimensões mínimas 40x30x159cm(LxPxA). Cor cinza ou branca	Soromóveis / AA – 02	340,00	680,00
07	22	Estante de aço com 6 prateleiras, medindo no mínimo 1,98x0,92x0,30m(AxLxP), com reforço em “X” no fundo. Cor cinza ou branca.Tratamento anti ferruginoso, carga mínima de cada prateleira 90kg. Apresentar catálogo ou prospecto.	Pandin / EP6 c/ reforço	170,00	3.740,00
09	06	Mochô giratório para dentista, com assento e encosto estofado e pintura epóxi, na cor cinza, azul ou branca, com regulagem de altura.	Amazonas / AM 3140	190,00	1.140,00

➤ **NATIVA COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA – ME**, no valor de **R\$ 2.738,80** (Dois mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) sendo:

Item	Quant.	Especificações	Marca / Modelo	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
19	01	Secadora de roupa para 10 kg.	LATINA / SR 555	650,00	650,00
39	06	Alveolótomo	LM	35,00	210,00
40	20	Alavanca apical adulto nº301	LM	11,00	220,00
41	10	Alavanca apical infantil nº304	LM	11,00	110,00
43	20	Aplicadores de hidróxido de cálcio	LM	3,00	60,00
44	04	Curetas cirúrgicas	LM	5,00	20,00
45	10	Condensadores de Amalgama	LM	3,00	30,00
46	20	Bandeja/Cuba Retangular para Odontologia em Aço Inoxidável. Dimensões: 22x17x1, 5 cm capacidade de armazenamento de até 12 instrumentos.	ITA	27,50	550,00
48	10	Caixa com tampa em aço inox medida: 20x10x03cm	ITA	42,50	425,00
49	10	Caixa com tampa em aço inox medida: 18x08x05cm	ITA	31,50	315,00
51	06	Curetas Periodontais 17/18.	LM	4,80	28,80
52	10	Escavadores de dentina nº17.	LM	3,00	30,00
53	10	Escavadores de dentina nº18.	LM	3,00	30,00
54	04	Escavadores de pulpotomia.	LM	3,00	12,00
55	10	Esculpidor Holtemback 3SS.	LM	3,00	30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA
RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - TEL (15) 3278-9700 - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

56	04	Cabo para bisturi em inox nº5.	LM	4,50	18,00
----	----	--------------------------------	----	------	-------

➤ **R. M DE MACEDO – ME**, no valor de **R\$ 1.030,00** (Hum mil e trinta reais) sendo:

Item	Quant.	Especificações	Marca / Modelo	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
13	02	Escada de alumínio de 14 degraus.	Metalmix / Escada de Aço 2 em 1 Extensiva 8 / 14 Degraus	515,00	1.030,00

➤ **ROSA COSTA LOURENÇO HOSPITALARES – ME**, no valor de **R\$ 5.614,09** (Cinco mil, seiscentos e quatorze reais e nove centavos) sendo:

Item	Quant.	Especificações	Marca / Modelo	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
01	06	Arquivo de aço p/ pasta suspensa: (medindo no mínimo (1330x470x550mm) = (A x L x P) – cor cinza, chapas de aço maciça (22) c/ 04 (quatro) gavetas todas as gavetas c/ sistema de deslizamento das mesmas através de trilho telescópio progressivo, trava de segurança para encaixe e desencaixe das gavetas. Possuir porta-etiqueta na parte frontal da gaveta, puxador externo na gaveta, c/ varetas laterais para sustentação das pastas, sistema de encaixe nas laterais das gavetas. Capacidade mínima por gaveta 30 Kg. A licitante deverá apresentar Certificação de conformidade ABNT NBR 13961: 2010. Apresentar catálogo ou prospecto. Garantia de no mínimo 03 anos do fabricante.	W3 / OF-4T	750,00	4.500,00
15	01	Tábua de assar roupa dobrável, com tecido em poliéster e preenchimento em espuma.	FABONE / MADRI-266	58,60	58,60
17	01	Ferro de passar roupa seco /vapor.	BRITANIA / FB167A	67,65	67,65
42	02	Amalgamador de mistura	KONDENTECK	493,92	987,84

➤ **ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**, no valor de **R\$ 8.790,00** (Oito mil, setecentos e noventa reais) sendo:

Item	Quant.	Especificações	Marca / Modelo	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
24	02	Otoscópio completo com 05 espéculos.	MD / MARK II	255,00	510,00
30	02	Autoclaves de 30 litros digital.	STERMAX / 30ADT110	2.640,00	5.280,00
31	02	Bomba a vácuo isenta de água ½ Hp até dois consultórios bivolt.	SCHUSTER / SUSTRON ELETRONIC PLUS	1.500,00	3.000,00

➤ **FANEM LTDA**, no valor de **R\$ 33.500,00** (Trinta e três mil e quinhentos reais) sendo:

Item	Quant.	Especificações	Marca / Modelo	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
20	02	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA/MEDICAMENTOS <ul style="list-style-type: none">➤ Câmara de baixa temperatura, desenvolvida para prever um controle preciso da temperatura ambiental no interior da sua câmara e conservação de sangue, vacina, medicamentos e reagentes;➤ Construção em gabinete tipo vertical, internamente em termoplástico que evita a corrosão, com cantos arredondados para fácil limpeza e assepsia e, externamente, em chapa de aço tratada quimicamente e pintada com tinta epóxi na cor branca;➤ Três prateleiras tipo “grelha” removíveis em aço tratado e pintado a pó eletrostático;➤ Portas internas em acrílico transparente e individuais para cada prateleira para garantir maior estabilidade interna de temperatura;➤ Porta externa com fecho magnético e guarnição de vedação de PVC;➤ Isolação térmica em poliuretano de alta densidade em todas as paredes, inclusive na porta;➤ Sistema de refrigeração livre CFC;➤ Unidade de refrigeração selada, com silencioso compressor para funcionamento contínuo, montado sobre coxins que evitam a transmissão de vibrações;➤ Sistema que evita acúmulo de gelo;	FANEM ® / 3347/1	4.750,00	9.500,00



		<ul style="list-style-type: none">➤ Circulação de ar forçado no sentido vertical através de sistema eletro-motorico de ventilador impelente, passando o ar contínua e suavemente pelo elemento resfriador, proporcionando perfeita homogeneidade dentro da câmara e sem provocar vibrações;➤ Painel de controle frontal, superior, tipo membrana, onde estão dispostos;➤ Controlador eletrônico microprocessado;➤ Display em LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros;➤ Equipada com três sensores, sendo um para leitura digital da temperatura, imerso em solução simulando a real temperatura do material armazenada, outro diretamente no ar para o controle da temperatura, proporcionando uma rápida resposta do sistema, principalmente da abertura de porta, e um terceiro, ligado ao sistema de segurança, com atuação totalmente independente;➤ Menu para multi sensores, que permite visualizar simultaneamente a temperatura em todos os sensores instalados;➤ Termômetro digital com subdivisão de leitura de 0,1°C e leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display, que são memorizadas mesmo com o desligamento da câmara e seu reinício manual;➤ Teclas do tipo “toque suave” e memória dos valores pré-programados;➤ Sistema eletrônico de travamento que evita alterações inadvertidas na programação;➤ Filtro contra ruídos eletromagnéticos, provenientes da rede de alimentação elétrica, protegendo o sistema microprocessado;➤ Sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação caso ocorra uma variação brusca de energia elétrica;➤ Conjunto de segurança analógico que permite a manutenção da temperatura na faixa de +2,5°C a +7,5°C na eventualidade de uma falha no sistema eletrônico microprocessado;➤ Indicações visuais, individuais, para refrigeração, termostato de segurança (temperatura alta e baixa) e alarme inibido;➤ Alarmes audiovisuais para porta aberta e para baixa e alta temperatura pré-calibrados respectivamente em +2,0°C e +8,0°C, podendo ser ajustados manualmente em outras temperaturas;➤ Tecla para inibir o som dos alarmes, reativando-se automaticamente após 10 minutos;➤ Sistema de auto teste de todas as funções;➤ Sistema de manutenção de temperatura crítica em caso de falta de energia elétrica, garantido por blocos de material;➤ Chave geral tipo disjuntora para proteção da câmara;➤ Temperatura de Operação: +4°C memorizada +/-1°C➤ Capacidade: 120 litros ou 9.100 doses/frascos de 5ml➤ Alimentação elétrica: 127 ou 220V➤ Frequência: 60Hz➤ Procedência: Nacional➤ Classificação Fiscal: 84.19.89.20➤ Registro ANVISA: 10224620066➤ Dimensões Externas: 49,7X64,1X95,5 cm (L x F x A)➤ Referência: 347.175.700 – 127V (347.144.700) 347.175.800 – 200V (347.144.800) <p>Para cada equipamento acompanha:</p> <p>Qtde: 01 (uma) unidade Kit alarme para falta de energia Alarme para falta de energia elétrica, sustentado por bateria recarregável. Ref: 347.301.600</p>			
23	02	<p>CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Câmara de baixa temperatura, desenvolvida para prever um controle preciso da temperatura ambiental no interior da sua câmara e conservação de sangue, vacina, medicamentos e reagentes;➤ Construção em gabinete tipo vertical, internamente em termoplástico que evita a corrosão, com cantos arredondados	FANEM ® / 3347/2	12.000,00	24.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - TEL (15) 3278-9700 - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	<ul style="list-style-type: none">➤ para fácil limpeza e assepsia e, externamente, em chapa de aço tratada quimicamente e pintada com tinta epóxi na cor branca;➤ Porta externa com fecho magnético e guarnição de vedação de PVC;➤ Portas internas em acrílico transparentes e individuais para cada prateleira;➤ Seis prateleiras tipo “grelha” removíveis em aço tratado e pintado a pó eletrostático;➤ Isolação térmica em poliuretano de alta densidade em todas as paredes, inclusive na porta;➤ Sistema de refrigeração livre CFC;➤ Unidade de refrigeração selada, com silencioso compressor para funcionamento contínuo, montado sobre coxins que evitam a transmissão de vibrações;➤ Sistema de degelo automático, evitando o acúmulo de gelo;➤ Circulação de ar forçado no sentido vertical através de sistema eletro-motorico de ventilador impelente, passando o ar contínua e suavemente pelo elemento resfriador, proporcionando perfeita homogeneidade dentro da câmara e sem provocar vibrações;➤ Painel de controle frontal, superior, tipo membrana, onde estão dispostos;➤ Controlador eletrônico microprocessado;➤ Display em LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros;➤ Equipada com três sensores, sendo um para leitura digital da temperatura, imerso em solução simulando a real temperatura do material armazenada, outro diretamente no ar para o controle da temperatura, proporcionando uma rápida resposta do sistema, principalmente da abertura de porta, e um terceiro, ligado ao sistema de segurança, com atuação totalmente independente;➤ Menu para multi sensores, que permite visualizar simultaneamente a temperatura em todos os sensores instalados;➤ Termômetro digital com subdivisão de leitura de 0,1°C e leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display, que são memorizadas mesmo com o desligamento da câmara e seu reinício manual;➤ Teclas do tipo “toque suave” e memória dos valores pré-programados;➤ Sistema eletrônico de travamento que evita alterações inadvertidas na programação;➤ Filtro contra ruídos eletromagnéticos, provenientes da rede de alimentação elétrica, protegendo o sistema microprocessado;➤ Sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação caso ocorra uma variação brusca de energia elétrica;➤ Conjunto de segurança analógico que permite a manutenção da temperatura na faixa de +2,5°C a +7,5°C na eventualidade de uma falha no sistema eletrônico microprocessado;➤ Indicações visuais, individuais, para refrigeração, termostato de segurança (temperatura alta e baixa) e alarme inibido;➤ Alarmes audiovisuais para porta aberta e para baixa e alta temperatura pré-calibrados respectivamente em +2,0°C e +6,0°C, podendo ser ajustados manualmente na faixa de +2,0°C e +8,0°C;➤ Tecla para inibir o som dos alarmes, reativando-se automaticamente após 10 minutos;➤ Sistema de auto teste de todas as funções;➤ Sistema de manutenção de temperatura crítica em caso de falta de energia elétrica, garantido por blocos de material criogênico;➤ Pés com sapatas niveladoras;➤ Chave geral tipo disjuntora para proteção da câmara;➤ Registro ANVISA: 10224620066➤ Procedência: Nacional➤ Classificação Fiscal: 84.19.89.20➤ Temperatura de Operação: +4°C memorizada +/-1°C➤ Capacidade: 340 litros ou 16.000 doses/Frascos de 5ml➤ Alimentação elétrica: 127 ou 220V➤ Frequência: 60Hz➤ Dimensões Externas: 61,2 x 73,2 x 167,3 cm (L x P x A)			
--	--	--	--	--



	<p>➤ Referência: 347.175.700 – 127V (347.145.700) 347.175.800 – 200V (347.145.800)</p> <p>Para cada equipamento acompanha:</p> <p>Qtde: 01 (uma) unidade Kit alarme para falta de energia Alarme para falta de energia elétrica, sustentado por bateria recarregável. Ref: 347.301.600</p> <p>Qtde: 01 (uma) unidade Nobreak integrado para um sistema de emergência que irá manter o compressor e todas as funções eletrônicas em funcionamento por no mínimo de 36 horas em funcionamento para o modelo 3347/2 Ref: 347.272.700 347.272.800</p>			
--	--	--	--	--

- **INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA**, no valor de **R\$ 45.840,00** (Quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais) sendo:

Item	Quant.	Especificações	Marca / Modelo	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
21	02	<p>Registro no Ministério da Saúde ANVISA: 10253020013 Descrição: EQUIPAMENTO – REFRIMED VACINAS INDREL POSIÇÃO FISCAL N° 8418.50.90 – FINAME: 0270377 Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de VACINAS com grande capacidade de recuperação térmica e manutenção de temperatura interna estabilizada em 4,0°C, mais ou menos 1°C, dentro das especificações do Ministério da Saúde e certificado pela ANVISA, Qualidade total ISO9001-2008, ISSO 14485-2003 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação – PBF conforme RDC 59, com as seguintes características principais: Equipamento estruturado e isento de vibrações, capacidade para armazenamento de 430 litros úteis ou 27.000 doses, unidade de refrigeração compacta e silenciosa, compressor hermético de baixo consumo de energia, refrigerante ecológico, livre de CFC, unidade frigorífica com condensação a ar forçado, refrigeração com circulação de ar forçado, impelente por duto embutido e grelha vertical, gabinete externo em formato retangular, em aço tratado e esmaltado a alta temperatura, câmara interna em aço inoxidável, equipada com no mínimo 40 blocos criogênicos para manutenção inercial da temperatura na falta de energia elétrica, equipamento com acabamento esmerado e de fácil manutenção, limpeza e assepsia, equipado com cinco gavetas fabricadas em aço inoxidável com sistema “roll out” de fácil manuseio e isolamento térmico com 75 mm de espessura em poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical, contra portas internas fabricadas em acrílico incolor com sistema de identificação das mesmas, dobradiças de encaixe com acabamento cromado, puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência, equipado com rodízios especiais e freio, degelo automático com evaporação de condensado, painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, painel tipo sinótico de fácil visualização e controles áudio-visuais, comando eletrônico digital microprocessado programado com teclas tipo membrana, temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica, diferencial ajustável da temperatura de controle, pré ajustado em +/- 1°C, temperatura de fácil regulagem com configuração 2,0 a 8,0°C, indicação de temperatura decimal, alarme sonoro de máxima e mínima temperatura de fácil ajuste, pré fixado em 3 e 7°C, termômetro digital de temperatura de momento máxima e mínima no controlador digital micro processado com sistema de memória para total segurança de funcionamento, no painel, botão silenciador de alarme sonoro com tempo programável, sinalizador luminoso de equipamento energizado, sinalizador luminoso de refrigeração em recuperação, sinalizador luminoso de alarme, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável, sistema analógico de segurança de funcionamento, sistema de auto check das funções eletrônicas programadas, chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos ou com acionamento automático na abertura da porta, equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. Manual do proprietário em Português. Medidas Externas: Altura: 1910 mm; Largura: 710 mm; Profundidade: 790 mm.</p>	Indrel / RC430D	19.900,00	39.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - TEL (15) 3278-9700 - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

		Itens Inclusos: -Display em LCD com fundo iluminado ne caracteres expandidos. Safety System – sistema de emergência para 12 à 48 horas na falta de energia elétrica mantendo todas as funções eletroeletrônicas inclusive do compressor de frio, através de conversor de energiaaa 12 volts Indrel com sistema acoplado no equipamento.			
22	02	Registro no Ministério da Saúde ANVISA: 10253020013 Descrição: EQUIPAMENTO – REFRIMED VACINAS INDREL POSIÇÃO FISCAL N° 8418.50.90 – FINAME: 0478407 Equipamento desenvolvido especificamente para a guarda e conservação de VACINAS, própria para utilização no uso diário com grande capacidade de recuperação térmica e manutenção de temperatura interna, dentro das especificações do Ministério da Saúde e certificado pela ANVISA, Qualidade total ISO9001-2008, ISSO 13485-2003 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação – PBF conforme RDC 59, com as seguintes características principais: Equipamento leve e transportável apenas 30 kgs, 75 x 58 x 39 cm, capacidade de 3.200 doses em ampolas de 5ml ou 200 vacinas ampoladas com seringas, unidade de refrigeração compacta e silenciosa, compressor hermético de baixo consumo de energia, refrigerante ecológico livre de CFC, condensação embutida estática a ar, refrigeração condutiva e radiante por toda a extensão da câmara, gabinete externo em aço tratado e esmaltado a alta temperatura, câmara interna em aço inoxidável, equipada com blocos criogênicos para manutenção inercial da temperatura na falta de energia elétrica, equipamento com a acabamento esmerado e de fácil manutenção e limpeza, isolamento térmico com 75 mm de espessura em poliuretano injetado, livre de CFC, porta de acesso superior de abertura total e descanso a 90°, 02 contra tampas internas basculantes para minimizar perdas com fecho automático, moldura do gabinete em peça única de material injetado de alta resistência e durabilidade, equipado com sapatas niveladoras de regulagem ou rodízios especiais com freio, dobradiças estampadas de aço pintadas na cor do equipamento, puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência, painel de comando e controle frontal de fácil acesso, painel tipo sinótico em alumínio de fácil visualização, comando eletrônico digital microprocessado programável com teclas tipo membrana, temperatura controlada automaticamente a 4°C; com diferencial ajustável de +/- 1°C, temperatura de fácil regulagem com configuração de 2,0 a 8,0°C, sistema de redundância de controles e seguranças de funcionamento, sistema de auto check das funções eletrônicas programadas, indicação de temperatura decimal, indicação de temperatura de momento de máximo e mínima direto no comando do painel, alarme sonoro de máxima e mínima temperatura de fácil ajuste, pré fixado em 3 e 7°C, botão silenciador de alarme sonoro por tempo programável, sinalizador luminoso de equipamento energizado, sinalizador luminoso de refrigeração em recuperação, equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz, Equipado com 02 Racka Box para vacinas, ANVISA, Certificações ISO e B.P.F. e manual do proprietário em Português. Medidas Externas: Altura: 750 mm Largura: 580mm; Profundidade: 390mm.	Indrel / CI3D	3.020,00	6.040,00

Pilar do Sul - SP, 20 de dezembro de 2013.

Janete Pedrina de Carvalho Paes
Prefeita Municipal