



1º TERMO ADITIVO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 49/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS.

Fica aditado o referido Edital, para constar que:

1 – O Item 1) DEFINIÇÃO DO OBJETO do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital passam a ter a seguinte redação:

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

Constitui objeto da presente licitação, a ser realizada por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), na modalidade Pregão Eletrônico, com critério de julgamento de menor preço por item, o registro de preços para futura e eventual **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS** destinados ao atendimento das necessidades de todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Pilar do Sul, conforme especificações e quantitativos constantes neste Termo de Referência.

Os quantitativos registrados constituem mera estimativa de consumo, não gerando à Administração a obrigação de contratação integral dos itens registrados, que serão adquiridos de forma parcelada, conforme a necessidade e conveniência da Administração Pública, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

Descrição detalhada dos itens:

Item	Especificação	Quant.	Unid.	R\$ Unt.	R\$ Total
1	APOIO PARA OS PÉS - APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, PRODUZIDO COM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, SUPERFÍCIE COM RELEVO MASSAGEADOR PARA CONFORTO, ÂNGULO DE INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL MILIMETRICAMENTE, ESTRUTURA DE APOIO TUBULAR METÁLICA, COM PÉS ANTI DERRAPANTES, ATENDER ÀS NORMAS ERGONÔMICAS VIGENTES, COR A SER DEFINIDA NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO E GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	50	Unidade	R\$ 81,60	R\$ 4.080,00
2	ARMÁRIO COM VITRINE E VIDRO - ESTRUTURA: TETO E BASE DO ARMÁRIO FABRICADOS EM AÇO SAE 1020, CHAPA # 20 (0,90 MM DE ESPESSURA), FUNDO DO ARMÁRIO FABRICADO EM AÇO SAE 1020, CHAPA # 24 (0,60 MM DE ESPESSURA), E, PORTAS DO ARMÁRIO FABRICADAS EM AÇO SAE 1020, CHAPA # 18 (1,20 MM DE ESPESSURA). PORTAS: FECHAMENTO EM VIDRO CRISTAL, ALTURA 1125X LARGURA 260MM X 03 MM DE ESPESSURA COM FECHADURA CILÍNDRICA. LATERAIS: FECHAMENTO VIDRO CRISTAL, ALTURA 1180X LARGURA 390 MM X 03 MM DE ESPESSURA. PRATELEIRAS: 04 PRATELEIRAS FABRICADAS EM VIDRO CRISTAL, COMPRIMENTO 380X LARGURA 625MM X 04 MM DE ESPESSURA. ESPAÇAMENTO ENTRE PRATELEIRAS: BASE AO 1º PATAMAR: 236MM, 1º PATAMAR AO 2º PATAMAR: 236 MM, 2º PATAMAR AO 3º PATAMAR: 236MM, 3º PATAMAR AO 4º PATAMAR: 236MM, 4º PATAMAR AO TETO: 223 MM. PÉS: FABRICADOS EM AÇO SAE 1020, TUBO QUADRADO DE 25 X 25 X 1,2MM DE ESPESSURA, COM PONTEIRAS DE PVC EXTERNA. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA (PÓ) SECAGEM EM ESTUFA E/OU TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. DIMENSÕES APROXIMADAS: EXTERNAS (ARMÁRIO): ALTURA= 1680MM, LARGURA = 650MM, COMPRIMENTO = 400MM. EXTERNAS (PORTA): ALTURA= 1160MM, LARGURA = 330MM. CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA POR PRATELEIRA: 08 KG. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 ARMÁRIO VITRINE (02 PORTA) E 04 PRATELEIRAS (VIDRO) PESO APROXIMADO PRODUTO: 37,2KG. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES, SEM	40	Unidade	R\$ 2.006,80	R\$ 80.272,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES, GARANTINDO SEGURANÇA AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA (QUANDO APLICÁVEL) OU DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO CONFORME CLASSIFICAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.				
3	ARMÁRIO DE AÇO - 16 PORTAS - ROUPEIRO DE AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) TOTALMENTE MONTÁVEL COM TRAVAS INVERTIDAS TIPO UNHA DE GATO QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 4 VÃO COM 16 PORTAS SOBREPOSTAS EM AÇO CHAPA #26 (0,45MM) COM ENCAIXE TOTAL POR DENTRO DO VÃO, COMPOSTO POR 1 MÓDULO INICIAL E 3 COMPLEMENTOS LATERAIS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 1850MM(A) X 400MM(P) COM 9 TRAVAS DE CADA LADO TIPO GARRAS PARA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS, RETAGUARDAS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) NAS MEDIDAS DE 1850MM(A) X 345MM(L) PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) NAS MEDIDAS 40MM(E)X340MM(L)X392MM(P) COM 3 DOBRAS NA VISÃO FRONTAL COM SISTEMA DE UNHAS DE GATO PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS E FUNDOS, SENDO, 3 GARRAS DE FUNDO E 1 LATERAL DIREITA E 1 LATERAL ESQUERDA, COM ABERTURA EM ALTO RELEVO DE 25MMX4MM DO LADO DIREITO E FUNDO DESTINADA AO ENCAIXE INTERNO DOS CABIDES DE POLIPROPILENO. PORTAS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) NAS MEDIDAS 319MM(A) X292MM(L)X15MM(E) COM REFORÇO NA VERTICAL TIPO ÔMEGA, COM FURAÇÃO PARA VENTILAÇÃO NA PARTE SUPERIOR DIREITA DE CADA PORTA COM 15 FUROS CIRCULARES COM 6MM DE DIÂMETRO EM FORMAÇÃO TRIANGULAR COM ESPAÇAMENTO DE 15MM ENTRE OS FUROS, SEM DOBRADIÇAS, COM ARTICULAÇÃO PIVOTANTE MEDIANTE PINO ARRUELADO SUP FASTFIXX COM ENCAIXE EM FURAÇÃO NA PARTE SUPERIOR DA PORTA TRAVANDO NA PARTE INFERIOR DA PRATELEIRA ACIMA E PINO INFERIOR FASTFIXX PARA ENCAIXE NA PARTE INFERIOR DA PORTA A UMA BUCHA DE NYLON FIXADA A PRATELEIRA BASE, COM UM ESTAMPO NA PARTE INTERNA INFERIOR DA PORTA FORMANDO UMA ABA DOBRÁVEL PARA TRAVAMENTO DO PINO. FECHAMENTO ATRAVÉS VARÃO COMPOSTO POR 2 BARRAS CIRCULARES GALVANIZADAS 4,60MM 1006 R2, ACOPLADO A UMA LINGÜETA MOLDADA NO DISPOSITIVO POSSIBILITANDO UM TRAVAMENTO TRIPLO (SUPERIOR, INFERIOR E CENTRAL), GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA PARA O PRODUTO, SENDO FIXADO A PORTA COM A UTILIZAÇÃO DE 2 PINOS GUIAS PARA REGULAGEM DO VARÃO E TRAVADO PELO PITÃO (DISPOSITIVO PARA CADEADO INJETADO EM NYLON COM 33% FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA) OU FECHADURA TIPO YALE. BASE: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 24 (0,60MM) NAS MEDIDAS 40MM(E)X340MM(L)X392MM(P) COM 3 DOBRAS NA VISÃO FRONTAL SENDO A 1ª A 27MM COM 90°, A 2ª A 40MM COM 90°, A 3ª A 392MM COM 90° E TERMINA COM 27MM, COM SISTEMA DE UNHAS DE GATO PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS E FUNDOS, SENDO, 3 GARRAS DE FUNDO E 1 LATERAL DIREITA E 1 LATERAL ESQUERDA, COM 4 ESTAMPAS EM BAIXO RELEVO EM FORMATO CIRCULAR DESTINADO AO ENCAIXE E FIXAÇÃO DOS PÉS. PÉS: NO MÓDULO INICIAL ACOMPANHAM 4 PÉS EM POLIPROPILENO ALTO IMPACTO MEDINDO 122MM(A) COM DIÂMETRO DE 3" COMPOSTO POR SISTEMA COM REGULAGEM DE ALTURA DE 16MM. PROCESSO COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE ANALISADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME ITEM 4.3.1 DA NORMA ABNT 13961:2010. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. CAPACIDADE POR	5	Unidade	R\$ 2.737,13	R\$ 13.685,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	PRATELEIRA 15KG. DIMENSÕES ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE EXTERNAS 1900MM 1380MM 400MM INTERNAS 321MM 265MM 375MM				
4	ARMÁRIO DE AÇO BAIXO - ARMÁRIO DE AÇO MEDINDO 840 (A) X 800 (L) X 400 (P) MM, MONTÁVEL/DESMONTÁVEL, FACILITANDO TROCA DE PEÇAS EM CASO DE NECESSIDADE, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO COM BITOLA DE Nº #26(0,45MM). PORTA COM REFORÇO ÔMEGA, SENDO 01 NA VERTICAL E 02 NA HORIZONTAL, FIXADOS POR SOLDADA A PONTO, MEDINDO 78MM, DOBRADIÇAS PIVOTANTES EMBUTIDAS, FECHADURA TIPO YALE COM 2 CHAVES, PORTAS COM PUXADOR ESTAMPADO EM TODA EXTENSÃO DA PORTA DIREITA, QUE SE SOBREPÕE A PORTA ESQUERDA PARA ACOPLAMENTO E FECHAMENTO. - POSSUI 01 PRATELEIRA FIXA, COM DOBRAS TRIPLAS FRONTAIS E DUPLAS NAS LATERAIS PARA LIVRAR ARESTAS CORTANTES, REFORÇO ÔMEGA PARA MAIOR RESISTÊNCIA, MEDINDO 1195X18MM, DOBRAS LATERAIS, 10MM E DOBRA SUPERIOR DO ÔMEGA, 26MM. - SISTEMA DE CREMALHEIRAS ESTAMPADAS NAS COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO COM ESPAÇAMENTO DE 100MM ENTRE OS RECORTES, COM SUPORTES ESTILO MÃO FRANCESA EM CHAPA GALVANIZADA NÚMERO 18, (1.20MM), UTILIZADO PARA ENCAIXE E SUSTENTAÇÃO DAS PRATELEIRAS - MONTAGEM DE DOBRAS INVERTIDAS TIPO C 30X30MM FORMANDO COLUNAS DE REFORÇO NOS CANTOS DO ARMÁRIO, TRAVADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MODELO 4,8X9,5 CABEÇAS PANELA ROSCA SOBERBA. - PÉS GR REGULÁVEIS PARA CORRIGIR DESNÍVEL DE PISO, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO ALTO IMPACTO, NA COR PRETA, MEDIDA 5/16. - FIXADOS ATRAVÉS DE ROSCA A BASE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA DE FORMA TRIANGULAR, COM 190MM DE ESPESSURA LOCALIZADA NOS CANTOS DO PRODUTO, POR ENCAIXE E COM COMPLEMENTO POR PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, EM NÚMERO 03 POR PÉS, COM 190 MM DE ESPESSURA MEDIA. - TODAS AS ESTRUTURAS EM AÇO RECEBEM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO COM 04 BANHOS QUÍMICOS E QUE A PRÓPRIA INDÚSTRIA POSSUA O EQUIPAMENTO PARA TAL PROCESSO E RECEBEM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA 30/40 MICRA DE ESPESSURA, ATENDENDO-SE OS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DA TINTA EMPREGADA, DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT.- COR A ESCOLHA NO CATALOGO DO FABRICANTE. - O LICITANTE VENCEDOR DO CERTAME DEVERÁ APRESENTAR POR PARTE DO FABRICANTE OS DOCUMENTOS ABAIXO DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO. - DECLARAÇÃO DO FABRICANTE PARA REVENDA AUTORIZADA PERANTE O ÓRGÃO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. - CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO IBAMA (CERTIFICADO QUE COMPROVA A REGULARIDADE NO CADASTRO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS), ATESTANDO ASSIM QUE A EMPRESA FABRICANTE ESTÁ REGULARIZADA JUNTO AO IBAMA CÓDIGO 3-10 (FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FERRO, AÇO E DEMAIS METAIS NÃO-FERROSOS COM OU SEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE INCLUSIVE GALVANOPLASTIA). - LAUDO DE PROFISSIONAL ERGONOMISTA, DEVIDAMENTE ACREDITADO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. - CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, EMITIDO POR ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO – OCP – POP.5.027, EM ATENDIMENTO ABNT NBR 17088:2023 – ABNT NBR 8095:2015	70	Unidade	R\$ 1.240,38	R\$ 86.826,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	– ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 5841:2015 - ABNT NBR ISO 4628-3:2022 –ABNT NBR 10443:2023 – ABNT NBR 11003:2023 - - ABNT NBR 14847:2023 – ABNT NBR 14951-1:2018 ABNT NBR 15156:2015 – ABNT NBR 15158:2016 – ABNT NBR 15185:2023 – ABNT NBR 9209:1986 - ASTM D 523:2018 - ASTM D 3359:2023 ASTM D 3363:2022 – ASTM D 7091:2022 – ASTM D 2794:2019 – ABNT NBR 10545:2014. - RELATÓRIO DE ENSAIO 1200 HS CONFORME NORMA 17088:2023 CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NEVOA SALINA – MÉTODOS DE ENSAIO, NBR ISO 4628-3:2022 TINTAS E VERNIZES, COM RESULTADO RI 0, NBR 5841:2015 DETERMINAÇÃO DE GRAU DE EMPOLAMENTO DE SUPERFÍCIES PINTADAS, COM RESULTADO D0/T0. - RELATÓRIO DE ENSAIO DO PRODUTO DE NO MÍNIMO, 1200 HORAS CONFORME NORMA NBR 8095/2015 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO – CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA. - RELATÓRIO DE ENSAIO DO PRODUTO DE NO MÍNIMO, 15 CICLOS (360 HS), CONFORME NORMA NBR 8096/1983 – – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE. - NBR 9209-1986 – PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA – PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO. - GARANTIA EXPRESSA DO FABRICANTE DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.				
5	ARMÁRIO 02 AÇO - ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1008 A 1012, ESPESSURA #22 (0,75 MM), COM DIMENSÕES MINIMAS DE 1980 (A) X 900 (L) X 450 (P), ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA E PORTAS NAS CORES A SEREM DEFINIDA CONFORME CATALOGO DO FABRICANTE. O ARMÁRIO É DIVIDIDO VERTICALMENTE EM DOIS COMPARTIMENTOS INDEPENDENTES POR MEIO DE DIVISÓRIA INTERNA FIXA, CADA UM COM SUA PRÓPRIA PORTA DE ABERTURA. AS PORTAS SÃO EQUIPADAS COM MAÇANETAS METÁLICAS E SISTEMA DE TRAVA CREMONA COM TRÊS PONTOS DE TRAVAMENTO — SUPERIOR, CENTRAL E INFERIOR DO LADO ESQUERDO DA PORTA — CONFERINDO MAIOR SEGURANÇA CONTRA ARROMBAMENTOS. CADA PORTA POSSUI REFORÇO INTERNO VERTICAL TIPO ÔMEGA (0,75 MM) EM TODA A SUA EXTENSÃO CENTRAL, ALÉM DE TRÊS DOBRADIÇAS POSICIONADAS EM LOCAIS ADEQUADOS, CADA UMA FIXADA POR TRÊS PONTOS DE SOLDA. NA ÁREA DA FECHADURA, É SOLDADO UM SUPORTE METÁLICO COM ESPESSURA DE 1,2 MM PARA AUXILIAR O SISTEMA DE TRAVAMENTO. INTERNAMENTE, O ARMÁRIO CONTA COM QUATRO PRATELEIRAS POR PORTA, TOTALIZANDO OITO PRATELEIRAS, FABRICADAS EM CHAPA DE 0,75 MM E REFORÇADAS COM TRÊS DOBRAS NAS EXTREMIDADES FRONTAL E TRASEIRA, ALÉM DE DUAS DOBRAS NAS LATERAIS, SEM ARESTAS CORTANTES. CADA PRATELEIRA É DOTADA DE REFORÇO TIPO ÔMEGA AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO, SENDO REGULÁVEL POR MEIO DE CREMALHEIRAS FIXADAS ÀS LATERAIS INTERNAS DO GABINETE. AS CREMALHEIRAS SÃO ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO, COM SALIÊNCIAS QUE PERMITEM O ENCAIXE E TRAVAMENTO SEGURO DAS PRATELEIRAS, NA BASE INFERIOR DO ARMÁRIO, SÃO SOLDADOS ESTABILIZADORES TRIANGULARES DE ESPESSURA 1,5 MM E APROXIMADAMENTE 85 MM POR LADO, COM DOBRAS INTERNAS ESTRUTURAIS. CADA ESTABILIZADOR ABRIGA UMA PORCA REBITE COM ROSCA 3/8", PARA FIXAÇÃO DOS PÉS NIVELADORES GR. OS PÉS DEVEM SER DO TIPO SEXTAVADO, COM BASE EM MATERIAL POLIMÉRICO PRETO, HASTE EM AÇO ZINCADO COM ROSCA 3/8" E COMPRIMENTO DE 21,5 MM. TODAS AS PARTES METÁLICAS DO MÓVEL — TAMPO, BASE, LATERAIS, PORTAS, REFORÇOS E SUPORTES — DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, FORMANDO DUAS ESTRUTURAS SOLDADAS: CORPO (GABINETE) E PORTAS. EM CONFORMIDADE COM A NR 24, CADA PORTA DEVERÁ	115	Unidade	R\$ 1.325,33	R\$ 152.412,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	OFERECER 2 SISTEMAS DE VENTILAÇÃO ESTAMPADOS NA PRÓPRIA PORTA DO MÓVEL, UM CONJUNTO NA PARTE SUPERIOR E UM NA PARTE INFERIOR DE CADA PORTA, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR MELHOR CIRCULAÇÃO DE AR NO INTERIOR DO ARMÁRIO. CADA ARMÁRIO DEVERÁ TER UM PORTA ETIQUETA QUE PERMITE A COLOCAÇÃO DA ETIQUETA PELA PARTE INTERNA DA PORTA E ESTAMPADO NA PRÓPRIA PORTA EM BAIXO-RELEVO, O QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA CONTRA AVARIAS E ACIDENTES, AS MEDIDAS DA PORTA ETIQUETA DEVEM SER DE APROXIMADAMENTE 80 MM X 37 MM., UTILIZANDO TINTA EM PÓ POLIÉSTER OU HÍBRIDA (EPÓXI-POLIÉSTER), APLICADA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. A CAMADA DE TINTA DEVE TER ESPESSURA ENTRE 80 E 90 MICRA. A CURA OCORRE EM ESTUFA, COM A PEÇA ATINGINDO TEMPERATURA MÍNIMA DE 200 °C PARA GARANTIR TODAS AS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS O VENCEDOR, DEVERÁ APRESENTAR EM 3 DIAS ÚTEIS OS SEGUINTE DOCUMENTOS E LAUDOS: ABNT NBR 13961/2010 OU CERTIFICAÇÃO ANÁLOGA (EX.: CERTA QUALIDADE OU OUTROS OCPS); NBR 8096:1983 - RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE (MÍNIMO 40 CICLOS; GRAU RI 0,00 = 0% DE ÁREA ENFERRUJADA, SEM BOLHAS, GRAU D0/T0 SEGUNDO A NBR 5841). ASTM D1308:2020 - DETERMINAÇÃO DO EFEITO DE PRODUTOS QUÍMICOS DOMÉSTICOS. LAUDO EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO, COM ART, ATESTANDO QUE O MÓVEL ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DA NR 17. CERTIFICADO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS CONFORME MODELO 6 DE CERTIFICAÇÃO (EX.: PROCEDIMENTO CERTA PIN PRP 032, OU ANÁLOGO). DECLARAÇÃO DE GARANTIA / TERMO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE, ASSINADA POR RESPONSÁVEL ACREDITADO, ASSEGURANDO PERÍODO MÍNIMO DE 5 ANOS (60 MESES), COM INDICAÇÃO DE REVENDA OU REPRESENTANTE LOCAL.				
6	ARMÁRIO EM AÇO SUSPENSO - MULTIUSO COM 3 PORTAS, DIMENSÃO DE 105X40CM APROXIMADAMENTE. PESO: 8KG. CARACTERÍSTICAS - COR: BRANCO NEVE - MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO - REVESTIMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTO BRILHO E RESISTÊNCIA - QUANTIDADE DE PORTAS: 3 - QUANTIDADE DE PUXADORES: 3 - MATERIAL DOS PUXADORES: PERFIL METÁLICO E PONTEIRAS EM ABS, REVESTIDOS COM ACABAMENTO CROMADO - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 1 - QUANTIDADE DE DOBRADIÇAS: 6	10	Unidade	R\$ 811,18	R\$ 8.111,80
7	ARMÁRIO PORTA CARTOLINA - ARMÁRIO PORTA CARTOLINA EM AÇO CHAPA # 26 — PADRÃO INSTITUCIONAL ARMÁRIO METÁLICO TIPO PORTA CARTOLINA DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE CARTOLINAS, PAPÉIS DE GRANDE FORMATO E MATERIAIS GRÁFICOS EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS, CONFECCIONADO PARA USO CONTÍNUO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AO MOBILIÁRIO METÁLICO. O ARMÁRIO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, GARANTINDO ELEVADA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR COMPARTIMENTOS INTERNOS HORIZONTAIS TIPO ESCANINHOS OU PRATELEIRAS AMPLAS, DIMENSIONADAS PARA ACOMODAÇÃO DE CARTOLINAS EM FORMATO APROXIMADO 50 CM X 66 CM (OU SUPERIOR), PERMITINDO ARMAZENAMENTO ADEQUADO SEM DOBRADURAS. O ARMÁRIO DEVERÁ POSSUIR: • ALTURA AMPLIADA (PADRÃO ALTO) PARA MAIOR CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO • PORTAS FRONTAIS	5	Unidade	R\$ 1.910,00	R\$ 9.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	COM DOBRADIÇAS METÁLICAS REFORÇADAS • SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE • PUXADORES METÁLICOS OU EMBUTIDOS RESISTENTES • COMPARTIMENTOS INTERNOS MÚLTIPLOS (MÍNIMO 10 DIVISÓRIAS) • ESTRUTURA REFORÇADA PARA USO INSTITUCIONAL INTENSO • BASE COM SAPATAS PROTETORAS OU NIVELADORES DIMENSÕES APROXIMADAS (MODELO ALTO): • ALTURA: 1,50 M A 1,80 M • LARGURA: 0,70 M A 1,00 M • PROFUNDIDADE: 0,50 M A 0,70 M • CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA POR PRATELEIRA: 15 KG DISTRIBUÍDOS OU SUPERIOR. COR: CINZA, BRANCA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES, SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES, GARANTINDO SEGURANÇA AOS USUÁRIOS. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.				
8	ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO – 8 PORTAS - ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO INDIVIDUAL DE PERTENCES, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) DE PROFISSIONAIS EM SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NR-32 E NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AO MOBILIÁRIO INSTITUCIONAL. O ARMÁRIO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, GARANTINDO DURABILIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO EM AMBIENTE INSTITUCIONAL. DEVERÁ POSSUIR COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS (PORTAS), PODENDO SER EM CONFIGURAÇÕES DE 08 OU MAIS PORTAS, CONFORME NECESSIDADE DO SERVIÇO. CADA COMPARTIMENTO DEVERÁ POSSUIR: • PORTA COM VENEZIANAS OU PERFURAÇÕES PARA VENTILAÇÃO • SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE, CADEADO OU FECHADURA TIPO PITÃO • PUXADOR METÁLICO OU EMBUTIDO RESISTENTE • PRATELEIRA INTERNA OU DIVISÃO PARA ORGANIZAÇÃO • CABIDEIRO OU GANCHO INTERNO (QUANDO MODELO VERTICAL) A ESTRUTURA DEVERÁ POSSUIR BASE ELEVADA OU SAPATAS PROTETORAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE DO PISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: • ALTURA: 1,85 M • LARGURA: 1,20 M • PROFUNDIDADE: 0,40 M • COR: CINZA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES, SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES, GARANTINDO SEGURANÇA AOS USUÁRIOS. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO INDIVIDUAL DE PERTENCES, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) DE PROFISSIONAIS EM SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NR-32 E NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AO MOBILIÁRIO INSTITUCIONAL. O ARMÁRIO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO #26 DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, GARANTINDO DURABILIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO EM AMBIENTE INSTITUCIONAL. DEVERÁ POSSUIR COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS (PORTAS), PODENDO SER EM CONFIGURAÇÕES DE 08 OU MAIS PORTAS, CONFORME NECESSIDADE DO SERVIÇO. CADA COMPARTIMENTO DEVERÁ POSSUIR: • PORTA COM VENEZIANAS OU PERFURAÇÕES PARA VENTILAÇÃO • SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE, CADEADO OU FECHADURA TIPO PITÃO • PUXADOR METÁLICO OU EMBUTIDO RESISTENTE • PRATELEIRA INTERNA OU DIVISÃO PARA ORGANIZAÇÃO • CABIDEIRO OU GANCHO INTERNO (QUANDO MODELO VERTICAL) A ESTRUTURA DEVERÁ POSSUIR BASE ELEVADA OU SAPATAS PROTETORAS, GARANTINDO	40	Unidade	R\$ 1.006,33	R\$ 40.253,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	ESTABILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE DO PISO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES, SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES, GARANTINDO SEGURANÇA AOS USUÁRIOS. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.				
9	ARQUIVO EM AÇO - ARQUIVO 04 GAVETAS AÇO: ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE-1008 A SAE-1012 (#22) COM DIMENSÕES DE 1330X470X600MM, COR CINZA E ACABAMENTO TEXTURIZADO, TRÊS REFORÇOS INTERNOS, VERTICAIS FORMATO ÔMEGA EM CHAPA #22, SOLDADOS EM CADA ESTRUTURA LATERAL, 04 (QUATRO) GAVETAS, COM CAPACIDADE PARA 60 KG CADA, SISTEMA DE DESLIZAMENTO EM TRILHO TELESCÓPICO PROGRESSIVO, COM DOIS AMORTECEDORES PRODUZIDOS EM MATERIAL POLIMÉRICO PARA EVITAR IMPACTO DAS GAVETAS NO "ABRE E FECHA", PUXADORES ESTAMPADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DA GAVETA OCUPANDO TODA SUA EXTENSÃO, PARA FINS ESTRUTURAIS NÃO PODENDO OCUPAR AS EXTREMIDADES SUPERIOR OU INFERIOR DA MESMA, VARETAS LATERAIS PARA SUSTENTAÇÃO DE PASTAS, FECHADURA COM 02 CHAVES. CADA GAVETA DEVERÁ TER UM PORTA ETIQUETA QUE PERMITE A COLOCAÇÃO DA ETIQUETA PELA PARTE INTERNA DA PORTA E ESTAMPADO NA PRÓPRIA PORTA EM BAIXO RELEVO, O QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA CONTRA AVARIAS E ACIDENTES, AS MEDIDAS DO PORTA-ETIQUETA DEVEM SER DE APROXIMADAMENTE 80 MM X 37 MM. EM CADA EXTREMIDADE INFERIOR DA BASE DO ARQUIVO SERÁ SOLDADO UM ESTABILIZADOR TRIANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 85 MM DE LADO, COM DOBRAS INTERNAS PARA ESTRUTURAR A BASE, FIXADO AO CORPO DO MÓVEL POR PONTOS DE SOLDA, O ESTABILIZADOR DEVE ABRIGAR UMA PORCA REBITE PARA FIXAÇÃO POR ROSCA DE PÉS NIVELADORES GR. PÉ NIVELADOR DE POLÍMERO INJETADO (PRETO), SEXTAVADO COM NIVELADOR RDCM AÇO ZINCADO COM ROSCA 3/8" X 21,5 MM DE COMPRIMENTO. PORCA-REBITE TIPO CABEÇA PLANA, CORPO CILÍNDRICO, ROSCA 3/8" EM AÇO CARBONO E REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE (ZINCO). UTILIZANDO TINTA EM PÓ POLIÉSTER OU HÍBRIDA (EPÓXI-POLIÉSTER), APLICADA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. A CAMADA DE TINTA DEVE TER ESPESURA ENTRE 80 E 90 MICRA. A CURA OCORRE EM ESTUFA, COM A PEÇA ATINGINDO TEMPERATURA MÍNIMA DE 200 °C POR UM PERÍODO DE 10 MINUTOS, GARANTINDO POLIMERIZAÇÃO COMPLETA, EXCELENTE ADERÊNCIA E ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. PARA GARANTIR TODAS AS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS O VENCEDOR , DEVERÁ APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS E LAUDOS:ABNT NBR 13961/2010 OU CERTIFICAÇÃO ANÁLOGA (EX.: CERTA QUALIDADE OU OUTROS OCPS);NBR 8096:1983 - RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE (MÍNIMO 40 CICLOS; GRAU RI 0,00 = 0% DE ÁREA ENFERRUJADA, SEM BOLHAS, GRAU D0/T0 SEGUNDO A NBR 5841).ASTM D1308:2020 - DETERMINAÇÃO DO EFEITO DE PRODUTOS QUÍMICOS DOMÉSTICOS.LAUDO EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO, COM ART, ATESTANDO QUE O MÓVEL ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DA NR 17. CERTIFICADO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS CONFORME MODELO 6 DE CERTIFICAÇÃO (EX.: PROCEDIMENTO CERTA PIN PRP 032, OU ANÁLOGO). DECLARAÇÃO DE GARANTIA / TERMO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE, ASSINADA POR RESPONSÁVEL ACREDITADO, ASSEGURANDO PERÍODO MÍNIMO DE 5 ANOS (60 MESES), COM INDICAÇÃO DE REVENDA OU REPRESENTANTE LOCAL.	50	Unidade	R\$ 2.311,28	R\$ 115.564,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

10	BALCÃO MULTIUSO PARA FORNO E MICROONDAS - 1 GAVETA E MAIS DUAS REPARTIÇÕES, SENDO UMA ACIMA DO ESPAÇO DO MICROONDAS/FORNO E UMA ABAIXO. CADA REPARTIÇÃO, CONTENDO DUAS PORTAS. DIMENSÕES: ALTURA: 168,7 CM LARGURA: 61 CM PROFUNDIDADE: 35,2 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) MATERIAL: MDF	5	Unidade	R\$ 712,60	R\$ 3.563,00
11	BALCÃO PARA ATENDIMENTO RECEPÇÃO EM L COM 2 GAVETAS - CARACTERÍSTICAS: - ESTRUTURA EM MDP - ARMÁRIO COM TAMPOS E PAINÉIS LATERAIS 40MM E PAINEL FRONTAL 15MM - GAVETEIRO COM TAMPO EM 30 MM, CORPO E COSTAS 15 MM - GAVETAS COM SUPORTE DE PESO DE ATÉ 10KG CADA - CORREDIÇAS METÁLICAS - TRAVAMENTO NA PRIMEIRA GAVETA - PUXADOR PLÁSTICO ACETINADO - ACABAMENTO EM BP - PÉS PAINEL COM REGULAGEM DE ALTURA - PRODUTO DENTRO DAS NORMAS DE ERGONOMIA PARA ESCRITÓRIO (NR 17) DIMENSÕES DO BALCÃO: - LARGURA CADA LADO: 150 CM - PROFUNDIDADE DO TAMPO DA MESA: 60 CM - PROFUNDIDADE DO TAMPO DO BALCÃO: 25 CM - ALTURA: 110 CM DIMENSÕES DO GAVETEIRO: - LARGURA: 33M - PROFUNDIDADE: 40 CM - ALTURA: 29 CM	5	Unidade	R\$ 2.987,67	R\$ 14.938,35
12	BANCO LÁPIS GRANDE - FABRICADO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, O BANCO LÁPIS INFANTIL MULTICOLORIDO - GRANDE É EXTREMAMENTE RESISTENTE, SUPORTANDO ATÉ 120KG, E FÁCIL DE LIMPAR, IDEAL PARA O USO CONTÍNUO EM AMBIENTES ESCOLARES E RECREATIVOS. ALÉM DISSO, SEU FORMATO ANATÔMICO OFERECE CONFORTO PARA AS CRIANÇAS, PERMITINDO QUE SE SENTEM E INTERAJAM COM SEGURANÇA. FABRICADO COM POLIETILENO ATÓXICO E ADITIVADO COM PROTEÇÃO UV, ESTE BANCO MANTÉM SUA COR VIBRANTE MESMO QUANDO EXPOSTO ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, ASSEGURANDO SUA DURABILIDADE E APARÊNCIA POR MUITO MAIS TEMPO. CARACTERÍSTICAS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS. RECOMENDADO PARA CRIANÇAS À PARTIR DE 03 ANOS. POSSUI TRATAMENTO ANTI UV, COM ISSO PODE SER EXPOSTO A LUZ SOLAR. MATERIAL: POLIETILENO, ATÓXICO. PROCESSO DE FABRICAÇÃO: ROTOMOLDAGEM GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. PEÇAS: LÁPIS (8 LÁPIS DE CORES SORTIDAS), ESTRUTURA METÁLICA(1). DIMENSÕES COMPRIMENTO: 160CM. LARGURA: 51CM. ALTURA: 80CM. PESO MÁXIMO SUPORTADO: 120KG	10	Unidade	R\$ 1.397,07	R\$ 13.970,70
13	BIOMBO - BIOMBO HOSPITALAR DESTINADO À PROMOÇÃO DE PRIVACIDADE E ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTES ASSISTENCIAIS DURANTE ATENDIMENTOS, PROCEDIMENTOS E CUIDADOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NR-32 E NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI HOSPITALAR, GARANTINDO DURABILIDADE, ESTABILIDADE E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO EM AMBIENTE ASSISTENCIAL. DEVERÁ POSSUIR 03 (TRÊS) FACES ARTICULADAS POR DOBRADIÇAS METÁLICAS REFORÇADAS, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO CONFORME NECESSIDADE DO ATENDIMENTO. AS FACES DEVERÃO SER REVESTIDAS EM TECIDO HOSPITALAR, LONA IMPERMEÁVEL, PVC LAVÁVEL OU MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, REMOVÍVEL, RESISTENTE À HIGIENIZAÇÃO COM PRODUTOS SANEANTES UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE. O BIOMBO DEVERÁ POSSUIR RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE NO MÍNIMO 02 POLEGADAS EM SUA BASE, GARANTINDO MOBILIDADE E FACILIDADE DE POSICIONAMENTO NO AMBIENTE ASSISTENCIAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: • ALTURA: 1,70 M A 1,80 M • LARGURA TOTAL ABERTO: 1,40 M A 1,80 M • LARGURA POR FACE: 0,50 M A 0,60 M O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES, SEM REBARBAS OU	20	Unidade	R\$ 1.483,27	R\$ 29.665,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	IMPERFEIÇÕES, GARANTINDO SEGURANÇA AOS PROFISSIONAIS E PACIENTES. COR: BRANCA OU PADRÃO HOSPITALAR. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA (QUANDO APLICÁVEL) OU DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO CONFORME CLASSIFICAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.				
14	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA SEM BRAÇO (POLIPROPILENO) - CADEIRA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, COM ENCOSTO COM ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO, COM FORMATO ANATÔMICO, ESPUMA INJETADA COM 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 45 / 50 KG/ M³, CONTRACAPA DE POLIPROPILENO INJETADO, ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM 12 MM DE ESPESSURA, MOLDADO À QUENTE COM FORMATO ANATÔMICO E CURVATURA NA PARTE FRONTAL, ESPUMA INJETADA COM 45 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 50 / 60 KG/ M³, ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO INDUSTRIAL REDONDO COM 22,22 MM DE DIÂMETRO, PAREDE 1,06 MM, SUPORTE DO ENCOSTO EM TUBO INDUSTRIAL OBLONGO, 20 X 48 MM, PAREDE DE 1,50 MM E SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO. FIXAÇÃO DA BASE AO ASSENTO/ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS COM SISTEMA TRAVANTE, EM PORCA DE GARRAS DUPLAS (AMBOS OS LADOS), ENCRAVADAS NA MADEIRA, EVITANDO QUE SE SOLTEM, COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA COM FOSFATO DE ZINCO, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E ANCORAGEM DA TINTA A PÓ, DO TIPO HÍBRIDO (POLIÉSTER EPÓXI), ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 440 MM. PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 525 MM. ALTURA TOTAL: 830 MM. ALTURA DO ENCOSTO: 270 MM. LARGURA DO ENCOSTO: 365 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 395 MM. LARGURA DO ASSENTO: 440 MM. - AO GANHADOR SERÁ SOLICITADO OS DOCUMENTOS ABAIXO, IDENTIFICADOS EM NOME DO FABRICANTE: - DECLARAÇÃO DO FABRICANTE PARA REVENDA AUTORIZADA PERANTE O ÓRGÃO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. - LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, PARA CADA MODELO OFERTADO, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. - CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, EMITIDO POR ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO – OCP, COM AVALIAÇÃO DAS NORMAS: NBR 17088 EM CHAPA SOLDADA, COM NO MÍNIMO 1500 HORAS, COM RESULTADOS RI 0; AVALIANDO NORMAS NBR-8095 E NBR-8096 EM CHAPA SOLDADA, DE NO MÍNIMO 400 HORAS, COM RESULTADO RIO; E AVALIAÇÃO EM CHAPA SEM SOLDA, DAS NORMAS NBR-10443; ASTM D7091; NBR-11003; ASTM D523, ASTM D3363; NBR-10545; ASTM D3359; E ASTM D2794. - DOCUMENTO QUE COMPROVE PINTURA ISENTA DE MATERIAIS PESADOS, APRESENTADO EM PAPEL TIMBRADO DO FABRICANTE DA TINTA. - CERTIFICAÇÃO FSC EM NOME DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS. - CERTIFICADO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA DO FABRICANTE DO PRODUTO. - CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – CREA. - LICENÇA DE OPERAÇÃO DO FABRICANTE DE SEU DOMICÍLIO. - CERTIFICADO DO FABRICANTE DE REGULARIDADE PERANTE O IBAMA. - GARANTIA EXPRESSA DO FABRICANTE DE 06 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	35	Unidade	R\$ 780,70	R\$ 27.324,50
15	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA (POLIPROPILENO) - COM ENCOSTO COM ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO,	20	Unidade	R\$ 1.244,70	R\$ 24.894,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	COM FORMATO ANATÔMICO, ESPUMA INJETADA COM 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 45 / 50 KG/ M³, CONTRACAPA DE POLIPROPILENO INJETADO, ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM 12 MM DE ESPESSURA, MOLDADO A QUENTE COM FORMATO ANATÔMICO E CURVATURA NA PARTE FRONTAL, ESPUMA INJETADA COM 45 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 50 / 60 KG/ M³, REVESTIMENTO NA COR PRETA, ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO INDUSTRIAL REDONDO COM 22,22 MM DE DIÂMETRO, PAREDE 1,06 MM, SUPORTE DO ENCOSTO EM TUBO INDUSTRIAL OBLONGO, 20 X 48 MM, PAREDE DE 1,50 MM E SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO. FIXAÇÃO DA BASE AO ASSENTO/ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS COM SISTEMA TRAVANTE, EM PORCA DE GARRAS DUPLAS (AMBOS OS LADOS), ENCRAVADAS NA MADEIRA, EVITANDO QUE SE SOLTEM, COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA COM FOSFATO DE ZINCO, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA ANCORAGEM DA TINTA. PINTURA COM TINTA PÓ, DO TIPO HÍBRIDO (POLIÉSTER EPÓXI), ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETA, COM CAMADA DE 60 MICRONS E CURA EM ESTUFA À TEMPERATURA APROXIMADA DE 200° C., DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DA CADEIRA: 700 MM, PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 700 MM. ALTURA TOTAL: 820 A 1020MM, ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM. LARGURA DO ENCOSTO: 410 MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420 MM, LARGURA DO ASSENTO: 440 MM.). O LICITANTE VENCEDOR DO CERTAME DEVERÁ APRESENTAR POR PARTE DO FABRICANTE OS DOCUMENTOS ABAIXO DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO. - LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, PARA CADA MODELO OFERTADO, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE.- CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS PARA COM A NBR-13962/2006 DA ABNT, ONDE SE POSSAM IDENTIFICAR TODOS OS MODELOS DE PRODUTOS CERTIFICADOS PELO FABRICANTE E PARA OS OFERTADO EM ESPECÍFICO NESTE EDITAL.				
16	CADEIRA FIXA COM APOIO DE BRAÇO (TIPO 1) - CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, ASSENTO COM CONCHA EM MADEIRA E ESPUMA ANATÔMICA, ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO, COM ESPUMA ANATÔMICA, ESTRUTURA FIXA TIPO BALANCIM, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, APOIO DE BRAÇO EM FORMATO CURVO TIPO SETE SEM REGULAGEM DE ALTURA COM CORDAS ARREDONDADAS (COR PRETA) ALTURA: 875MM LARGURA : 500 MM COMPRIMENTO: 490MM LARGURA ASSENTO : 500MM MÍN. ALTURA :875 MM MÁX ALTURA ASSENTO : 875 MM, MÍN. ALTURA ASSENTO :460 MM MÁX ALTURA ASSENTO : 460 MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 490MM O LICITANTE VENCEDOR DO CERTAME DEVERÁ APRESENTAR POR PARTE DO FABRICANTE OS DOCUMENTOS ABAIXO DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO. - LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, PARA CADA MODELO OFERTADO, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. - GARANTIA EXPRESSA DO FABRICANTE DE 06 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	20	Unidade	R\$ 864,49	R\$ 17.289,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

17	CADEIRA FIXA COM APOIO DE BRAÇO (TIPO 2) - CADEIRA FIXA COM BRAÇADEIRAS DESTINADA AO USO EM AMBIENTES ASSISTENCIAIS E ADMINISTRATIVOS, CONFORME DIRETRIZES DE AMBIÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NR-17 ERGONOMIA E NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AO MOBILIÁRIO INSTITUCIONAL. A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE PÚBLICO. O ASSENTO E ENCOSTO DEVERÃO POSSUIR FORMATO ANATÔMICO, PODENDO SER CONFECCIONADOS EM: POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, OU MADEIRA MULTILAMINADA COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA D-28, REVESTIDA EM MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL OU TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA. AS SUPERFÍCIES DEVERÃO SER LAVÁVEIS E RESISTENTES À HIGIENIZAÇÃO COM PRODUTOS SANEANTES UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE. A CADEIRA DEVERÁ POSSUIR: • BASE FIXA COM QUATRO PÉS • SAPATAS OU PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES • ESTRUTURA REFORÇADA • ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES OU REBARBAS • DIMENSÕES APROXIMADAS: • ALTURA TOTAL: 80 CM A 90 CM • ALTURA DO ASSENTO: 43 CM A 46 CM • LARGURA DO ASSENTO: MÍNIMO 40 CM • PROFUNDIDADE DO ASSENTO: MÍNIMO 38 CM • CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 120 KG (OU SUPERIOR). • COR: PRETA. O LICITANTE VENCEDOR DO CERTAME DEVERÁ APRESENTAR POR PARTE DO FABRICANTE OS DOCUMENTOS ABAIXO DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO. - LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, PARA CADA MODELO OFERTADO, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. - GARANTIA EXPRESSA DO FABRICANTE DE 06 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	220	Unidade	R\$ 656,58	R\$ 144.447,60
18	CADEIRA FIXA SEM APOIO DE BRAÇO (CORINO) - CADEIRA FIXA TIPO APROXIMAÇÃO TIPO SECRETARIA, 04 PÉS FIXA, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. - ENCOSTO COM ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO, COM FORMATO ANATÔMICO, ESPUMA INJETADA COM 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 45 / 55 KG/ M³, CONTRACAPA DE POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM 12 MM DE ESPESSURA, MOLDADO A QUENTE COM FORMATO ANATÔMICO E CURVATURA NA PARTE FRONTAL PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO DA CORRENTE SANGUÍNEA, ESPUMA INJETADA COM 45 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 45/55 KG/ M³.- REVESTIMENTOS A ESCOLHA NO CATALOGO DO FABRICANTE EM TECIDO DE POLIÉSTER. - ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO INDUSTRIAL REDONDO COM 19,05 MM DE DIÂMETRO, PAREDE 1,06 MM, SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. SUPORTE DO ENCOSTO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO DE 20X48 MM, COM ESPESSURA DE 1,50 MM. - COMPONENTES METÁLICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA, ATRAVÉS DE BANHO NANO CERÂMICO, PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E ACABAMENTO DE PINTURA. - PINTURA A PÓ, DO TIPO HÍBRIDO, POLIÉSTER EPÓXI, COR PRETA, SEMIFOSCO LISA, COM CAMADA MÉDIA DE 60 MICRONS, CURA EM ESTUFA À TEMPERATURA APROXIMADA DE 200° C, ISENTA DE METAIS PESADOS. - AO GANHADOR SERÁ SOLICITADO OS DOCUMENTOS ABAIXO, IDENTIFICADOS EM NOME DO	55	Unidade	R\$ 463,59	R\$ 25.497,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	FABRICANTE: - DECLARAÇÃO DO FABRICANTE PARA REVENDA AUTORIZADA PERANTE O ÓRGÃO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. - LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, PARA CADA MODELO OFERTADO, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. - LAUDO DE CONFORMIDADE PARA COM AS NBR-14961/19 - NBR-8515/20 - NBR-8910/16 - NBR-8537/22 - NBR-8619/22 - NBR-8797/22 - NBR-9178/22 - 9176/16 - 9177/22 - 8516/15, DA ABNT, EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO - ESPUMAS DE PU FLEXÍVEIS. -; AVALIANDO NORMAS NBR-8095 E NBR-8096 EM CHAPA SOLDADA, DE NO MÍNIMO 400 HORAS, COM RESULTADO R10; E AVALIAÇÃO EM CHAPA SEM SOLDA, DAS NORMAS NBR-10443; ASTM D7091; NBR-11003; ASTM D523, ASTM D3363; NBR-10545; ASTM D3359; E ASTM D2794. - LAUDO DE CONFORMIDADE POR LABORATÓRIO PARA ESPUMA ISENTA DE CFC. - DOCUMENTO QUE COMPROVE PINTURA ISENTA DE MATERIAIS PESADOS, APRESENTADO EM PAPEL TIMBRADO DO FABRICANTE DA TINTA. - CERTIFICAÇÃO FSC EM NOME DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS. - CERTIFICADO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA DO FABRICANTE DO PRODUTO. - CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA. - LICENÇA DE OPERAÇÃO DO FABRICANTE DE SEU DOMICÍLIO. - DOCUMENTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS. - DOCUMENTO DO FABRICANTE DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. - CERTIFICADO DO FABRICANTE DE REGULARIDADE PERANTE O IBAMA. - GARANTIA EXPRESSA DO FABRICANTE DE 06 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO. - LARGURA DA CADEIRA: 490 MM. - PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 640 MM. - ALTURA TOTAL: 825 MM. - ALTURA DO ENCOSTO: 270 MM. - LARGURA DO ENCOSTO: 365 MM. - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 395 MM. - LARGURA DO ASSENTO: 440 MM				
19	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM APOIO DE BRAÇO - POLTRONA GIRATÓRIA COM RELAX, TRAVA APÓIA-BRÇOS E ENCOSTO REGULÁVEIS E ESPALDAR PRESIDENTE.- BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 05 HASTES, APOIADAS SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO QUE FACILITAM O GIRO, APOIADOS SOBRE RODÍZIOS INJETADOS EM POLIAMIDA 6.0, COM CALOTA INTEGRADA AO CORPO, EIXO DE FIXAÇÃO DAS RODAS FABRICADO EM AÇO TREFILADO SAE 1213 COM 08 MM DE DIÂMETRO, SEM PRESENÇA DE BUCHAS PARA MONTAGEM DO MESMO A ESTRUTURA, TRAVAMENTO DO EIXO DAS RODAS POR MOLA HELICOIDAL DE COMPRESSÃO, DIFICULTANDO O DESLOCAMENTO DA CADEIRA QUANDO SEM A PRESENÇA DO USUÁRIO. - DESTRAVAMENTO AUTOMÁTICO DOS RODÍZIOS QUANDO DO USO DO PRODUTO PELO USUÁRIO. - NA PONTA DAS HASTES ENCONTRAM-SE PINOS REDONDOS CRAVADOS E SOLDADOS POR SOLDA DO TIPO MIG, EVITANDO QUEBRAS E JOGOS. - AO CENTRO DAS HASTES, CONE ONDE SE FIXA O PISTÃO A GÁS, CONTRACAPA DE POLIPROPILENO COMO TAMBÉM NAS HASTES. - COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADO EM POM E RECALIBRADA, RECOBERTA POR CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, - SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA A GÁS, PARA REGULAGEM E	115	Unidade	R\$ 1.367,92	R\$ 157.310,80



AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL, CLASSE DIN 04. - MECANISMO FLANGE DE APOIO DA CADEIRA COM SISTEMA DE RELAX COM TRAVA AUTOMATIZADA, E MANÍPULO DE AJUSTE DA TENSÃO DA MOLA, SENDO UMA ALAVANCA PARA TRAVAR E LIBERAR O RELAX, E OUTRA PARA ACIONAR O PISTÃO A GÁS. BUCHAS DE GIRO E TRAVA INJETADA EM POM E COMPONENTES UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG, EM CHAPAS DE AÇO SAE 1020 FQD COM 03 MM DE ESPESSURA, FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR PARAFUSOS. - ASSENTO, EM COMPENSADO MULTILAMINADO, RESINADO, 14 MM DE ESPESSURA, MOLDADO A QUENTE, CURVATURA NA PARTE FRONTAL, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, DENSIDADE CONTROLADA DE 45/50 KG/M3, COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA, PORCA DE GARRAS DUPLAS EM NUMERO DE ONZE, PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS E CONTRACAPA EM POLIPROPILENO INJETADO. - ENCOSTO COM SISTEMA DE REGULAGEM TIPO CATRACA AUTOMÁTICO, MOLA EM AÇO COM 07 POSIÇÕES, DESARME NA OITAVA, COM 75 MM DE CURSO, EM COMPENSADO MULTILAMINADO, RESINADO, 14 MM DE ESPESSURA, MOLDADO A QUENTE, CURVATURA NO ENCOSTO ANATÔMICA DE FORMA A PERMITIR ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, DA COLUNA VERTEBRAL, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, DENSIDADE CONTROLADA DE 45/50 KG/M3, COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA, PORCA DE GARRAS DUPLAS EM NUMERO DE TRÊS, PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS E CONTRACAPA EM POLIPROPILENO INJETADO. -REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO DE POLIÉSTER A ESCOLHA NO CATALOGO DO FABRICANTE. - FIXAÇÃO DO ASSENTO/ENCOSTO AOS COMPONENTES METÁLICOS, POR PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS COM TRAVA, NA BITOLA 1/4" X 20FPP E PORCAS DE GARRA DUPLAS, ENCRAVADAS NA MADEIRA, COM TRAVAMENTO FRONTAL, PORTANTO AMBOS OS LADOS, EVITANDO QUE SE SOLTEM". - APÓIA BRAÇO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA, ALMA DE AÇO SAE 1020, PARTE METÁLICA NA COR PRETA, REGULAGEM DE ALTURA POR BOTÃO DE FORMATO OVAL MEDINDO 30X50MM, TOTALIZANDO 07 POSIÇÕES E 85 MM DE CURSO A DISPOSIÇÃO DO USUÁRIO TRAZENDO ERGONOMIA, APOIO SUPERIOR MEDINDO 245X65X30MM, CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM DOIS FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS, MEDINDO 50X60MM. - PINTURA A PÓ, DO TIPO HÍBRIDO POLIÉSTER EPÓXI, ATENDENDO NORMA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETA, COM CAMADA DE 60 MICRONS. - O LICITANTE VENCEDOR DO CERTAME DEVERÁ APRESENTAR POR PARTE DO FABRICANTE OS DOCUMENTOS ABAIXO DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO. - LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, PARA CADA MODELO OFERTADO, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE.- CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS PARA COM A NBR-13962/2006 DA ABNT, ONDE SE POSSAM IDENTIFICAR TODOS OS MODELOS DE PRODUTOS CERTIFICADOS PELO FABRICANTE E PARA OS OFERTADO EM ESPECÍFICO NESTE EDITAL. - LAUDO DE CONFORMIDADE PARA COM AS NBR-14961/07 PRI632/493 – NBR-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	8515/03 PRI632/499 – NBR-8910/03 PRI632/471 – NBR-8537/15 PRI632/425 – NBR-8619/15 PRI632/494 – NBR-8797/15 PRI632/470 – NBR-9178/15 PRI632/446, DA ABNT, POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO – ESPUMAS DE PU FLEXÍVEIS. - LAUDO DE CONFORMIDADE POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO PARA ESPUMA ISENTA DE CFC. - DOCUMENTO QUE COMPROVE PINTURA ISENTA DE MATERIAIS PESADOS, APRESENTADO EM PAPEL TIMBRADO DO FABRICANTE DA TINTA. - CERTIFICAÇÃO CERFLOR/FSC EM NOME DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS. - RELATÓRIO DE ENSAIO EM NEVOA SALINA CONFORME NBR-8094:1983 – 5841:2015 – NBR-ISO-4628:2015, COM 1200 HORAS, COM RESULTADO DE 0,00% PARA CORROSÃO E PARA EMPOLAMENTO, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, EM NOME DO FABRICANTE. - GARANTIA EXPRESSA DO FABRICANTE DE 06 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO OFERTADO: - LARGURA DA CADEIRA: 700 MM. - PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 700 MM - ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 1020/1210 MM - ALTURA DO ENCOSTO: 615 MM - LARGURA DO ENCOSTO: 460 MM - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460 MM - LARGURA DO ASSENTO: 480 MM. - MEDIDAS DO RODÍZIO: 59X50X55X17 MM.				
20	CADEIRAS DE COZINHA - CADEIRA CROMADA REFORÇADA RESISTÊNCIA, CONFORTO EXCELENTE CUSTO-BENEFÍCIO. ESTRUTURA PRODUZIDA EM AÇO CARBONO CROMADO, COM TUBO GROSSO DE 1 POLEGADA E SISTEMA DE REFORÇO ESTRUTURAL, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE DURANTE O USO. ASSENTO POSSUI ESPUMA COM 3 CM DE ESPESSURA E DENSIDADE D-23, OFERECENDO APOIO FIRME E CONFORTÁVEL. ENCOSTO ESTOFADO GARANTINDO A ERGONOMIA DO PRODUTO, REVESTIMENTO EM MATERIAL SINTÉTICO NA COR PRETA PROPORCIONA VISUAL MODERNO FACILITA A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO. A CADEIRA SUPORTA ATÉ 130 KG E TRANSMITE FIRMEZA DESDE O PRIMEIRO USO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA TOTAL: 840MM ALTURA ATÉ O ASSENTO: 450MM LARGURA: 430MM PROFUNDIDADE: 450MM	15	Unidade	R\$ 193,58	R\$ 2.903,70
21	CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇADEIRAS - CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL DESTINADA AO USO EM AMBIENTES ASSISTENCIAIS E ADMINISTRATIVOS, CONFORME DIRETRIZES DE ERGONOMIA OCUPACIONAL E AMBIÊNCIA PRECONIZADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NR-17 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. A CADEIRA DEVERÁ POSSUIR ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS, COM ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MULTILAMINADA OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE DENSIDADE MÍNIMA D-45, GARANTINDO CONFORTO, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE INSTITUCIONAL. O REVESTIMENTO DEVERÁ SER EM MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE A PRODUTOS SANEANTES (TIPO COURVIN HOSPITALAR, POLIURETANO OU VINIL), PERMITINDO ADEQUADA HIGIENIZAÇÃO CONFORME PROTOCOLOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. O ENCOSTO DEVERÁ POSSUIR FORMATO ERGONÔMICO COM SUPORTE LOMBAR, PODENDO SER MÉDIO OU ALTO, COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO. BASE GIRATÓRIA EM FORMATO ESTRELA COM 05 (CINCO) RODÍZIOS DE NYLON OU POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SISTEMA DE GIRO 360°, GARANTINDO ESTABILIDADE E MOBILIDADE. DEVERÁ POSSUIR MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR PISTÃO A GÁS, SISTEMA BACK SYSTEM OU RELAX, PERMITINDO AJUSTE ERGONÔMICO CONFORME USUÁRIO. APOIOS DE BRAÇOS: REGULÁVEIS EM ALTURA OU FIXOS,	170	Unidade	R\$ 891,67	R\$ 151.583,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE COM APOIO ANATÔMICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA TOTAL: 90 CM A 110 CM (REGULÁVEL) ALTURA DO ASSENTO: 42 CM A 55 CM (REGULÁVEL) LARGURA DO ASSENTO: MÍNIMO 45 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: MÍNIMO 40 CM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 140 KG. COR: PRETA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES, ESTABILIDADE ESTRUTURAL E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE PÚBLICO. O LICITANTE VENCEDOR DO CERTAME DEVERÁ APRESENTAR POR PARTE DO FABRICANTE OS DOCUMENTOS ABAIXO DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO. - LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, PARA CADA MODELO OFERTADO, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. - CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS PARA COM A NBR-13962/2006 DA ABNT, ONDE SE POSSAM IDENTIFICAR TODOS OS MODELOS DE PRODUTOS CERTIFICADOS PELO FABRICANTE E PARA OS OFERTADO EM ESPECÍFICO NESTE EDITAL. - GARANTIA EXPRESSA DO FABRICANTE DE 06 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO				
22	CARRINHO DE CARGA - CARRINHO DE CARGA ARMAZÉM - CARRINHO ABERTO PARA TRANSPORTE DE CARGAS EM ARMAZÉNS E MOVIMENTAÇÃO EM GERAL - CHAPAS DE AÇO REFORÇADAS - CAPACIDADE DE CARGA: 200KG - COMPRIMENTO: 350MM - ALTURA: 1180MM - RODAS MACIÇAS DE BORRACHA DE 8"	2	Unidade	R\$ 421,30	R\$ 842,60
23	CARRINHO DE CHÁ - APARADOR EM MADEIRA E FERRO - MEDIDAS: 88 CM ALTURA X 92 CM COMPRIMENTO X 40 CM LARGURA - TAMPO: MADEIRA PINUS ENVERNIZADO (VERNIZ CEREJEIRA) - FERRO: METALON 15X15. - COR: PRETO	5	Unidade	R\$ 836,20	R\$ 4.181,00
24	CAVALETE - CAVALETE EM MADEIRA DE EUCALIPTO, SUPORTA ATÉ 150 KG (O PAR) DURÁVEL E RESISTENTE, IDEAL PARA AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. ALTURA DE 80 CM EVÃO DE 39 CM, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA. VERSÁTIL PARA APOIO DE TÁBUAS, PORTAS E BANCADAS.	15	Unidade	R\$ 84,39	R\$ 1.265,85
25	CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA - TAMANHO 04 / 1º ANO - 5º ANO - MESA: LATERAIS E TRAVESSA DE SUSTENTAÇÃO DO PORTA LIVROS EM TUBO DE AÇO 29X58MM CHAPA 16(PAREDE 1,5MM), PÉS EM TUBO 38MM (PAREDE 1 ½") CHAPA 16(PAREDE 1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20(PAREDE 1,50MM) PARA REFORÇO DE SUA PARTE SUPERIOR AS QUAIS SÃO FIXADAS 02 PEÇAS LATERAIS EM TUBO 20X30(PAREDE 1,50MM) DANDO ASSIM RESISTÊNCIA À SUPERFÍCIE DO TAMPO. FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR VERMELHO, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DIÂMETRO DE 4,80MM, COMPRIMENTO 4.8X16MM. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. PORTA LIVROS(503X304MM) EM POLIPROPILENO COR CINZA, FIXADO À ESTRUTURA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. TAMPO (600X450MM) SUPERFÍCIE PLANA, EM RESINA ABS, TEXTURIZADO, 4MM DE ESPESSURA, BORDAS LATERAIS EM ALTO BRILHO (ABAS QUE ENVOLVEM A ESTRUTURA DIMENSÕES DE 45MM DE ALTURA NO LADO POSTERIOR DO TAMPO COM REDUÇÃO PARA 21MM NA PARTE DO CONTATO COM O USUÁRIO) COM FRIZO PARA MAIOR RESISTÊNCIA, NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO. ALTURA DA MESA: 640MM. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO	120	Unidade	R\$ 833,00	R\$ 99.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO NO EDITAL DE ACORDO COM A PORTARIA 401/2020 DO INMETRO, ACOMPANHADO POR DECLARAÇÃO COM A IMAGEM DO MOBILIÁRIO, REFERENTE AO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, EMITIDO POR OCP QUE COMPROVE QUE O MÓVEL É CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO E ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL; O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS(ABNT) E RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE 4150KGF NA REGIÃO DA SOLDA. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,90MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR VERMELHO, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. ASSENTO(400X350MM) E ENCOSTO(396X198MM) EM POLIPROPILENO, ANATÔMICOS, COR VERMELHO. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 380MM.				
26	CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA – TAMANHO 05 / 3º ANO – 5º ANO - MESA: LATERAIS E TRAVESSA DE SUSTENTAÇÃO DO PORTA LIVROS EM TUBO DE AÇO 29X58MM CHAPA 16(PAREDE 1,5MM), PÉS EM TUBO 38MM (PAREDE 1½”) CHAPA 16(PAREDE 1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,50MM) PARA REFORÇO DE SUA PARTE SUPERIOR AS QUAIS SÃO FIXADAS 02 PEÇAS LATERAIS EM TUBO 20X30 (PAREDE 1,50MM) DANDO ASSIM RESISTÊNCIA À SUPERFÍCIE DO TAMPO. FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR VERDE, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DIÂMETRO DE 4,80MM, COMPRIMENTO 4.8X16MM. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. PORTA LIVROS (503X304MM) EM POLIPROPILENO COR CINZA, FIXADO À ESTRUTURA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. TAMPO (600X450MM) SUPERFÍCIE PLANA, EM RESINA ABS, TEXTURIZADO, 4MM DE ESPESSURA, BORDAS LATERAIS EM ALTO BRILHO (ABAS QUE ENVOLVEM A ESTRUTURA DIMENSÕES DE 45MM DE ALTURA NO LADO POSTERIOR DO TAMPO COM REDUÇÃO PARA 21MM NA PARTE DO CONTATO COM O USUÁRIO) COM FRIZO PARA MAIOR RESISTÊNCIA, NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO. ALTURA DA MESA: 715MM. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO NO EDITAL DE ACORDO COM A PORTARIA 401/2020 DO INMETRO, ACOMPANHADO POR DECLARAÇÃO COM A IMAGEM DO MOBILIÁRIO, REFERENTE AO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, EMITIDO POR OCP QUE COMPROVE QUE O MÓVEL É CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO E ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL; O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS(ABNT) E RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE 4150KGF NA REGIÃO DA SOLDA.CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20,7MM, EM CHAPA14(1,90MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR VERDE, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. ASSENTO (400X390MM) E	120	Unidade	R\$ 859,33	R\$ 103.119,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	ENCOSTO (396X198MM) EM POLIPROPILENO, ANATÔMICOS, COR VERDE. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 430MM.				
27	CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA – TAMANHO 06 / 1º ANO - MESA: LATERAIS E TRAVESSA DE SUSTENTAÇÃO DA PORTA LIVROS EM TUBO DE AÇO 29X58MM CHAPA 16(PAREDE 1,5MM), PÉS EM TUBO 38MM (PAREDE 1½”) CHAPA 16(PAREDE 1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,50MM) PARA REFORÇO DE SUA PARTE SUPERIOR AS QUAIS SÃO FIXADAS 02 PEÇAS LATERAIS EM TUBO 20X30 (PAREDE 1,50MM) DANDO ASSIM RESISTÊNCIA À SUPERFÍCIE DO TAMPO. FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DIÂMETRO DE 4,80MM, COMPRIMENTO 4.8X16MM. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. PORTA LIVROS (503X304MM) EM POLIPROPILENO COR CINZA, FIXADO À ESTRUTURA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. TAMPO (600X450MM) SUPERFÍCIE PLANA, EM RESINA ABS, TEXTURIZADO, 4MM DE ESPESSURA, BORDAS LATERAIS EM ALTO BRILHO (ABAS QUE ENVOLVEM A ESTRUTURA DIMENSÕES DE 45MM DE ALTURA NO LADO POSTERIOR DO TAMPO COM REDUÇÃO PARA 21MM NA PARTE DO CONTATO COM O USUÁRIO) COM FRIZO PARA MAIOR RESISTÊNCIA, NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO. ALTURA DA MESA: 760MM. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO NO EDITAL DE ACORDO COM A PORTARIA 401/2020 DO INMETRO, ACOMPANHADO POR DECLARAÇÃO COM A IMAGEM DO MOBILIÁRIO, REFERENTE AO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, EMITIDO POR OCP QUE COMPROVE QUE O MÓVEL É CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO E ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL; O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS(ABNT) E RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE 4150KGF NA REGIÃO DA SOLDA. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20,7MM, EM CHAPA 14(1,90MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. ASSENTO (400X430MM) E ENCOSTO (396X198MM) EM POLIPROPILENO, ANATÔMICOS, COR AZUL. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 460MM.	120	Unidade	R\$ 776,07	R\$ 93.128,40
28	CONJUNTO COLETIVO (01 MESA/04 CADEIRAS) TAMANHO 01 – MATERNAL (CJC-01) - DESCRIÇÃO • CONJUNTO COLETIVO COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS. • MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, E NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. • CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CONSTITUINTES - MESA • TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA (VER REFERÊNCIAS). DIMENSÕES ACABADAS 800MM (LARGURA) X 800MM (PROFUNDIDADE) X 25,8MM (ESPESSURA),	120	Unidade	R\$ 1.966,60	R\$ 235.992,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. • TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR LARANJA (VER REFERÊNCIAS), COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO MÍNIMA DE 70N (VER FABRICAÇÃO). DIMENSÕES NOMINAIS DE 29MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE +/- 0,5MM PARA ESPESSURA. CENTRALIZAR PONTO DE INÍCIO E TÉRMINO DE APLICAÇÃO DA FITA DE BORDO NO PONTO CENTRAL. O PONTO DE ENCONTRO DA FITA DE BORDO NÃO DEVE APRESENTAR ESPAÇOS OU DESLOCAMENTOS QUE FACILITEM SEU ARRANCAMENTO. • ESTRUTURA DA MESA COMPOSTA DE: - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM); - TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR DE 20 X 40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM). • FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA MÁQUINA POLEGADA, DIÂMETRO DE 1/4" X COMPRIMENTO 2", CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES (VER REFERÊNCIAS). • SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NO MOLDE DA SAPATA DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, IDENTIFICAÇÃO DO MODELO, O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO, E A ESPESSURA DA CHAPA E O DIÂMETRO CORRESPONDENTE AO TUBO PARA O QUAL A PEÇA É ADEQUADA. NESSE MOLDE TAMBÉM DEVE SER INSERIDO DATADOR DUPLO COM MIOLO GIRATÓRIO DE 16MM DE DIÂMETRO (TIPO INSERT), INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO (CONFORME INDICAÇÃO NO PROJETO). OBS.: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. • NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA O GRAU DE ENFERRUJAMENTO DEVE SER DE R10 E O GRAU DE EMPOLAMENTO DEVE SER DE D0 /T0. • PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS). CONSTITUINTES - CADEIRA • ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS, NA COR LARANJA (VER REFERÊNCIAS). DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVEM SER GRAVADOS O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO, E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NESSES MOLDES TAMBÉM DEVEM SER INSERIDOS DATADORES DUPLOS COM MIOLO GIRATÓRIO, DE 16MM DE DIÂMETRO (TIPO INSERT), INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO (CONFORME INDICAÇÕES NOS PROJETOS). OBS. 1: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. • ALTERNATIVAMENTE				
--	--	--	--	--



O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO CINCO LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO. • QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA (VER REFERÊNCIAS). REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7MM, DA ESPÉCIE EUCALYPTUS GRANDIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA DE 7,2MM E MÁXIMA DE 9,1MM. O ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL, POR MEIO DE CARIMBO OU GRAVAÇÃO A FOGO SOB A CAMADA DE VERNIZ, NA FACE INFERIOR, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO (CONFORME INDICADO NO PROJETO), E O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE. OBS. 2: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. • QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA (VER REFERÊNCIAS). BORDOS COM ACABAMENTO EM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. ESPESSURA ACABADA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 7,0MM E MÁXIMA DE 9,3MM. O ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL, POR MEIO DE CARIMBO OU GRAVAÇÃO A FOGO SOB A CAMADA DE VERNIZ, NO TOPO INFERIOR, O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE. OBS. 3: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. • ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). • FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. • FIXAÇÃO DO ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 16MM. • FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 18MM. • SAPATAS/ PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NO MOLDE DA SAPATA/ PONTEIRA DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO, E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NESSE MOLDE TAMBÉM DEVE SER INSERIDO DATADOR DUPLO COM MILO GIRATÓRIO DE 5 OU 6MM DE DIÂMETRO (TIPO INSERT), INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO (CONFORME INDICAÇÃO NO PROJETO). OBS. 4: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. • NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. O GRAU DE ENFERRUJAMENTO DEVE SER DE RIO E O GRAU DE EMPOLAMENTO DEVE SER DE D0/T0. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS).				
29	CONJUNTO COLETIVO (01 MESA/04 CADEIRAS) TAMANHO 03 - PRÉ-ESCOLA (CJC-03) (ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O CATALOGO TÉCNICO DO FDE) - MESA: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO- BP, NA COR BRANCA (VER REFERÊNCIAS). FURAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BUCHAS EM ZAMAC, AUTOATARRAXANTES, ROSCA INTERNA 1/4" X 13MM DE COMPRIMENTO, CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO. DIMENSÕES ACABADAS 800MM (LARGURA) X 800MM (PROFUNDIDADE) X 25,8MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AMARELA (VER REFERÊNCIAS), COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 29MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE +/- 0,5MM PARA ESPESSURA. PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM); TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR DE 20 X 40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); ANEL CENTRAL CONFECCIONADO COM SEGMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DIÂMETRO DE 76,2MM (3"), COM ESPESSURA DE 3MM E H = 40MM. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA MÁQUINA POLEGADA, DIÂMETRO DE 1/4" X COMPRIMENTO 2", CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES (VER REFERÊNCIAS). SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AMARELA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. DEVERÁ AINDA SER GRAFADA A ESPESSURA DA CHAPA E O DIÂMETRO CORRESPONDENTE AO TUDO PARA A QUAL A PEÇA É ADEQUADA. TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS, NA COR CINZA (RAL 7040). CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR AMARELA (VER REFERÊNCIAS). DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. OBS.: O NOME DO	120	Unidade	R\$ 1.966,60	R\$ 235.992,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO CINCO LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AMARELA (VER REFERÊNCIAS). REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7MM, DA ESPÉCIE EUCALYPTUS GRANDIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA DE 7,2MM E MÁXIMA DE 9,1MM. O ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL, POR MEIO DE CARIMBO OU GRAVAÇÃO A FOGO SOB A CAMADA DE VERNIZ, NA FACE INFERIOR, O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE E DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO. OBS.: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AMARELA (VER REFERÊNCIAS). BORDOS EM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. ESPESSURA ACABADA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 7,0MM E MÁXIMA DE 9,3MM. O ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL, POR MEIO DE CARIMBO OU GRAVAÇÃO A FOGO SOB A CAMADA DE VERNIZ, NO TOPO INFERIOR, O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE. OBS.: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO EM COMPENSADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 16MM. FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM COMPENSADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 18MM. PONTEIRAS E SAPATAS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AMARELA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. OBS.: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA NA COR CINZA (RAL 7040). DIMENSÕES BÁSICAS APROXIMADAS - MESA: ALTURA: 590MM; LARGURA: 800MM; PROFUNDIDADE: 800MM. CADEIRA: ALTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	ASSENTO: 350MM; LARGURA: 350MM; PROFUNDIDADE: 260MMO VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO IBAMA A FIM DE SE VERIFICAR SE O(S) FABRICANTE(S) POSSUI(EM) O CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DOS RECURSOS AMBIENTAIS – CTF – DE ACORDO COM O ART. 17 DA LEI 6.938/81 E SE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. •CERTIFICADO AMBIENTAL FSC 100% DEVIDAMENTE COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS, EM NOME DA EMPRESA FABRICANTE, NÃO SENDO ACEITO EM NOME DE TERCEIROS COM REVISÃO ATUALIZADA FSC-POL-20-005 V3-1 EN. •CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NBR 16332 12/2014 – MÓVEIS DE MADEIRA – FITA DE BORDA E SUA APLICAÇÕES – ANEXO A •CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NBR 14810-2:2018 – PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE – PARTE 2 •CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NBR 15316-2:2019 – PAINÉIS DE FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE - PARTE 2 •RELATÓRIO DE ENSAIOS PARA DETERMINAÇÃO EFEITOS DE PRODUTOS QUÍMICOS DOMÉSTICO (ÁGUA FRIA; ÁGUA QUENTE; ÁLCOOL ETÍLICO 50%; VINAGRE; SOLUÇÃO DE SABÃO; SOLUÇÃO DETERGENTE; ÓLEO; KETCHUP; MOSTARDA; CAFÉ; CHÁ; ÓLEO LUBRIFICANTE) ASTM D1308 COM RESULTADO MÍNIMO DE 1 HORA SOBRE A MADEIRA.				
30	CONJUNTO DE MESA COM BANCO PARA REFEITÓRIO INFANTIL: MBR-01 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO AMARELO INFANTIL. DESCRIÇÃO • CONJUNTO COMPOSTO DE 1 MESA E 2 BANCOS PARA REFEITÓRIO, EMPILHÁVEIS E ACOPLÁVEIS PELOS TOPOS. • MESA PARA REFEITÓRIO PARA 6 (SEIS) ALUNOS COM TAMPO DE MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMÁVEL COM BORDAS ARREDONDADAS, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. • BANCO PARA REFEITÓRIO PARA 3 (TRÊS) ALUNOS COM ASSENTO DE MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMÁVEL COM BORDAS ARREDONDADAS, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CONSTITUINTES – MESA • TAMPO EM AGLOMERADO DE 25MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES ACABADAS 700 X 1500 X 27MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMÁVEL TEXTURIZADO, DE ESPESSURA 0,6MM, COR "ÁRTICO" (VER REFERÊNCIAS), E LÂMINA DE MADEIRA 0,7MM DE ESPESSURA NA FACE INFERIOR, COM APLICAÇÃO DE SELADOR PARA MADEIRA SEGUIDA DE VERNIZ NITROCELULOSE OU POLIURETANO. • TOPOS TRANSVERSAIS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO DE POLIESTIRENO DE 1,5MM DE ESPESSURA, NA COR E TONALIDADE DO LAMINADO MELAMÍNICO COLADOS COM ADESIVO "HOT MELTING" (VER REFERÊNCIAS). • ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 1010/1020, SECÇÃO RETANGULAR DE 20MM X 40MM ESPESSURA DE CHAPA 1,5MM (CH 16). • SUPORTES DE FIXAÇÃO DO TAMPO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020 DE 1,9MM DE ESPESSURA (CH 14), ESTAMPADOS, COM DIMENSÕES 35MM X 25MM, SOLDADOS À ESTRUTURA. • PINTURA EM TINTA A PÓ "HÍBRIDA", ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MÍCRONS NA COR AZUL (VER REFERÊNCIAS). • FECHAMENTO DE TOPO EM AÇO 1010/1020 DE 1,5MM DE ESPESSURA (CH 16) SOLDADO EM TODO O PERÍMETRO (JUNTAS ESMERILHADAS), OU PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADAS, FIXADAS À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXE, NA MESMA COR E TONALIDADE DA PINTURA DA ESTRUTURA. • SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, INJETADAS, NA MESMA COR E TONALIDADE DA PINTURA DA ESTRUTURA, FIXADAS POR MEIO DE ENCAIXE. • PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO, AUTO-ATARRACHANTES DE 3/16" X 3/4", ZINCADOS. CONSTITUINTES –	30	Unidade	R\$ 2.823,17	R\$ 84.695,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

BANCO •ASSENTO EM AGLOMERADO DE 25MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES ACABADAS 300 X 140 27MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMÁVEL TEXTURIZADO, DE ESPESSURA 0,6MM, COR "ÁRTICO" (VER REFERÊNCIAS), E LÂMINA DE MADEIRA 0,7MM DE ESPESSURA NA FACE INFERIOR, COM APLICAÇÃO DE SELADOR PARA MADEIRA SEGUIDO DE VERNIZ NITROCELULOSE OU POLIURETANO. • TOPOS TRANSVERSAIS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO DE POLIESTIRENO DE 1,5MM DE ESPESSURA, NA COR E TONALIDADE DO LAMINADO MELAMÍNICO COLADOS COM ADESIVO "HOT MELTING". • ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 1010/1020, SEÇÃO RETANGULAR DE 20MM X 40MM ESPESSURA DE CHAPA 1,5MM (CH 16). • SUPORTES DE FIXAÇÃO DO ASSENTO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020 DE 1,9MM DE ESPESSURA (CH 14), ESTAMPADOS, COM DIMENSÕES 35MM X 25MM, SOLDADOS À ESTRUTURA. • PINTURA DAS PARTES METÁLICAS EM TINTA A PÓ "HÍBRIDA" ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MÍCRONS NA COR AZUL (VER REFERÊNCIAS). • FECHAMENTO DE TOPO EM AÇO 1010/1020 DE 1,5MM DE ESPESSURA (CH 16) SOLDADO EM TODO O PERÍMETRO (JUNTAS ESMERILHADAS), OU PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADAS, FIXADAS À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXE NA MESMA COR E TONALIDADE DA PINTURA DA ESTRUTURA. • SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, INJETADAS, NA MESMA COR E TONALIDADE DA PINTURA DA ESTRUTURA, FIXADAS POR MEIO DE ENCAIXE. • PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO, AUTO-ATARRACHANTES DE 3/16" X 3/4", ZINCADOS. RECOMENDAÇÕES • PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. • TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. • ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. • PARTES DE MADEIRA, TUBOS E DEMAIS MATERIAIS DE ACABAMENTO, DEVEM POSSUIR PADRÃO DE QUALIDADE CONFORME NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. • A FITA DE BORDO DEVE SER APLICADA EXCLUSIVAMENTE PELO PROCESSO DE COLAGEM "HOT MELTING", DEVENDO RECEBER ACABAMENTO FREZADO APÓS A COLAGEM, CONFIGURANDO ARREDONDAMENTO DOS BORDOS. • REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR DO TAMPO E DO ASSENTO EM LÂMINA FAQUEADA DA ESPÉCIE EUCALYPTUS GRANDIS COM ACABAMENTO SELADO E ENVERNIZADO. PODERÃO SER UTILIZADOS OUTROS ACABAMENTOS SINTÉTICOS EM SUBSTITUIÇÃO AOS LAMINADOS DE MADEIRA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS E DE ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS PRODUTOS E PROCESSOS UTILIZADOS, SUJEITOS A APROVAÇÃO. REFERÊNCIAS DE FABRICANTES • LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMÁVEL, E= 0,6MM, COR "ÁRTICO", TEXTURIZADO (L- 166 "FORMILINE" OU SIMILAR). • FITA DE BORDO DE POLIESTIRENO DE 1,5MM COM PRIMER, LINHA RAUKANTEX PLAN COLOR" - "REHAU" OU SIMILAR. • ADESIVO "HOT MELTING" PARA COLAGEM DE BORDOS DE FITAS ELÁSTICAS - "FULLER" BRHM 464 OU SIMILAR. • TINTA A PÓ "HÍBRIDA" (EPÓXI/POLIESTER) ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, AZUL, REF. OB1432 "CORAL" OU SIMILAR. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO IBAMA A FIM DE SE VERIFICAR SE O(S) FABRICANTE(S) POSSUI(EM) O CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DOS RECURSOS AMBIENTAIS – CTF – DE ACORDO COM O ART. 17 DA LEI 6.938/81 E SE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. • CERTIFICADO AMBIENTAL FSC 100%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	DEVIDAMENTE COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS, EM NOME DA EMPRESA FABRICANTE, NÃO SENDO ACEITO EM NOME DE TERCEIROS COM REVISÃO ATUALIZADA FSC-POL-20-005 V3-1 EN. •CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NBR 1633212/2014 – MÓVEIS DE MADEIRA – FITA DE BORDA E SUA APLICAÇÕES – ANEXO A •CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NBR 14810-2:2018 – PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE – PARTE 2 •CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NBR 15316- 2:2019 – PAINÉIS DE FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE - PARTE 2 •RELATÓRIO DE ENSAIOS PARA DETERMINAÇÃO EFEITOS DE PRODUTOS QUÍMICOS DOMÉSTICO (ÁGUA FRIA; ÁGUA QUENTE; ÁLCOOL ETÍLICO 50%; VINAGRE; SOLUÇÃO DE SABÃO; SOLUÇÃO DETERGENTE; ÓLEO; KETCHUP; MOSTARDA; CAFÉ; CHÁ; ÓLEO LUBRIFICANTE) ASTM D1308 COM RESULTADO MÍNIMO DE 1 HORA SOBRE A MADEIRA.				
31	CONJUNTO DE MESA COM BANCO REFEITÓRIO ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL 06 A 10 ANOS. CONJUNTO REFEITÓRIO AZUL COM 1 MESA E 2 BANCOS ADULTO/CONJUNTO REFEITÓRIO AZUL COM 01 MESA E 02 BANCOS - ESPECIFICAÇÕES: (ALTURA DO ALUNO: DE 1,59M A 1,88M) - TAMPO E ASSENTOS EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO FROST, NA COR BRANCA. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR BRANCA. FURAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BUCHAS EM ZAMAC, AUTO ATARRAXANTES, ROSCA INTERNA 1/4", 13 MM DE COMPRIMENTO, CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO. DIMENSÕES ACABADAS: - TAMPO: 700MM (LARGURA) X 1500MM (COMPRIMENTO), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/-1 MM PARA ESPESSURA; - ASSENTO: 350 MM (LARGURA) X 1350MM (COMPRIMENTO), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/- 1 MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) "ATÓXICA" COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AZUL, COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 29 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE ATÉ 2,5 MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA DA MESA E DOS BANCOS COMPOSTAS DE: - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, Ø = 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 14 (1,9 MM); - TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO QUADRADA 40 MM X 40 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); - TRAVESSAS TRANSVERSAIS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR 20 MM X 50 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM). SUPORTES ESTRUTURAIS E DE FIXAÇÃO DO TAMPO/ ASSENTO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO, ESPESSURA DE 3 MM, ESTAMPADOS CONFORME O PROJETO. ALETAS DE FIXAÇÃO DO TAMPO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO, EM CHAPA 14 (1,9 MM), ESTAMPADAS CONFORME O PROJETO. FIXAÇÃO DO TAMPO/ ASSENTO ÀS ESTRUTURAS ATRAVÉS DE: - PARAFUSOS 1/4" X 2 1/2", CABEÇA CHATA, BICROMATIZADOS; - PARAFUSOS 1/4" X 2", CABEÇA CHATA, BICROMATIZADOS; - PARAFUSOS PARA AGLOMERADO, DE 4,5 MM X 22 MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS, BICROMATIZADOS. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. DIMENSÕES DE DESIGN CONFORME PROJETO. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À	30	Unidade	R\$ 2.823,17	R\$ 84.695,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICRÔMETROS, NA COR CINZA. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO IBAMA A FIM DE SE VERIFICAR SE O(S) FABRICANTE(S) POSSUI(EM) O CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DOS RECURSOS AMBIENTAIS – CTF – DE ACORDO COM O ART. 17 DA LEI 6.938/81 E SE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. •CERTIFICADO AMBIENTAL FSC 100% DEVIDAMENTE COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS, EM NOME DA EMPRESA FABRICANTE, NÃO SENDO ACEITO EM NOME DE TERCEIROS COM REVISÃO ATUALIZADA FSC-POL-20-005 V3-1 EN. •CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NBR 16332 12/2014 – MÓVEIS DE MADEIRA – FITA DE BORDA E SUAS APLICAÇÕES – ANEXO A •CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NBR 14810-2:2018 – PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE – PARTE 2 •CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NBR 15316-2:2019 – PAINÉIS DE FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE - PARTE 2 •RELATÓRIO DE ENSAIOS PARA DETERMINAÇÃO EFEITOS DE PRODUTOS QUÍMICOS DOMÉSTICO (ÁGUA FRIA; ÁGUA QUENTE; ÁLCOOL ETÍLICO 50%; VINAGRE; SOLUÇÃO DE SABÃO; SOLUÇÃO DETERGENTE; ÓLEO; KETCHUP; MOSTARDA; CAFÉ; CHÁ; ÓLEO LUBRIFICANTE) ASTM D1308 COM RESULTADO MÍNIMO DE 1 HORA SOBRE A MADEIRA.				
32	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA - MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIDO NA FASE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CADEIRA NA COR PRETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. - MESA: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO - CONTRA PLACA FENÓLICA DE 0,6MM, LIXADA EM UMA FACE. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM. DIMENSÕES ACABADAS 650MM (LARGURA) X 1200MM (COMPRIMENTO) X 19,4MM (ESPESSURA), ADMITINDO -SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/- 1MM PARA ESPESSURA. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO – BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA. DIMENSÕES ACABADAS DE 250MM (LARGURA) X 1117MM (COMPRIMENTO) X 18MM (ESPESSURA) ADMITINDO - SE TOLERÂNCIAS DE +/- 1MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/- 0,3MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COM PRIMER, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE ATÉ 2,5MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29MM X 58MM, EM	20	Unidade	R\$ 1.780,60	R\$ 35.612,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	CHAPA 16 (1,5MM); - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 - (1,5MM); - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE: - 06 PORCAS GARRA ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM); 06 PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM), COMPRIMENTO 47MM (COM TOLERÂNCIA DE +/- 2MM), CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS. FIXAÇÃO DO PAINEL À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES 3/16" X 5/8" ZINCADOS. ALETAS DE FIXAÇÃO DO PAINEL CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO EM CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR CINZA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS SERÁ GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. - CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR CINZA. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO.				
33	CONJUNTO DE MESA REDONDA DE PLÁSTICO - MESA REDONDA MEDINDO 70 CM COM 4 CADEIRAS DE PLÁSTICO COM ALTURA DO ENCOSTO: 48CM - MATERIAL: POLIPROPILENO E ADITIVOS COM ANTI-UV. COR BRANCA	10	Unidade	R\$ 441,67	R\$ 4.416,70
34	CORTINAS PERSIANAS - VERTICAL EM TECIDO COM BANDO, TECIDO LISO NA COR CINZA CLARO EM MATERIAL POLIÉSTER. FEITA SOB MEDIDA: 2,00M DE LARGURA E 1,20M DE ALTURA. LAMINAS EM TECIDOS 100% POLIÉSTER - LINHA ANGRA E NUANCE. SUPORTE DE INSTALAÇÃO ACOMPANHANDO COM BUCHAS E PARAFUSOS.	10	Unidade	R\$ 851,08	R\$ 8.510,80
35	COZINHA COMPACTA EM AÇO - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: COR: BRANCO NEVE MATERIAL: PRODUZIDO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - QUANTIDADE DE GAVETAS: 1 QUANTIDADE DE PORTAS: 10 - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 8 - ALTURA: 165 CM - LARGURA: 245 CM - COMPRIMENTO/ PROFUNDIDADE: 40 CM - PESO: 47,08 KG - TIPO DE MÓVEL: COZINHA COMPLETA DIMENSÕES DO PRODUTO (AXLXC): 165,0 X 245,0 X 40,0 CM DIMENSÕES DA EMBALAGEM DO PRODUTO (AXLXC): 19,0 X 72,0 X 112,0 CM PESOS: PESO BRUTO: 48,08 KG - PESO LÍQUIDO: 47,08 KG - GARANTIA: 1 ANO .	2	Unidade	R\$ 1.374,83	R\$ 2.749,66
36	ESCADA 3 DEGRAUS - ESCADA CLÍNICA DESTINADA A AUXILIAR O ACESSO SEGURO DE PACIENTES A MACAS, MESAS DE EXAME E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS EM SERVIÇOS DE SAÚDE, ESPECIALMENTE EM SITUAÇÕES QUE EXIGEM MAIOR ALTURA DE ACESSO, CONFORME DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NR 32 E NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	60	Unidade	R\$ 369,91	R\$ 22.194,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	ELETRÓSTÁTICA EPÓXI HOSPITALAR, GARANTINDO DURABILIDADE, ESTABILIDADE E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO EM AMBIENTE ASSISTENCIAL. DEVERÁ POSSUIR 03 (TRÊS) DEGRAUS COM SUPERFÍCIE REVESTIDA EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE DE ALTA RESISTÊNCIA, COMO BORRACHA VULCANIZADA OU MATERIAL SINTÉTICO SIMILAR, GARANTINDO SEGURANÇA DURANTE O USO. A ESCADA DEVERÁ POSSUIR: • ESTRUTURA REFORÇADA COM TRAVESSAS METÁLICAS DE SUSTENTAÇÃO • PÉS COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES OU SAPATAS NIVELADORAS • ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES OU REBARBAS • ESTABILIDADE ESTRUTURAL ELEVADA • CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 150 KG (OU SUPERIOR), COMPROVADA PELO FABRICANTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: • ALTURA TOTAL: 45 CM A 60 CM • LARGURA: 40 CM A 50 CM • PROFUNDIDADE: 55 CM A 70 CM • COR: BRANCA OU PADRÃO HOSPITALAR. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA (QUANDO APLICÁVEL) OU DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO CONFORME CLASSIFICAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.				
37	ESCADA ARTICULADA 4X4 EM ALUMÍNIO COM 16 DEGRAUS - SAPATAS EMBORRACHADAS ANTIDERRAPANTE - CARGA DE TRABALHO ATÉ 150 KG - ALTURA QUANDO FECHADA 1,14 M - 16 DEGRAUS - ALTURA ABERTA ATÉ O ÚLTIMO DEGRAU DE 4,23 M - ESCADA FABRICADA EM ALUMÍNIO - ARTICULAÇÕES EM AÇO GALVANIZADO COM TRAVAS AUTOMÁTICAS - DIMENSÃO FECHADA: 410 X 270 X 950 MM ALTURA DA ESCADA: - ESTENDIDA: 4,23M - FECHADA: 1,14M - PINTOR EM A: 1,91M - ANDAIME: 1,11 - PESO (EMBALAGEM) 14.60 KG CONDIÇÃO DOS ITENS: -TODOS OS ITENS DEVEM SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. -OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS LACRADAS PELO FABRICANTE. -GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	5	Unidade	R\$ 751,95	R\$ 3.759,75
38	ESCADA EXTENSÍVEL - ESCADA EXTENSIVA DE ALUMÍNIO 10X2 DEGRAUS COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES TUBO DOS DEGRAUS EM FORMATO QUADRADO DEGRAUS COM RELEVO ANTIDERRAPANTE COM RODAS NA PARTE SUPERIOR CARGA MÁXIMA DE 150 KG MATERIAL ALUMÍNIO TRÊS FORMAS: EXTENDIDA, FORMATO PINTOR E SEPARADA FECHADA: 2,96M ESTENDIDA: 4,86M PINTOR: 2,62M PESO: 11,9 KG CONDIÇÃO DOS ITENS: -TODOS OS ITENS DEVEM SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. -OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS LACRADAS PELO FABRICANTE. -GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	5	Unidade	R\$ 927,43	R\$ 4.637,15
39	ESTANTE DE AÇO BAIXA COM 03 PRATELEIRAS - ESTANTE DE AÇO COM 3 PRATELEIRAS CARACTERÍSTICAS: ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 03 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) NA MEDIDA DE 1000MM DE ALTURA POR 920MM DE LARGURA COM 300MM DE PROFUNDIDADE. PRATELEIRAS: EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) NA MEDIDA DE 30MM(A)X915MM(L)X 300MM(P), COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª 12MM COM 90°, A 2ª A 30MM COM 90°, A 3ª A 915MM COM 90°, A 4ª A 30MM COM 90° E TERMINA COM 12MM) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª DOBRA A 10MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 30MM COM 90°M A 4ª A 300MM COM 90°, A 5ª A 30MM COM 90°, A 6ª A 10MM COM 90° E TERMINA COM 10MM). POSSUI 1 REFORÇO TIPO "ÔMEGA" EM CADA PRATELEIRA NA CHAPA # 24 (0,60MM), MEDINDO 13MM X 49MM X 900MM COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª A 10,5MM COM 90°, 2ª COM 13MM COM 90°, 3ª A 28MM COM 90°, 4ª A 13MM COM 90° E TERMINA COM 10,5MM. FIXADO HORIZONTALMENTE POR SISTEMA DE PONTEAMENTO NO FUNDO DA PRATELEIRA. COLUNAS: 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #	15	Unidade	R\$ 490,97	R\$ 7.364,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	20 (0,90MM) MEDINDO 1000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 36 FUROS CIRCULARES PARA REGULAGEM DE ALTURA POSSIBILITANDO O TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. ACESSÓRIOS: ADMITE OPCIONALMENTE GAVETAS, REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO, OU FECHAMENTO TOTAL COM LATERAIS E FUNDOS, ACOMPANHAM TAMBÉM 40 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C . PROCESSO COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE ANALISADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR 17088/2023 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA", ONDE É FEITO ENSAIO DE CORROSÃO ACELERADA COM NÉVOA SALINA POR 500HRS, DEVENDO O GRAU DE CORROSÃO DETERMINADO CONFORME A ISO 4628-3:2015, NÃO DEVENDO SER MAIOR QUE RI 1, CONFORME ITEM 4.3.1 DA NORMA ABNT 13961:2010. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO A APLICAÇÃO UNIFORME. CAPACIDADE: PESO RECOMENDADO POR PRATELEIRA 25 KG DISTRIBUÍDOS DE FORMA UNIFORME. O LICITANTE VENCEDOR DO CERTAME DEVERÁ APRESENTAR POR PARTE DO FABRICANTE OS DOCUMENTOS ABAIXO DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM DIMENSÕES ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE EXTERNAS 1000MM 920MM 300MM.				
40	ESTANTE INDUSTRIAL 6 PRATELEIRAS MDF - SUPORTA 60 KG POR PLANO: PRATELEIRAS: MDP / MDF 18 MM ACABAMENTO DAS PRATELEIRAS: REVESTIMENTO BP RESISTENTE A MANCHAS E RISCOS BORDAS: FITA EM PVC COLADA A 220° PARA PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE. ESTRUTURA: TUBO DE AÇO 20X20 MM COM REFORÇO ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ. MEDIDAS: 200X0,90X32 CM (AXLXP)	5	Unidade	R\$ 875,66	R\$ 4.378,30
41	ESTANTE PARA BRINQUEDOS - ESTANTE PARA BRINQUEDOS COM GAVETAS — PADRÃO INSTITUCIONAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE ESTANTE DESTINADA AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS, MATERIAIS LÚDICOS E TERAPÊUTICOS EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS VOLTADOS AO ATENDIMENTO INFANTIL, CONFORME DIRETRIZES DE AMBIÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS. A ESTANTE DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM MDF OU MDP DE ALTA DENSIDADE, MADEIRA MULTILAMINADA OU MATERIAL PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SUPERFÍCIES LISAS, IMPERMEÁVEIS, LAVÁVEIS E RESISTENTES À HIGIENIZAÇÃO COM PRODUTOS SANEANTES UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE. O MOBILIÁRIO DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO COM BORDAS ARREDONDADAS, SEM ARESTAS CORTANTES OU REBARBAS, GARANTINDO SEGURANÇA PARA USO INFANTIL. DEVERÁ POSSUIR: • NICHOS ABERTOS PARA ORGANIZAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE BRINQUEDOS • GAVETAS INFERIORES OU LATERAIS PARA ARMAZENAMENTO ADICIONAL • GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS OU SISTEMA DESLIZANTE RESISTENTE • PUXADORES EMBUTIDOS OU ANATÔMICOS SEGUROS PARA CRIANÇAS • PRATELEIRAS REFORÇADAS • ESTRUTURA ESTÁVEL E RESISTENTE • SISTEMA ANTITOMBAMENTO OU FIXAÇÃO EM PAREDE (QUANDO NECESSÁRIO) • BASE COM PÉS OU SAPATAS PROTETORAS •	10	Unidade	R\$ 1.151,99	R\$ 11.519,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	MATERIAL ATÓXICO E SEGURO PARA USO INFANTIL DIMENSÕES APROXIMADAS: • ALTURA: 1,10 M A 1,30 M • LARGURA: 1,20 M A 1,60 M • PROFUNDIDADE: 0,45 M A 0,55 M CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: • PRATELEIRAS: 10 KG DISTRIBUÍDOS OU SUPERIOR • GAVETAS: 5 KG DISTRIBUÍDOS OU SUPERIOR COR: COLORIDA. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.				
42	JOGO DE SOFÁ DE 2 E 3 LUGARES - JOGO DE SOFÁ 2 E 3 LUGARES REFORÇADO — ALTA DENSIDADE — MATERIAL IMPERMEÁVEL — PADRÃO INSTITUCIONAL (SERVIÇOS DE SAÚDE) CONJUNTO DE SOFÁS COMPOSTO POR 01 (UM) SOFÁ DE 02 LUGARES E 01 (UM) SOFÁ DE 03 LUGARES, DESTINADO AO USO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS COM CIRCULAÇÃO DE PÚBLICO, COMO UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME DIRETRIZES DE AMBIÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. A ESTRUTURA INTERNA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM MADEIRA MACIÇA TRATADA, COMPENSADO MULTILAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA OU ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, GARANTINDO ELEVADA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE PÚBLICO INSTITUCIONAL. O ASSENTO E ENCOSTO DEVERÃO POSSUIR ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE E EXCELENTE QUALIDADE, SENDO: • ASSENTO: DENSIDADE MÍNIMA D-33 A D-45 (ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE) • ENCOSTO: DENSIDADE MÍNIMA D-28 A D-33 A ESPUMA DEVERÁ APRESENTAR RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO PERMANENTE, GARANTINDO CONFORTO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA MESMO EM USO INTENSO. O REVESTIMENTO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, TIPO COURVIN HOSPITALAR, POLIURETANO (PU) OU MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTE À LIMPEZA COM PRODUTOS SANEANTES E DESINFETANTES UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE, NÃO PERMITINDO ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS. O CONJUNTO DEVERÁ POSSUIR: • ESTRUTURA REFORÇADA PARA USO INSTITUCIONAL INTENSO • ASSENTOS FIXOS DE ALTA RESISTÊNCIA • ENCOSTO ANATÔMICO • BRAÇOS LATERAIS ESTRUTURAIS • PÉS EM MADEIRA MACIÇA, METAL OU MATERIAL RESISTENTE COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES • ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES OU REBARBAS CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: • SOFÁ 02 LUGARES: 200 KG DISTRIBUÍDOS OU SUPERIOR • SOFÁ 03 LUGARES: 300 KG DISTRIBUÍDOS OU SUPERIOR DIMENSÕES APROXIMADAS: SOFÁ 02 LUGARES: • COMPRIMENTO: 1,20 M A 1,50 M • PROFUNDIDADE: 0,70 M A 0,90 M • ALTURA: 0,75 M A 0,90 M SOFÁ 03 LUGARES: • COMPRIMENTO: 1,70 M A 2,00 M • PROFUNDIDADE: 0,70 M A 0,90 M • ALTURA: 0,75 M A 0,90 M COR: PRETA. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	5	Unidade	R\$ 3.022,67	R\$ 15.113,35
43	LIXEIRA - LIXEIRA COM PEDAL PARA RESÍDUOS COMUNS E INFECTANTES. CONJUNTO DE RECIPIENTES DESTINADOS AO DESCARTE DE RESÍDUOS COMUNS E RESÍDUOS INFECTANTES GERADOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AS LIXEIRAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA (POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) OU AÇO INOXIDÁVEL, COM SUPERFÍCIE LISA, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, RESISTENTE À HIGIENIZAÇÃO COM PRODUTOS SANEANTES HOSPITALARES E À AÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS. DEVERÃO POSSUIR TAMPA ARTICULADA COM ACIONAMENTO POR PEDAL METÁLICO OU PLÁSTICO REFORÇADO, PERMITINDO ABERTURA SEM CONTATO MANUAL, GARANTINDO BIOSSEGURANÇA DURANTE O USO. CAPACIDADE MÍNIMA: 50 LITROS. O CONJUNTO DEVERÁ POSSUIR	100	Unidade	R\$ 300,42	R\$ 30.042,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	IDENTIFICAÇÃO POR CORES CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA: • COR BRANCA LEITOSO — RESÍDUOS INFECTANTES (GRUPO A) • COR PRETA OU CINZA — RESÍDUOS COMUNS (GRUPO D) AS LIXEIRAS DEVERÃO POSSUIR: • ARO INTERNO PARA FIXAÇÃO DE SACO PLÁSTICO • BASE COM APOIO ESTÁVEL E ANTIDERRAPANTE • SISTEMA DE FECHAMENTO ADEQUADO • RESISTÊNCIA PARA USO CONTÍNUO INSTITUCIONAL • FÁCIL HIGIENIZAÇÃO • DIMENSÕES PROPORCIONAIS À CAPACIDADE ESCOLHIDA. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.				
44	LONGARINAS DE 3 LUGARES COM ESTOFADO EM CORINO PRETO - PÉ METAL DESENVOLVIDO EM TUBODE AÇO CARBONO COM DIÂMETRO DE 31,75 MM E ESPESSURA DE 1,5 MM, FABRICADO PELO PROCESSO DE DOBRAMENTO DE TUBOS.ESSE É UNIDO ATRAVÉS DO PROCESSO DE SOLDAGEM MIGA UMTUBO OBLONGODE AÇO CARBONO DE 29 X 58 MM, COM ESPESSURA DE 1,9 MM, FABRICADO PELO PROCESSO DE ESTAMPAGEM, QUE POSSUI UMA EXTREMIDADE CONIFICADA PARA PROPICIAR O ENCAIXE NA LUVA DA TRAVESSA. O PÉ POSSUI EM SUASEXTREMIDADES SAPATASREGULÁVEIS DESENVOLVIDAS PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO. COM UMA TRAVESSA DESENVOLVIDA EM TUBO RETANGULAR DE AÇO CARBONO COM AS DIMENSÕES DE 60 X 40 MM E ESPESSURA DE 1,2 MM. CADA EXTREMIDADEPOSSUI UMA LUVA CONIFICADA DE 29 X 58 MM E ESPESSURA DE 1,9 MM, PROPICIANDO A UNIÃO DOS PÉS. A TRAVESSA DISPÕE DE DOIS SUPORTES PARA CADA ASSENTO PRODUZIDOS EM CHAPAS DE AÇO CARBONO, NERVURADOS PELO PROCESSO DE ESTAMPAGEM, COM ESPESSURA DE 4,75 MM, QUE SÃO UNIDOS PELO PROCESSO DE SOLDAGEM MIG CONJUNTO CONSTITUÍDO POR COMPENSADO MULTILAMINADO DE MADEIRA COM 14 MM DE ESPESSURA.POSSUI PORCAS GR COM GARRA INSERIDAS NOS PONTOS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA. NA ESTRUTURA DO ASSENTO É FIXADA UMA ALMOFADA DE ESPUMA FLEXÍVEL À BASE DE POLIURETANO (PU), FABRICADA PELO PROCESSO DE INJEÇÃO SOB PRESSÃO. ESTA ALMOFADA POSSUI DENSIDADE CONTROLADA DE 45 KG/M³ PODENDO OCORRER VARIAÇÕES NA ORDEM DE +/-10 %, E ESPESSURA MÉDIA DE 55 MM. O CONJUNTO É REVESTIDO COM VINIL PELO PROCESSO DE TAPEÇAMENTO. SUAS DIMENSÕES SÃO APROXIMADAMENTE 478MM DE LARGURA X 453MM DE PROFUNDIDADEAPRESENTANDO EM SUAS EXTREMIDADESCANTOS ARREDONDADOS. O ASSENTO AINDA POSSUI UMA BLINDAGEM PLÁSTICA FABRICADA PELO PROCESSO DE INJEÇÃO EM POLIPROPILENO O ENCOSTO POSSUI ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENOREFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO E POSSUI PORCAS GARRA FIXADAS NOS PONTOS DE MONTAGEM. SUAS DIMENSÕES SÃO APROXIMADAMENTE 420 MM DE LARGURA X 380 MM DE ALTURA, COM CANTOS ARREDONDADOS. PARA ACABAMENTO, O ENCOSTO RECEBE UMA BLINDAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, QUE É ENCAIXADA À ESTRUTURA, DISPENSANDO O USO DE PARAFUSOS E GRAMPOS.ALÂMINA QUE LIGA O ENCOSTO AO ASSENTO É FABRICADA EM CHAPADE AÇO COM 4,75 MM DE ESPESSURA COM VINCO CENTRAL PARA MAIOR RESISTÊNCIA. NA ESTRUTURA DO ENCOSTO É FIXADA UMA ALMOFADA DE ESPUMA FLEXÍVEL À BASE DE POLIURETANO (PU), FABRICADA PELO PROCESSO DE INJEÇÃO SOB PRESSÃO. ESTA ALMOFADA POSSUI DENSIDADE CONTROLADA DE 45 KG/M³ PODENDO OCORRER VARIAÇÕES NA ORDEM DE +/-10%. DIMENSÕES APROXIMADAS: L= 1560 MM X P=515MM X A= 510MM	5	Unidade	R\$ 1.287,55	R\$ 6.437,75
45	LONGARINAS DE 3 LUGARES COM ESTOFADO EM PLÁSTICO PRETO - CADEIRA FIXA TIPO LONGARINA, 03 LUGARES SEM	5	Unidade	R\$ 607,67	R\$ 3.038,35



APOIA BRAÇOS NA COR PRETA FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. - ASSENTO MOLDADO DE FORMA ANATÔMICA OBEDECENDO A NORMAS DE ERGONOMIA, CONCHA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM VINCOS LATERAIS, AMBOS A 50 MM DAS LATERAIS DA CONCHA, BORDA FRONTAL E LATERAL DE AMBOS OS LADOS DO ASSENTO COM 12 MM E 25 MM DE ALTURA RESPECTIVAMENTE, COM ESPESSURA DE 04 MM, 05 FUROS OBLONGOS MEDINDO NA SUA MAIOR EXTENSÃO 16 X 08 MM. - NA PARTE DE BAIXO DA CONCHA, 06 REFORÇOS VERTICAIS E 06 HORIZONTAIS FUNDIDOS ENTRE SI ASSEGURANDO RESISTÊNCIA MECÂNICA, EVITANDO QUE A CONCHA SE ROMPA AO SENTAR-SE, FIXADOS A ESTRUTURA DA LONGARINA POR 04 PARAFUSOS ESPECIAIS PARA PLÁSTICO. - ENCOSTO MOLDADO DE FORMA ANATÔMICA OBEDECENDO A NORMAS DE ERGONOMIA, CONCHA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 04 MM, NA PARTE DE CIMA, DISPOSITIVO OVAL PARA MANUSEIO DA CADEIRA, MEDINDO 120 X 26 MM NAS SUAS MAIORES EXTENSÕES, ENCAIXES LATERAIS PARA ENCAIXE DA ESTRUTURA, AMBOS COM 36X150MM, MEDIDOS NA SUA MAIOR EXTENSÃO, 18 FUROS OBLONGOS PARA VENTILAÇÃO, MEDINDO NA SUA MAIOR EXTENSÃO 16 X 08 MM, COM FUROS PARA RECEBER TRAVAMENTO DA ESTRUTURA, (8 MM), DENTRO DOS ENCAIXES LATERAIS 06 REFORÇOS VERTICAIS ESTRUTURADOS PARA ASSEGURAR RESISTÊNCIA MECÂNICA DO ENCOSTO À ESTRUTURA, E REFORÇO DE BORDA COM 05 MM EM TODA SUA EXTENSÃO. - ASSENTO/ENCOSTO: NA COR A ESCOLHA NO CATÁLOGO DO FABRICANTE. - ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. - PÉS EM TUDO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO 31,75 MM, COM PAREDE INTERNA DE 1,50 MM DE ESPESSURA. - SAPATAS FRONTAIS, PONTEIRAS E ACABAMENTOS DA LONGARINA INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA. - SAPATAS TRASEIRAS INJETADAS EM POLIAMIDA 6.6 COM 30% DE FIBRA DE VIDRO COM SISTEMA DE REGULAGEM PARA NIVELAMENTO COM 8 MM DE CURSO MÁXIMO NA COR PRETA. - SUPORTE DO ENCOSTO FABRICADO EM TUDO INDUSTRIAL OBLONGO, 16 X 30 MM, PAREDE 1,50 MM. - COMPONENTES METÁLICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES EXTERNA, ATRAVÉS DE BANHO NANO CERÂMICO, PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E ACABAMENTO DE PINTURA. - PINTURA A PÓ, DO TIPO HÍBRIDO, POLIÉSTER EPÓXI, COR PRETA, COM CAMADA MÉDIA DE 60 MICRONS, CURA EM ESTUFA À TEMPERATURA APROXIMADA DE 200° C, ISENTA DE METAIS PESADOS. - AO GANHADOR SERÁ SOLICITADO OS DOCUMENTOS ABAIXO, IDENTIFICADOS EM NOME DO FABRICANTE. - DECLARAÇÃO DO FABRICANTE PARA REVENDA AUTORIZADA PERANTE O ÓRGÃO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. - LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, PARA CADA MODELO OFERTADO, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. - DOCUMENTO QUE COMPROVE PINTURA ISENTA DE MATERIAIS PESADOS, APRESENTADO EM PAPEL TIMBRADO DO FABRICANTE DA TINTA. - CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, EMITIDO POR ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO – OCP, COM AVALIAÇÃO DAS NORMAS: NBR 17088 EM CHAPA SOLDADA, COM NO MÍNIMO 1500 HORAS, COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	RESULTADOS RI 0; AVALIANDO NORMAS NBR-8095 E NBR-8096 EM CHAPA SOLDADA, DE NO MÍNIMO 400 HORAS, COM RESULTADO RIO; E AVALIAÇÃO EM CHAPA SEM SOLDA, DAS NORMAS NBR-10443; ASTM D7091; NBR-11003; ASTM D523, ASTM D3363; NBR-10545; ASTM D3359; E ASTM D2794. - GARANTIA EXPRESSA DO FABRICANTE DE 06 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO - LARGURA TOTAL DA LONGARINA: 1525 MM. - PROFUNDIDADE TOTAL: 525 MM. - ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 815 MM. - EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 265 MM. - LARGURA DO ENCOSTO: 460 MM. - PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: 395 MM. - LARGURA DO ASSENTO: 465 MM. - ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO: 450 MM.				
46	LONGARINAS DE 5 LUGARES COM ASSENTO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA - CADEIRA FIXA TIPO LONGARINA, 05 LUGARES SEM APOIA BRAÇOS NA COR PRETA FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. - ASSENTO MOLDADO DE FORMA ANATÔMICA OBEDECENDO A NORMAS DE ERGONOMIA, CONCHA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM VINCOS LATERAIS, AMBOS A 50 MM DAS LATERAIS DA CONCHA, BORDA FRONTAL E LATERAL DE AMBOS OS LADOS DO ASSENTO COM 12 MM E 25 MM DE ALTURA RESPECTIVAMENTE, COM ESPESSURA DE 04 MM, 05 FUROS OBLONGOS MEDINDO NA SUA MAIOR EXTENSÃO 16 X 08 MM. - NA PARTE DE BAIXO DA CONCHA, 06 REFORÇOS VERTICAIS E 06 HORIZONTAIS FUNDIDOS ENTRE SI ASSEGURANDO RESISTÊNCIA MECÂNICA, EVITANDO QUE A CONCHA SE ROMPA AO SENTAR-SE, FIXADOS A ESTRUTURA DA LONGARINA POR 04 PARAFUSOS ESPECIAIS PARA PLÁSTICO. - ENCOSTO MOLDADO DE FORMA ANATÔMICA OBEDECENDO A NORMAS DE ERGONOMIA, CONCHA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 04 MM, NA PARTE DE CIMA, DISPOSITIVO OVAL PARA MANUSEIO DA CADEIRA, MEDINDO 120 X 26 MM NAS SUAS MAIORES EXTENSÕES, ENCAIXES LATERAIS PARA ENCAIXE DA ESTRUTURA, AMBOS COM 36X150MM, MEDIDOS NA SUA MAIOR EXTENSÃO, 18 FUROS OBLONGOS PARA VENTILAÇÃO, MEDINDO NA SUA MAIOR EXTENSÃO 16 X 08 MM, COM FUROS PARA RECEBER TRAVAMENTO DA ESTRUTURA, (8 MM), DENTRO DOS ENCAIXES LATERAIS 06 REFORÇOS VERTICAIS ESTRUTURADOS PARA ASSEGURAR RESISTÊNCIA MECÂNICA DO ENCOSTO À ESTRUTURA, E REFORÇO DE BORDA COM 05 MM EM TODA SUA EXTENSÃO. - ASSENTO/ENCOSTO: NA COR A ESCOLHA NO CATÁLOGO DO FABRICANTE. - ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. - PÉS EM TUDO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO 31,75 MM, COM PAREDE INTERNA DE 1,50 MM DE ESPESSURA. - SAPATAS FRONTAIS, PONTEIRAS E ACABAMENTOS DA LONGARINA INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA. - SAPATAS TRASEIRAS INJETADAS EM POLIAMIDA 6.6 COM 30% DE FIBRA DE VIDRO COM SISTEMA DE REGULAGEM PARA NIVELAMENTO COM 8 MM DE CURSO MÁXIMO NA COR PRETA. - SUPORTE DO ENCOSTO FABRICADO EM TUDO INDUSTRIAL OBLONGO, 16 X 30 MM, PAREDE 1,50 MM. - COMPONENTES METÁLICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES EXTERNA, ATRAVÉS DE BANHO NANO CERÂMICO, PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E ACABAMENTO DE PINTURA. - PINTURA A PÓ, DO TIPO HÍBRIDO, POLIÉSTER EPÓXI, COR PRETA, COM CAMADA MÉDIA DE 60 MICRONS, CURA EM ESTUFA À TEMPERATURA APROXIMADA DE 200° C, ISENTA DE METAIS PESADOS. - AO GANHADOR SERÁ SOLICITADO OS DOCUMENTOS ABAIXO, IDENTIFICADOS EM NOME DO FABRICANTE. - DECLARAÇÃO DO FABRICANTE PARA REVENDA AUTORIZADA PERANTE O ÓRGÃO DE GARANTIA E	80	Unidade	R\$ 1.113,63	R\$ 89.090,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	ASSISTÊNCIA TÉCNICA. - LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, PARA CADA MODELO OFERTADO, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. - DOCUMENTO QUE COMPROVE PINTURA ISENTA DE MATERIAIS PESADOS, APRESENTADO EM PAPEL TIMBRADO DO FABRICANTE DA TINTA. - CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, EMITIDO POR ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO – OCP, COM AVALIAÇÃO DAS NORMAS: NBR 17088 EM CHAPA SOLDADA, COM NO MÍNIMO 1500 HORAS, COM RESULTADOS RI 0; AVALIANDO NORMAS NBR-8095 E NBR-8096 EM CHAPA SOLDADA, DE NO MÍNIMO 400 HORAS, COM RESULTADO RI0; E AVALIAÇÃO EM CHAPA SEM SOLDA, DAS NORMAS NBR-10443; ASTM D7091; NBR-11003; ASTM D523, ASTM D3363; NBR-10545; ASTM D3359; E ASTM D2794. - GARANTIA EXPRESSA DO FABRICANTE DE 06 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO - LARGURA TOTAL DA LONGARINA: 2575 MM. - PROFUNDIDADE TOTAL: 525 MM. - ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 815 MM. - EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 265 MM. - LARGURA DO ENCOSTO: 460 MM. - PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: 395 MM. - LARGURA DO ASSENTO: 465 MM. - ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO: 450 MM.				
47	LOUSA PANORÂMICA VERDE CÔNCAVA QUADRICULADA - MEDIDA 3.000 X 1.250 - QUADRO LOUSA VERDE CÔNCAVO MEDINDO 3.000 X 1.250 MM. TODO QUADRO CONFECCIONADO EM MDF 12 MM, LAMINADO MELAMÍNICO VERDE QUADRICULADO 5X5CM DE GRANDE DURABILIDADE E FÁCIL APAGABILIDADE COM MOLDURA DE ALUMÍNIO 20X13 MM X 2MM, EM TODA A SUA DIMENSÃO, DEVERÁ SER FIXADO TODA A SUA ESTRUTURA POR CANTONEIRAS DE AÇO 20X20 MM E PARAFUSOS 3,5X15 MM. ESTRUTURAS NA PARTE POSTERIOR DO QUADRO TODO EM TUBOS DE ALUMÍNIO MEDINDO 40X30X2MM, FIXADAS POR PARAFUSOS 40X50MM. PARTES INFERIORES E SUPERIORES DO QUADRO CONFECCIONADO EM MDF 18MM DUPLA FACE BRANCO COM ACABAMENTO DE FITA DE BORDO EM PVCTX BRANCO 22 X 0,45MM. COM ARMÁRIO NA LATERAL CONFECCIONADO NO SEU TOTAL EM MDF DE 15 MM BRANCO DUPLA FACE COM PRATELEIRAS E COM PORTAS FIXADAS POR DOBRADIÇAS DE 35 MM DE DIÂMETRO CURVA 110°COM FECHADURAS DE 22MM E CHAVE ESCAMOTEAVEL. A PARTE INFERIOR DO QUADRO NA SUA PARTE FRONTAL ACOMPANHA SUPORTE PARA APAGADOR COM MOLDURA DE ALUMÍNIO FRISADO 20X18MM EM TODA EXTENSÃO DO QUADRO. DEVERÁ SER INSTALADO COM CANTONEIRAS EM AÇO PARA FIXAÇÃO DA PARTE DE TRÁS DO QUADRO COMPOSTO POR 08 TUBOS DE ALUMÍNIO COM AS MEDIDAS DE 90X90X5MM E PARAFUSOS 50X70MM. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.	25	Unidade	R\$ 2.164,54	R\$ 54.113,50
48	MACA - MACA CLÍNICA PARA EXAMES — PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE MACA CLÍNICA DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES FÍSICOS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E REPOUSO, CONFORME DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI HOSPITALAR, GARANTINDO DURABILIDADE E ESTABILIDADE PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE ASSISTENCIAL. O LEITO DEVERÁ SER ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA	25	Unidade	R\$ 1.597,50	R\$ 39.937,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	DENSIDADE (MÍNIMO D-33), REVESTIDO EM MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, RESISTENTE A PRODUTOS SANEANTES HOSPITALARES E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, SEM EMENDAS OU FRESTAS QUE FAVOREÇAM ACÚMULO DE SUJIDADES. DEVERÁ POSSUIR CABECEIRA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO POR MEIO DE CREMALHEIRA OU SISTEMA SIMILAR RESISTENTE, PERMITINDO POSICIONAMENTO ADEQUADO DO PACIENTE DURANTE OS PROCEDIMENTOS. A MACA DEVERÁ POSSUIR: • PÉS COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES OU SAPATAS NIVELADORAS • ESTRUTURA REFORÇADA COM TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO • ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES • ESTABILIDADE ESTRUTURAL PARA SEGURANÇA DO PACIENTE • CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 150 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,80 M A 1,90 M LARGURA: 0,60 M A 0,70 M ALTURA: 0,75 M A 0,85 M COR DO ESTOFADO: PREFERENCIALMENTE PRETO OU CINZA. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA (QUANDO APLICÁVEL) OU DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO CONFORME CLASSIFICAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.				
49	MESA AUXILIAR COM RODAS - MESA AUXILIAR DE GRANDE PORTE DESTINADA AO APOIO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DURANTE PROCEDIMENTOS ASSISTENCIAIS EM SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI HOSPITALAR, GARANTINDO DURABILIDADE, ESTABILIDADE E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO EM AMBIENTE ASSISTENCIAL. O TAMPO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, CHAPA METÁLICA PINTADA OU MATERIAL POLIMÉRICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SUPERFÍCIE LISA, IMPERMEÁVEL E RESISTENTE À HIGIENIZAÇÃO COM PRODUTOS SANEANTES HOSPITALARES. A MESA DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 03 (TRÊS) PRATELEIRAS AMPLAS, PERMITINDO ORGANIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DURANTE O ATENDIMENTO. DEVERÁ POSSUIR BASE COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS REFORÇADOS DE NO MÍNIMO 03 POLEGADAS, GARANTINDO MOBILIDADE E ESTABILIDADE DURANTE O USO, SENDO OBRIGATÓRIO SISTEMA DE FREIO EM PELO MENOS DUAS RODAS. ESTRUTURA REFORÇADA COM TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO, ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES E ELEVADA ESTABILIDADE ESTRUTURAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: • COMPRIMENTO: 0,70 M A 0,90 M • LARGURA: 0,45 M A 0,60 M • ALTURA: 0,80 M A 0,95 M • CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 50 KG DISTRIBUÍDOS (OU SUPERIOR). COR: INOX. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA (QUANDO APLICÁVEL) OU DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO CONFORME CLASSIFICAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.	25	Unidade	R\$ 1.785,50	R\$ 44.637,50
50	MESA DE ESCRITÓRIO - MESA RETANGULAR PÉ QUADRO: TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MÉDIA DENSIDADE MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM PARTÍCULAS SELECIONADAS DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 40MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado MELAMÍNICO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,2MM (BP). O MESMO É PRODUZIDO COM SISTEMA DE ENGROSSURAMENTO COM PINOS EM AÇO ZINCADO 35 MM (COMPR.) X 1 MM (ESP.) PARA FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS. O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA	3	Unidade	R\$ 1.535,64	R\$ 4.606,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	BORDA PVC (POLYVINYL CHLORIDE) 1 MM, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOTMELT QUE É ELABORADO A BASE DE POLIURETANO REATIVO (PUR) QUE EM CONTATO COM A UMIDADE RELATIVA DO AR E/OU DOS SUBSTRATOS INICIA A SUA RETICULAÇÃO, TORNANDO-SE UM ADESIVO TERMO FIXO DE ALTA FLEXIBILIDADE E NA COR BRANCO, TODOS OS AÇOS SÃO FINA FRIO SAE1008. PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MÍCRONS. NA PARTE INTERNA DO PÉ QUADRO É FIXADO UM PAINEL LATERAL CONFECCIONADO EM CHAPA DE MÉDIA DENSIDADE MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM PARTÍCULAS SELECIONADAS DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 25MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM FILME TERMO PRENSADO MELAMÍNICO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,2MM (BP). ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOTMELT. PAINEL RONTAL DUPLO (POSSIBILITANDO A COLOCAÇÃO DE CAIXA DE TOMADAS ENTRE OS MESMOS PARA PASSAGEM DE CABOS), CONFECCIONADO EM CHAPA DE MÉDIA DENSIDADE MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM PARTÍCULAS SELECIONADAS DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 15MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM FILME TERMO PRENSADO MELAMÍNICO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,2MM (BP). ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOTMELT. ENTRE OS PAINÉIS FRONTAIS CONTÉM UMA TRAVESSA EM HDF COM ESPESSURA DE 3MM, FORMANDO UM BERÇO PARA ACOMODAÇÃO DOS CABOS. SISTEMA DE FIXAÇÃO (MONTAGEM) É FEITA ATRAVÉS DE BUCHA METÁLICA E PARAFUSO COM ROSCA MILIMÉTRICA, FACILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MESMA SEM DANIFICAR O PRODUTO. CONJUNTO DE BUCHA E SAPATA NIVELADORA EM POLIPROPILENO INJETADO E HASTE METÁLICA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ROSCA 5/16. DIMENSÕES APROXIMADAS L= 2000 X P= 900 X A=735MM.				
51	MESA DE ESCRITÓRIO EM L COM 2 GAVETAS - PARA COMPUTADOR COM DUAS GAVETAS NO FORMATO L TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP (25 MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2 MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. RETAGUARDA : CONFECCIONADAS EM AÇO CHAPA # 26 (0,45MM) MEDINDO 290 MM(A) X 1315 M M(L), COM 2 DOBRAS LATERAIS DIREITO / ESQUERDO SENDO A 1 ° (9 MM) COM 90° E TERMINANDO COM (20 MM) A 90°, 2 DOBRAS INFERIORES SENDO A 1 ° (9 MM) COM 90° E TERMINANDO COM (20 MM) A 90° E 1 DOBRA SUPERIOR A 19 MM COM 90°, POSSUI 15 FUROS CIRCULARES PADRÃO DEMARCA E PASSAGENS DE FIOS MEDINDO 30 MM (A) X 50 M M(L), POSSUÍ TAMBÉM TRAVA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO # 18 (1,2 MM) QUE É PONTEADA NA RETAGUARDA, POSSUINDO 5 GARRAS DE CADA LADO PARA A FIXAÇÃO DOS PÉS - PÉS: CONFECCIONADA EM AÇO CHAPA # 18 (1,2 MM), # 20 (0,90 MM), # 3/16 (4,75 MM) E # 1/8 (3 MM):BARRA LIGAÇÃO SUPERIOR MEDINDO 16 MM(A) X 400 MM (L) X 7,9 MM (P), ESTRUTURA VERTICAL COMPOSTA POR ALMOFADA INTERNA COM ESTAMPO PARA FIXAÇÃO DA	15	Unidade	R\$ 1.362,77	R\$ 20.441,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	RETAGUARDA, COM CHAPA RETANGULAR MEDINDO 658 MM (A) X 157 MM (L) , COM CONJUNÇÃO PARA PASSAGENS DOS FIOS RETANGULARES MEDINDO 22 MM (A) X 35 MM (P), NA PARTE INTERNA SUPERIOR E INFERIOR NA ALMOFADA, COM 1 TUBO VERTICAL COM ESTRUTURA QUADRADA MEDINDO 657 MM (A) X 20 MM X 20 MM (L), AMBOS FIXADOS A BASE POR MEIO DE SOLDA MIG PELO LADO INTERNO NÃO FICANDO APARENTE, PRO PORCIONANDO UM ACABAM ENTO FINO COM MAIOR RESISTÊNCIA NOS PÉS, COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1° (8 MM) COM 90° A 2° DOBRA COM (9,5 MM) À 90° E TERMINANDO COM (3 8 MM) À 4 8° E BASE MEDINDO 25 MM (A) X 65 MM (L) X 496 MM (C), SENDO A 1° (115 MM) COM 325°, A 2° DO BRACO M (40 MM) À 90° E TERMINANDO COM (115 MM) À 325°, POSSUÍ REFORÇO NA PARTE INFERIOR DO PÉ NA CHAPA # 1/ 8 MEDINDO 13 MM (A) X 359 MM (L) FIXADO COM SOLDA MIG, TAMBÉM POSSUÍ PORCA SOLDADA 3/16 PARA FIXAÇÃO DAS PONTEIRAS NIVELADORAS, COM ALMOFADAS DE FÁCIL MANIPULAÇÃO EM CHAPA #26 (0,45 MM) NA FACE EXTERNA DO PÉ. PÉ CENTRAL: CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA #20 (0,90 MM) NA MEDIDA 707 MM (A) X 62 MM (L) X 62 MM (P), COMPOSTOS POR 2 ELEMENTOS ENCAIXÁVEIS POR DOBRAS REBATIDAS, PARTE INTERNA POSSUÍ REFORÇO EM "W" NA CHAPA # 20 (0,90) MEDINDO 640 MM (A) X 56 MM (L) X 21 MM (P) PONTEADO EM UM DOS ELEMENTOS, POSSUINDO ESPAÇO PASSAGEM D E FIAÇÃO E REBITE PARA FIXAÇÃO DA PONTEIRA NIVELADORA. PONTEIRA S: EM POLIESTIRENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO) COM NIVELADOR PARA A REGULAGEM DA MESA QUANDO HOUVER DESNÍVEL DE PISO TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANO TECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HIBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRON COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. DIMENSÕES ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE 745 MM 1550 X 1550 MM 600 MM O LICITANTE VENCEDOR DO CERTAME DEVERÁ APRESENTAR POR PARTE DO FABRICANTE OS DOCUMENTOS ABAIXO DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PERANTE O IBAMA CÓDIGO 7-4 (FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA E DE MOVEIS E 3-10 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FERRO, AÇO E DE METAIS NÃO-FERROSOS COM OU SEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, INCLUSIVE GALVANOPLASTIA. LAUDO DE CÂMARA ÚMIDA NBR-8095/2015 500 HORAS. LAUDO DE DIÓXIDO DE ENXOFRE NBR-8096/1983 500 HORAS OU 21 CICLOS				
52	MESA DE ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS - MESA RETANGULAR PÉ QUADRO: TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MÉDIA DENSIDADE MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM PARTÍCULAS SELECIONADAS DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 40MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PRENSADO MELAMÍNICO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,2MM (BP). O MESMO É PRODUZIDO COM SISTEMA DE ENGROSSURAMENTO COM PINOS EM AÇO ZINCADO 35 MM (COMPR.) X 1 MM (ESP.) PARA FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS. O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC (POLYVINYL CHLORIDE) 1 MM, COLADA A QUENTE	130	Unidade	R\$ 1.247,67	R\$ 162.197,10



PELO SISTEMA HOTMELT CQ-645PUR QUE É ELABORADO A BASE DE POLIURETANO REATIVO (PUR) QUE EM CONTATO COM A UMIDADE RELATIVA DO AR E/OU DOS SUBSTRATOS INICIA A SUA RETICULAÇÃO, TORNANDO-SE UM ADESIVO TERMO FIXO DE ALTA FLEXIBILIDADE E NA COR BRANCO. PÉ QUADRO LATERAL COMPOSTO PELA UNIÃO DE TUBOS 30X50X0.9MM SENDO NA PARTE INFERIOR E NAS LATERAIS E NA PARTE SUPERIOR O TUBO 25X25X0.9MM, ASSIM SE TORNANDO UM QUADRO, A UNIÃO DELES SE DÁ PELA FIXAÇÃO DE SOLDA MIG. TODOS OS AÇOS SÃO FINA FRIO SAE1008. PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MÍCRONS. NA PARTE INTERNA DO PÉ QUADRO É FIXADO UM PAINEL LATERAL CONFECCIONADO EM CHAPA DE MÉDIA DENSIDADE MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM PARTÍCULAS SELECIONADAS DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 25MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM FILME TERMO PRENSADO MELAMÍNICO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,2MM (BP). ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOTMELT. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM CHAPA DE MÉDIA DENSIDADE MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM PARTÍCULAS SELECIONADAS DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 15MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM FILME TERMO PRENSADO MELAMÍNICO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,2MM (BP). ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, OLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOTMELT. SISTEMA DE FIXAÇÃO (MONTAGEM) É FEITA ATRAVÉS DE BUCHA METÁLICA E PARAFUSO COM ROSCA MILIMÉTRICA, FACILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MESMA SEM DANIFICAR O PRODUTO. CONJUNTO DE BUCHA E SAPATA NIVELADORA EM POLIPROPILENO INJETADO E HASTE METÁLICA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ROSCA 5/16. CARACTERÍSTICAS: MESA COM AS MEDIDAS 745MM(A) X 1200MM(L) X 700MM(P) GAVETEIRO SUSPENSO 02 GAVETAS: TRAVESSAS SUPERIORES CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). CORPO E GAVETAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM. FRENTES EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45 MM. TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. GAVETAS COM FUNDO EM HDF 3 MM REVESTIDO EM UMA FACE E DE TRILHO TELESCÓPICO EM AÇO ESTAMPADO, ZINCO ELETROLÍTICO BRANCO COM ROLDANAS E ESFERAS DE AÇO, ABERTURA DA GAVETA COM TOTAL ACESSO A PROFUNDIDADE, COM CAPACIDADE DE ATÉ 15 KG CADA GAVETA. MONTAGEM DA GAVETA COM O EXCLUSIVO SISTEMA QUICK INSTALL (PATENTE REQUERIDA BR 20 2017 016083 7), QUE CONSISTE EM DOIS CONECTORES EM TERMOPLÁSTICO ABS QUE SÃO FIXADOS ENTRE AS LATERAIS E COSTA DA GAVETA FAZENDO UMA JUNÇÃO SIMPLES E PRÁTICA NA MONTAGEM. TRAVAMENTO NA PRIMEIRA GAVETA. PUXADOR ALÇA EM GS (POLIESTIRENO) INJETADO COM ACABAMENTO EM ACETINADO NA COLORAÇÃO GRAFITE. O MESMO É FIXADO NAS MESAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS E CANTONEIRAS PARA MAIOR SEGURANÇA. O VENCEDOR SERÁ SOLICITADO OS DOCUMENTOS ABAIXO, IDENTIFICADOS EM NOME DO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	FABRICANTE: FSC – SELO VERDE INTERNACIONAL QUE GARANTE QUE PRODUTOS DE MADEIRA E PAPEL VÊM DE FLORESTAS MANEJADAS - CERTIFICADO DE REGULARIDADE IBAMA - NBR 5841 - GRAU DE EMPOLAMENTO DE SUPERFÍCIES PINTADAS - ABNT NBR 8095 - NBR ISO 4628 - AVALIAÇÃO DO GRAU DE ENFERRUJAMENTO - ABNT NBR 8095 - NBR 8095 – CAMARA ÚMIDA 1200 HORAS - ABNT NBR 8754/1985 - ASTM D 714/2002 - ASTM D 610/2008 - ASTM D 1654/2008. - ABNT NBR 8096 - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE – NBR 10443:2023- TINTAS E VERNIZES – ESPESSURA DA PELÍCULA EM SUPERFÍCIES RUGOSAS – NBR 11003:2023 - TINTAS – ADERÊNCIA - SELO AGENTE RECICLA: CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL QUE ATESTA A ADESÃO DE EMPRESAS—ESPECIALMENTE FABRICANTES DE MÓVEIS E MATERIAIS PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS. - ENERGIA RENOVÁVEL LUDFOR - ISO 9001:2015: SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE — REQUISITOS - ISO 14001- SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL — - REQUISITOS COM ORIENTAÇÕES PARA USO - ABNT NBR 16332:2014: MÓVEIS DE MADEIRA — FITA DE BORDA E SUAS APLICAÇÕES — REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO - NBR14810-1 DE 12/2013 - PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE - PARTE 1: TERMINOLOGIA - ABNT NBR 14810 – 2: PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE - PARTE 2: REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO - ABNT NBR 15761: MÓVEIS DE MADEIRA - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIOS PARA LAMINADOS DECORATIVOS - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 05 ANOS.				
53	MESA DE PEBOLIM - MESA DE PEBOLIM — PADRÃO INSTITUCIONAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE MESA DE PEBOLIM DESTINADA A ATIVIDADES RECREATIVAS, TERAPÊUTICAS E DE SOCIALIZAÇÃO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS DE SAÚDE, PROMOVENDO INTERAÇÃO SOCIAL, COORDENAÇÃO MOTORA E ESTÍMULO COGNITIVO, CONFORME DIRETRIZES DE AMBIÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM MDF OU MADEIRA MULTILAMINADA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO LAMINADO OU PINTURA RESISTENTE À ABRASÃO, GARANTINDO DURABILIDADE PARA USO CONTÍNUO INSTITUCIONAL. OS PÉS DEVERÃO SER REFORÇADOS, PREFERENCIALMENTE EM MADEIRA MACIÇA OU AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM SAPATAS NIVELADORAS OU ANTIDERRAPANTES PARA GARANTIR ESTABILIDADE DURANTE O USO. AS HASTES DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM AÇO CROMADO OU GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM MANOPLAS ANATÔMICAS EMBORRACHADAS OU PLÁSTICAS DE ALTA DURABILIDADE. OS BONECOS DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO RESISTENTE OU MATERIAL EQUIVALENTE, FIXADOS DE FORMA SEGURA ÀS HASTES. O CAMPO DE JOGO DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E RESISTENTE, COM SISTEMA DE CONTAGEM DE PONTOS MANUAL INTEGRADO. A MESA DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE RETORNO DE BOLAS E LATERAIS ELEVADAS PARA EVITAR SAÍDA DURANTE O JOGO. DIMENSÕES RECOMENDADAS (TAMANHO OFICIAL) DIMENSÕES APROXIMADAS: • COMPRIMENTO: 1,20 M A 1,40 M; • LARGURA: 0,70 M A 0,80 M; • ALTURA: 0,85 M A 0,90 M • PESO APROXIMADO: 40 KG A 70 KG, GARANTINDO ESTABILIDADE. • CAPACIDADE: 02 A 04 USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE. CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES PARA USO INSTITUCIONAL • ESTRUTURA REFORÇADA • ALTA RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO • BORDAS ARREDONDADAS • ACABAMENTO SEGURO SEM REBARBAS • FÁCIL LIMPEZA • ESTABILIDADE ELEVADA CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO PERMANENTE — MOBILIÁRIO RECREATIVO TERAPÊUTICO INSTITUCIONAL. FINALIDADE: DESTINADO À RECREAÇÃO	5	Unidade	R\$ 1.886,26	R\$ 9.431,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	TERAPÊUTICA, SOCIALIZAÇÃO, ESTÍMULO MOTOR E COGNITIVO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS DE SAÚDE. REFERÊNCIAS NORMATIVAS: MINISTÉRIO DA SAÚDE — AMBIÊNCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE;				
54	MESA DE PING PONG - MESA DE PING PONG (TÊNIS DE MESA) — PADRÃO INSTITUCIONAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE MESA DE TÊNIS DE MESA DESTINADA A ATIVIDADES RECREATIVAS, TERAPÊUTICAS E DE SOCIALIZAÇÃO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS DE SAÚDE, PROMOVENDO COORDENAÇÃO MOTORA, ATIVIDADE FÍSICA LEVE, INTERAÇÃO SOCIAL E ESTÍMULO COGNITIVO, CONFORME DIRETRIZES DE AMBIÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O TAMPO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MDF DE ALTA DENSIDADE, MADEIRA MULTILAMINADA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM PINTURA ESPECIAL FOSCA ANTIRREFLEXO, GARANTINDO MELHOR DESEMPENHO DURANTE O JOGO E DURABILIDADE PARA USO CONTÍNUO INSTITUCIONAL. ESPESSURA MÍNIMA DO TAMPO: 15 MM A 25 MM (PREFERENCIALMENTE 18 MM OU SUPERIOR PARA MAIOR QUALIDADE). A ESTRUTURA DEVERÁ POSSUIR CHASSI METÁLICO REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, GARANTINDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO. A MESA DEVERÁ POSSUIR PÉS DOBRÁVEIS OU FIXOS, COM RODÍZIOS PARA TRANSPORTE (QUANDO MODELO MÓVEL), SENDO DESEJÁVEL SISTEMA DE TRAVAMENTO DE SEGURANÇA. DEVERÁ ACOMPANHAR REDE REMOVÍVEL COM SUPORTE METÁLICO RESISTENTE. DIMENSÕES RECOMENDADAS (PADRÃO OFICIAL) DIMENSÕES APROXIMADAS: • COMPRIMENTO: 2,74 M; • LARGURA: 1,52 M; • ALTURA: 0,76 M • PESO APROXIMADO: 60 KG A 100 KG, GARANTINDO ESTABILIDADE. • CAPACIDADE: 02 A 04 USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE. CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES PARA USO INSTITUCIONAL • ESTRUTURA REFORÇADA • ALTA RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO • SUPERFÍCIE ANTIRREFLEXO • BORDAS PROTEGIDAS • FÁCIL HIGIENIZAÇÃO • ESTABILIDADE ELEVADA • SISTEMA DOBRÁVEL PARA ARMAZENAMENTO • USO INDIVIDUAL (REBATADOR) • PORTA RAQUETES E BOLAS CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO PERMANENTE — MOBILIÁRIO RECREATIVO TERAPÊUTICO INSTITUCIONAL.FINALIDADE: DESTINADO À RECREAÇÃO TERAPÊUTICA, ATIVIDADE FÍSICA LEVE, SOCIALIZAÇÃO E ESTÍMULO MOTOR EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS DE SAÚDE. REFERÊNCIAS NORMATIVAS: MINISTÉRIO DA SAÚDE — AMBIÊNCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	5	Unidade	R\$ 1.787,33	R\$ 8.936,65
55	MESA DE REUNIÃO - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM 02 CAIXAS DE TOMADAS PÉ QUADRO: TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MÉDIA DENSIDADE MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM PARTÍCULAS SELECIONADAS DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 40MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PRENSADO MELAMÍNICO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,2MM (BP). O MESMO É PRODUZIDO COM SISTEMA DE ENGROSSURAMENTO COM PINOS EM AÇO ZINCADO 35 MM (COMPR.) X 1 MM (ESP.) PARA FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS. O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC (POLYVINYL CHLORIDE) 1 MM, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOTMELT CQ-645PUR QUE É ELABORADO A BASE DE POLIURETANO REATIVO (PUR) QUE EM CONTATO COM A UMIDADE RELATIVA DO AR E/ OU DOS SUBSTRATOS INICIA A SUA RETICULAÇÃO, TORNANDO-SE UM ADESIVO TERMO FIXO DE ALTA FLEXIBILIDADE E NA COR BRANCO. CONTÉM DUAS CAIXAS	2	Unidade	R\$ 2.071,33	R\$ 4.142,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	DE TOMADAS CONFECCIONADAS EM TERMOPLÁSTICO ABS (ANTICHAMAS), COM ACABAMENTO FOSCO. CADA UMA POSSUI 01 TAMPA BASCULANTE. CADA CAIXA CONTÉM 04 PONTOS PARA REDE ELÉTRICA, 03 PONTOS COM SUPORTES PARA RJ45 OU RJ11, 02 PONTOS PARA HDMI OU USB, TODOS OS PONTOS SEM CONECTORES. PÉ QUADRO LATERAL COMPOSTO PELA UNIÃO DE TUBOS 30X50X0.9MM SENDO NA PARTE INFERIOR E NAS LATERAIS E NA PARTE SUPERIOR O TUBO 25X25X0.9MM, ASSIM SE TORNANDO UM QUADRO, A UNIÃO DELES SE DÁ PELA FIXAÇÃO DE SOLDA MIG. TODOS OS AÇOS SÃO FINA FRIO SAE1008. PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MÍCRONS. NA PARTE INTERNA DO PÉ QUADRO É FIXADO UM PAINEL LATERAL CONFECCIONADO EM CHAPA DE MÉDIA DENSIDADE MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM PARTÍCULAS SELECIONADAS DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 25MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM FILME TERMO PRENSADO MELAMÍNICO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,2MM (BP). ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOTMELT. PAINEL RONTAL DUPLO (POSSIBILITANDO A COLOCAÇÃO DE CAIXA DE TOMADAS ENTRE OS MESMOS PARA PASSAGEM DE CABOS), CONFECCIONADO EM CHAPA DE MÉDIA DENSIDADE MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM PARTÍCULAS SELECIONADAS DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 15MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM FILME TERMO PRENSADO MELAMÍNICO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,2MM (BP). ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOTMELT. ENTRE OS PAINÉIS FRONTAIS CONTÉM UMA TRAVESSA EM HDF COM ESPESSURA DE 3MM, FORMANDO UM BERÇO PARA ACOMODAÇÃO DOS CABOS. SISTEMA DE FIXAÇÃO (MONTAGEM) É FEITA ATRAVÉS DE BUCHA METÁLICA E PARAFUSO COM ROSCA MILIMÉTRICA, FACILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MESMA SEM DANIFICAR O PRODUTO. CONJUNTO DE BUCHA E SAPATA NIVELADORA EM POLIPROPILENO INJETADO E HASTE METÁLICA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ROSCA 5/16.COR NOCE NATURALLE/PRETO OU SIMILAR. DIMENSÕES APROXIMADAS L= 2400 X P= 1.100 X A=780MM.				
56	MESA DE REUNIÃO - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DIMENSÕES: 1,10 M DE DIÂMETRO E 73 CM DE ALTURA. CAPACIDADE: IDEAL PARA ACOMODAR INDICADA PARA ATÉ 4 CADEIRAS COM CONFORTO). MATERIAL DO TAMPO: PRODUZIDO EM MDP DE 15 MM COM BORDA/TAMPO ENGROSSADO PARA 30 MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA: BASE ESTÁVEL EM PAINEL/AÇO COM SAPATAS REGULÁVEIS PARA AJUSTE DE NÍVEL NO PISO. COR À ESCOLHER NO CATÁLOGO DO FABRICANTE	2	Unidade	R\$ 1.008,33	R\$ 2.016,66
57	MESA EM L COM 03 GAVETAS E ARMÁRIO DE 02 PORTAS - TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS.MEDIDAS: 1350X1350MM(L) X 600MM (P) X 25MM(E) 745 MM (A) PÉS: CONFECCIONADA EM AÇO CHAPA #18	5	Unidade	R\$ 1.608,67	R\$ 8.043,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

(1,2MM), #20 (0,90MM), #3/16 (4,75MM) E #1/8 (3MM): BARRA LIGAÇÃO SUPERIOR MEDINDO 16MM(A) X 400MM(L) X 7,9MM(P), ESTRUTURA VERTICAL COMPOSTA POR ALMOFADA INTERNA COM ESTAMPO PARA FIXAÇÃO DA RETAGUARDA, COM CHAPA RETANGULAR MEDINDO 658MM(A) X 157MM(L) , COM CONJUNÇÃO PARA PASSAGENS DOS FIOS RETANGULARES MEDINDO 22MM(A) X 35MM(P), NA PARTE INTERNA SUPERIOR E INFERIOR NA ALMOFADA , COM 1 TUBO VERTICAL COM ESTRUTURA QUADRADA MEDINDO 657MM (A) X 20MM X 20MM(L) , AMBOS FIXADOS A BASE POR MEIO DE SOLDA MIG PELO LADO INTERNO NÃO FICANDO APARENTE PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO FINO COM MAIOR RESISTÊNCIA NOS PÉS, COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1° (8MM) COM 90° A 2° DOBRA COM (9,5MM) Á 90° E TERMINANDO COM (38MM) Á 48° E BASE MEDINDO 25MM(A) X 65MM(L) X 496MM(C), SENDO A 1° (115MM) COM 325°, A 2° DOBRA COM (40MM) Á 90° E TERMINANDO COM (115MM) Á 325°, POSSUÍ REFORÇO NA PARTE INFERIOR DO PÉ NA CHAPA #1/8 MEDINDO 13MM(A)X359MM(L) FIXADO COM SOLDA MIG, TAMBÉM POSSUÍ PORCA SOLDADA 3/16 PARA FIXAÇÃO DAS PONTEIRAS NIVELADORAS, COM ALMOFADAS DE FÁCIL MANIPULAÇÃO EM CHAPA #26(0,45MM) NA FACE EXTERNA DO PÉ. PÉ CENTRAL: CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA #20 (0,90MM) NA MEDIDA 707MM(A)X62MM(L)X62MM(P), COMPOSTOS POR 2 ELEMENTOS ENCAIXÁVEIS POR DOBRAS REBATIDAS, PARTE INTERNA POSSUÍ REFORÇO EM "W" NA CHAPA #20 (0,90) MEDINDO 640MM(A)X56MM(L)X21MM(P) PONTEADO EM UM DOS ELEMENTOS, POSSUINDO ESPAÇO PASSAGEM DE FIAÇÃO E REBITE PARA FIXAÇÃO DA PONTEIRA NIVELADORA. PONTEIRAS: EM POLIESTIRENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO) COM NIVELADOR PARA A REGULAGEM DA MESA QUANDO HOVER DESNÍVEL DE PISO. ACABAMENTO TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCROCOM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C. PROCESSO COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE ANALISADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR 8094:1983 " MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA", ONDE É FEITO ENSAIO DE CORROSÃO ACELERADA COM NÉVOA SALINA POR 500H, DEVENDO O GRAU DE CORROSÃO DETERMINADO CONFORME A ISO 4628-3:2015, NÃO DEVENDO SER MAIOR QUE RI 1, CONFORME ITEM 4.3.1 DA NORMA ABNT 13961:2010. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. ARMÁRIO ALTO TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MM(E) X 792MM(L) X 410MM(P) COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM (0,45MM) DE ESPESSURA, COM FURAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PINOS PIVOTANTES UTILIZADOS PELAS PORTAS LATERAIS: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1530MM(A) X 386MM(P) X 15MM(E) COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM (0,45MM) DE ESPESSURA. RETAGUARDAS: CONTÉM 2 RETAGUARDAS				
---	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	FIXADAS NO FUNDO PRA PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL H, CONFECCIONADA EM MDF (9MM) (FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE FIBRAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO COM PINTURA MEDINDO 1540MM(A) X 381MM(L) X 9MM(E). FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES. PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO) TIPO ALÇA, MEDINDO 96MM DE FURO A FURO. PÉS: TIPO SEXTAVADO COM ESPESSURA DE (5MM) DE POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) COM REGULAGEM QUE PERMITE O AJUSTE QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, SENDO FIXADO ATRAVÉS DE SUPORTE FIXAÇÃO EM AÇO. DIMENSÕES: (AXLXP) 1586MM 792MM 410MM.				
58	MESA GINECOLÓGICA - MESA GINECOLÓGICA COM BASE DE MADEIRA — PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE MESA GINECOLÓGICA DESTINADA À REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS GINECOLÓGICOS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS EM SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NR-32 E NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. A ESTRUTURA DEVERÁ POSSUIR BASE CONFECCIONADA EM MADEIRA MDF OU MDP DE ALTA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO OU MATERIAL EQUIVALENTE, SUPERFÍCIE LISA, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE À UMIDADE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO COM PRODUTOS SANEANTES UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE. O LEITO DEVERÁ POSSUIR ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE (MÍNIMO D-28 OU SUPERIOR), REVESTIDO EM MATERIAL SINTÉTICO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL (COURVIN, PU OU EQUIVALENTE), LAVÁVEL E RESISTENTE À DESINFECÇÃO. A MESA DEVERÁ POSSUIR: • ENCOSTO REGULÁVEL POR SISTEMA MECÂNICO (CREMALHEIRA, PISTÃO OU SIMILAR) • SUPORTE PARA PERNAS TIPO PERNEIRAS ESTOFADAS E REGULÁVEIS • GAVETAS OU COMPARTIMENTOS INFERIORES (QUANDO APLICÁVEL) • PORTA-LENÇOL OU SUPORTE PARA PAPEL DESCARTÁVEL • ESTRUTURA REFORÇADA E ESTÁVEL • ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES • CANTOS ARREDONDADOS • MATERIAL RESISTENTE AO USO CONTÍNUO INSTITUCIONAL • CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 150 KG OU SUPERIOR. DIMENSÕES RECOMENDADAS DIMENSÕES APROXIMADAS: • COMPRIMENTO: 1,70 M A 1,90 M • LARGURA: 0,55 M A 0,65 M • ALTURA: 0,75 M A 0,85 M COR DO REVESTIMENTO: AZUL, VERDE HOSPITALAR, PRETO, CINZA OU PADRÃO INSTITUCIONAL. CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO PERMANENTE — MOBILIÁRIO MÉDICO-ASSISTENCIAL. FINALIDADE: DESTINADA À REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS, COLETA DE PREVENTIVO E PROCEDIMENTOS EM ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER EM SERVIÇOS DE SAÚDE. REFERÊNCIAS NORMATIVAS MINISTÉRIO DA SAÚDE — MANUAL DE ESTRUTURA FÍSICA DAS UBS, NR-32 — SEGURANÇA EM SERVIÇOS DE SAÚDE, NORMAS ABNT APLICÁVEIS GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	10	Unidade	R\$ 2.297,90	R\$ 22.979,00
59	MESA INFANTIL COM CADEIRAS - MESA INFANTIL COM CADEIRAS — PADRÃO INSTITUCIONAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE CONJUNTO COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA INFANTIL E NO MÍNIMO 04 (QUATRO) CADEIRAS INFANTIS, DESTINADO AO USO EM ATIVIDADES TERAPÊUTICAS, EDUCATIVAS E RECREATIVAS EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS VOLTADOS AO ATENDIMENTO INFANTIL, CONFORME DIRETRIZES DE AMBIÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS. A MESA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM MDF OU MDP DE ALTA DENSIDADE, MADEIRA MULTILAMINADA OU MATERIAL PLÁSTICO	10	Unidade	R\$ 1.295,60	R\$ 12.956,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SUPERFÍCIE LISA, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE À HIGIENIZAÇÃO COM PRODUTOS SANEANTES UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE. O TAMPO DEVERÁ POSSUIR ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM A 25 MM, COM BORDAS ARREDONDADAS OU PROTEGIDAS POR FITA EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO SEGURANÇA PARA USO POR CRIANÇAS. A ESTRUTURA DEVERÁ SER ESTÁVEL E RESISTENTE, PODENDO SER EM MADEIRA REFORÇADA OU AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA. AS CADEIRAS DEVERÃO POSSUIR: • ESTRUTURA RESISTENTE EM MADEIRA, METAL OU POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA • ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS • SUPERFÍCIE LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL • BORDAS ARREDONDADAS • PÉS COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES • MATERIAL ATÓXICO E SEGURO PARA USO INFANTIL DIMENSÕES RECOMENDADAS MESA: • ALTURA: 50 CM A 60 CM • COMPRIMENTO/LARGURA: 60 CM A 90 CM (OU DIÂMETRO SIMILAR QUANDO REDONDA) CADEIRAS: • ALTURA DO ASSENTO: 28 CM A 35 CM • ALTURA TOTAL: 50 CM A 60 CM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: • MESA: 30 KG DISTRIBUÍDOS OU SUPERIOR • CADEIRAS: 50 KG POR UNIDADE OU SUPERIOR COR: COLORIDA. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.				
60	MESA MAYO - DESCRIÇÃO TÉCNICA MESA MAYO — PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE MESA AUXILIAR TIPO MAYO DESTINADA AO APOIO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS E INSUMOS DURANTE PROCEDIMENTOS ASSISTENCIAIS EM SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI HOSPITALAR, GARANTINDO RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO EM AMBIENTE ASSISTENCIAL. A BANDEJA SUPERIOR DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, REMOVÍVEL OU FIXA, COM BORDAS ELEVADAS PARA RETENÇÃO DE MATERIAIS, SUPERFÍCIE LISA, IMPERMEÁVEL E RESISTENTE À HIGIENIZAÇÃO COM PRODUTOS SANEANTES HOSPITALARES. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULO LATERAL, ROSCA OU SISTEMA SIMILAR, PERMITINDO AJUSTE ERGONÔMICO CONFORME NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. A BASE DEVERÁ SER EM FORMATO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE NO MÍNIMO 02 POLEGADAS, PERMITINDO MOBILIDADE E ESTABILIDADE DURANTE O USO, COM ESTRUTURA REFORÇADA E ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES. DIMENSÕES APROXIMADAS: • ALTURA REGULÁVEL: 0,80 M A 1,20 M • DIMENSÃO DA BANDEJA: 40 CM X 60 CM (APROXIMADAMENTE) • CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 10 KG DISTRIBUÍDOS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE ESTRUTURAL, ACABAMENTO SEM REBARBAS E SUPERFÍCIES ÍNTEGRAS, GARANTINDO SEGURANÇA AO PROFISSIONAL DURANTE O USO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA (QUANDO APLICÁVEL) OU DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO CONFORME CLASSIFICAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.	25	Unidade	R\$ 449,88	R\$ 11.247,00
61	CONJUNTO DE MESA OVAL/ REUNIÃO COM 6 CADEIRAS - MESA DE REUNIÃO OVAL COM CADEIRAS (MÍNIMO 6 LUGARES) CONJUNTO COMPOSTO POR MESA DE REUNIÃO EM FORMATO OVAL ACOMPANHADA DE CADEIRAS, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS, ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO EM SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DIRETRIZES DE AMBIÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NR-17 ERGONOMIA E NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. MESA O TAMPO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MADEIRA INDUSTRIALIZADA	10	Unidade	R\$ 2.037,86	R\$ 20.378,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	DO TIPO MDF OU MDP DE ALTA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES, SUPERFÍCIE LISA, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE À HIGIENIZAÇÃO COM PRODUTOS SANEANTES UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE. ESPESSURA MÍNIMA DO TAMPO: 25 MM, COM BORDAS PROTEGIDAS POR FITA EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA. A ESTRUTURA DEVERÁ POSSUIR BASE REFORÇADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA OU ESTRUTURA EM MDF/MDP ESTRUTURAL, GARANTINDO ESTABILIDADE E DURABILIDADE PARA USO CONTÍNUO. DIMENSÕES MÍNIMAS: • COMPRIMENTO: 1,80 M • LARGURA: 0,90 M A 1,00 M • ALTURA: 0,74 M A 0,76 M • CAPACIDADE MÍNIMA: 06 LUGARES. COR: CINZA, COMPATÍVEL COM AMBIENTES INSTITUCIONAIS DE SAÚDE. CADEIRAS DESTINADAS AO USO PROLONGADO EM REUNIÕES, COM CARACTERÍSTICAS ERGONÔMICAS CONFORME NR-17. DEVERÃO POSSUIR: • ESTRUTURA EM AÇO OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA • ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS • ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA D-28 • REVESTIMENTO EM MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL OU TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA • PÉS COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES • ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES • ALTURA DO ASSENTO: APROXIMADAMENTE 45 CM. • QUANTIDADE MÍNIMA: 06 CADEIRAS. CAPACIDADE MÍNIMA POR CADEIRA: 120 KG.				
62	MESA PARA COPA - MESA DE MADEIRA PARA REFEITÓRIO MESA DESTINADA AO USO EM REFEITÓRIO, COPA OU ÁREA DE CONVIVÊNCIA DE PROFISSIONAIS EM SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFECCIONADA EM MADEIRA INDUSTRIALIZADA DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFORME DIRETRIZES DE AMBIÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NR-17 ERGONOMIA E NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AO MOBILIÁRIO INSTITUCIONAL. O TAMPO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MDF OU MDP DE ALTA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, FÓRMICA OU MATERIAL EQUIVALENTE, SUPERFÍCIE LISA, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE À HIGIENIZAÇÃO COM PRODUTOS SANEANTES UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE, GARANTINDO DURABILIDADE E FACILIDADE DE LIMPEZA. ESPESSURA MÍNIMA DO TAMPO: 25 MM, COM BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC DE ALTA RESISTÊNCIA OU ACABAMENTO SIMILAR, EVITANDO INFILTRAÇÃO DE UMIDADE E DANOS ESTRUTURAIS. A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM MADEIRA REFORÇADA OU AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI ANTICORROSIVA, GARANTINDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO INSTITUCIONAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: • COMPRIMENTO: 1,60 M • LARGURA: 0,80 M • ALTURA: 0,74 M • CAPACIDADE MÍNIMA: 06 LUGARES. • BORDAS ARREDONDADAS OU PROTEGIDAS, EVITANDO RISCOS DE ACIDENTES. • COR: PADRÃO MADEIRA CLARA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES, SUPERFÍCIES UNIFORMES E ESTABILIDADE ESTRUTURAL ADEQUADA. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	20	Unidade	R\$ 1.995,33	R\$ 39.906,60
63	MESA PARA COZINHA, RETANGULAR COM 6 CADEIRAS - MESA EM GRANITO, SENDO: MEDIDA DA MESA (A X L X P): 75CMX75CMX140CM MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 75CMX140CM1,5CM MESA SUPORTA ATÉ: 40 KG CADEIRAS: ENCHIMENTO DO ASSENTO: ESPUMA D-15 CADEIRA/BANCO SUPORTA ATÉ: 120 KG ASSENTO FIXO ACABAMENTO DA CADEIRA/BANCO: PINTURA EPÓXI ACABAMENTO DA MESA: PINTURA EPÓXI	5	Unidade	R\$ 1.269,44	R\$ 6.347,20
64	MESA RETANGULAR COM 15 CADEIRAS - MESA RETANGULAR PARA TERAPIAS EM GRUPO COM 15 CADEIRAS — PADRÃO INSTITUCIONAL CONJUNTO COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA	5	Unidade	R\$ 7.463,33	R\$ 37.316,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	RETANGULAR DE GRANDE PORTE E 15 (QUINZE) CADEIRAS, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TERAPÊUTICAS, PEDAGÓGICAS E ATENDIMENTOS EM GRUPO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS DE SAÚDE, CONFORME DIRETRIZES DE AMBIÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, , NR-17 ERGONOMIA E NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. MESA A MESA DEVERÁ POSSUIR TAMPO CONFECCIONADO EM MDF OU MDP DE ALTA DENSIDADE, MADEIRA MULTILAMINADA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO OU LAMINADO DE ALTA PRESSÃO, SUPERFÍCIE LISA, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE À HIGIENIZAÇÃO COM PRODUTOS SANEANTES UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE. ESPESSURA MÍNIMA DO TAMPO: 25 MM. BORDAS ARREDONDADAS OU PROTEGIDAS POR FITA DE PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO SEGURANÇA AOS USUÁRIOS. A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA OU ESTRUTURA EM MADEIRA REFORÇADA, GARANTINDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO INSTITUCIONAL. DIMENSÕES RECOMENDADAS PARA ACOMODAÇÃO DE 15 PESSOAS: • COMPRIMENTO: 3,00 M A 4,00 M; • LARGURA: 1,00 M A 1,20 M; • ALTURA: 0,74 M A 0,76 M • CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 60 KG DISTRIBUÍDOS OU SUPERIOR. CADEIRAS • QUANTIDADE: 15 UNIDADE. AS CADEIRAS DEVERÃO POSSUIR: • ESTRUTURA EM AÇO CARBONO OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA • ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS • SUPERFÍCIE LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL OU ESTOFAMENTO COM REVESTIMENTO SINTÉTICO IMPERMEÁVEL • PÉS COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES • ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES • RESISTÊNCIA PARA USO INSTITUCIONAL CONTÍNUO • ALTURA DO ASSENTO: APROXIMADAMENTE 43 CM A 46 CM. • CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA POR CADEIRA: 120 KG OU SUPERIOR. COR: NEUTRA OU PADRÃO INSTITUCIONAL. CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO PERMANENTE — MOBILIÁRIO TERAPÊUTICO INSTITUCIONAL. FINALIDADE: DESTINADO À REALIZAÇÃO DE TERAPIAS EM GRUPO, ATIVIDADES EDUCATIVAS, OFICINAS TERAPÊUTICAS E ATENDIMENTOS MULTIPROFISSIONAIS EM SERVIÇOS DE SAÚDE. REFERÊNCIAS NORMATIVAS: MINISTÉRIO DA SAÚDE — AMBIÊNCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE; NR-17 — ERGONOMIA; ABNT NBR 13966 — MESAS; ABNT NBR 13962 — CADEIRAS				
65	MESA REUNIÃO 02 METROS - COM AS MEDIDAS 745MM(A) X 2000MM(L) X 900MM(P), COM TAMPO EM MDP BP 25MM, PÉS EM CHAPA # 20 (0,90 MM), RETAGUARDA EM CHAPA DE AÇO # 24 (0,60MM). TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO: 25MM(E) X 1996MM(L) X 896MM(P), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. CAIXA POWER BOX: PARTE SUPERIOR CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. MEDINDO: NA PARTE EXTERNA (210MM L X 140MM P) E INTERNA (175MM L X 105MM P), ESTAMPO PARA FIXAÇÃO DE 3 TOMADAS FÊMEA COM 3 PINOS PADRÃO ABNT E ESTAMPO PARA FIXAÇÃO DE 3 CONECTORES FÊMEA RJ45 PARA REDE (INTERNET) E 1 CONECTOR FÊMEA RJ11 PARA TELEFONE RETAGUARDA: CONFECCIONADA EM AÇO CHAPA #26 (0,45MM) MEDINDO 290MM(A) X 1315MM(L), COM 2 DOBRAS LATERAIS DIREITO/ESQUERDO SENDO A 1º (9MM) COM 90° E TERMINANDO COM (20MM) A 90°, 2 DOBRAS INFERIORES SENDO A 1º (9MM) COM 90° E TERMINANDO COM (20MM) A 90° E	5	Unidade	R\$ 2.524,76	R\$ 12.623,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

1 DOBRA SUPERIOR A 19 MM COM 90°, POSSUI 15 FUROS CIRCULARES PADRÃO DE MARCA E PASSAGENS DE FIOS MEDINDO 30MM(A)X50MM(L), POSSUÍ TAMBÉM TRAVA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #18 (1,2 MM) QUE É PONTEADA NA RETAGUARDA, POSSUINDO 5 GARRAS DE CADA LADO PARA A FIXAÇÃO DOS PÉS. PÉS: CONFECCIONADA EM AÇO CHAPA #18 (1,2MM), #20 (0,90MM), #3/16 (4,75MM) E #1/8 (3MM): BARRA LIGAÇÃO SUPERIOR MEDINDO 16MM(A) X 400MM(L) X 7,9MM(P), ESTRUTURA VERTICAL COMPOSTA POR ALMOFADA INTERNA COM ESTAMPO PARA FIXAÇÃO DA RETAGUARDA, COM CHAPA RETANGULAR MEDINDO 658MM(A) X 157MM(L), COM CONJUNÇÃO PARA PASSAGENS DOS FIOS RETANGULARES MEDINDO 22MM(A) X 35MM(P), NA PARTE INTERNA SUPERIOR E INFERIOR NA ALMOFADA, COM 1 TUBO VERTICAL COM ESTRUTURA QUADRADA MEDINDO 657MM (A) X 20MM X 20MM(L), AMBOS FIXADOS A BASE POR MEIO DE SOLDA MIG PELO LADO INTERNO NÃO FICANDO APARENTE, PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO FINO COM MAIOR RESISTÊNCIA NOS PÉS, COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1° (8MM) COM 90° A 2° DOBRA COM (9,5MM) Á 90° E TERMINANDO COM (38MM) Á 48° E BASE MEDINDO 25MM(A) X 65MM(L) X 496MM(C), SENDO A 1° (115MM) COM 325°, A 2° DOBRA COM (40MM) Á 90° E TERMINANDO COM (115MM) Á 325°, POSSUÍ REFORÇO NA PARTE INFERIOR DO PÉ NA CHAPA #1/8 MEDINDO 13MM(A)X359MM(L) FIXADO COM SOLDA MIG, TAMBÉM POSSUÍ PORCA SOLDADA 3/16 PARA FIXAÇÃO DAS PONTEIRAS NIVELADORAS, COM ALMOFADAS DE FÁCIL MANIPULAÇÃO EM CHAPA #26(0,45MM) NA FACE EXTERNA DO PÉ. PONTEIRAS: SAPATA PLÁSTICA EM POLIESTIRENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO) COM NIVELADOR PARA A REGULAGEM DA MESA QUANDO HOUVER DESNÍVEL DE PISO. ACABAMENTO TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRON COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C. PROCESSO COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE ANALISADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR 8094:1983 "MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA", ONDE É FEITO ENSAIO DE CORROSÃO ACELERADA COM NÉVOA SALINA POR 500H, DEVENDO O GRAU DE CORROSÃO DETERMINADO CONFORME A ISO 4628-3:2015, NÃO DEVENDO SER MAIOR QUE RI 1, CONFORME ITEM 4.3.1 DA NORMA ABNT 13961:2010. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. DIMENSÕES: (AXLXP) 745MM X 2000 X 900. O LICITANTE VENCEDOR DO CERTAME DEVERÁ APRESENTAR POR PARTE DO FABRICANTE OS DOCUMENTOS ABAIXO DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PERANTE O IBAMA CÓDIGO 7-4 (FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA E DE MOVEIS E 3-10 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FERRO, AÇO E DE METAIS NÃO-FERROSOS COM OU SEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, INCLUSIVE GALVANOPLASTIA. CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA CREA. CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL CREA. LAUDO DE NEVOA SALINA NBR-8094/1983 500 HORAS. LAUDO DE CÂMARA ÚMIDA NBR-8095/2015 500 HORAS. LAUDO DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	DÍÓXIDO DE ENXOFRE NBR-8096/1983 500 HORAS OU 21 CICLOS DE 24 HORAS.				
66	PAINEL SENSORIAL - PAINEL SENSORIAL TERAPÊUTICO — PADRÃO INSTITUCIONAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE PAINEL SENSORIAL DESTINADO À ESTIMULAÇÃO SENSORIAL, DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, COORDENAÇÃO MOTORA FINA E REGULAÇÃO EMOCIONAL DE CRIANÇAS, ESPECIALMENTE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS DE SAÚDE E REABILITAÇÃO, CONFORME DIRETRIZES DE AMBIÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PAINEL DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MDF OU MADEIRA MULTILAMINADA DE ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL PLÁSTICO DE ENGENHARIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM SUPERFÍCIE LISA, LAVÁVEL E RESISTENTE À HIGIENIZAÇÃO COM PRODUTOS SANEANTES UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO COM BORDAS ARREDONDADAS, SEM ARESTAS CORTANTES OU REBARBAS, GARANTINDO SEGURANÇA PARA USO INFANTIL. ELEMENTOS SENSORIAIS MÍNIMOS: O PAINEL DEVERÁ CONTER MÚLTIPLOS ESTÍMULOS SENSORIAIS INTEGRADOS, TAIS COMO: • ENGRENAGENS MÓVEIS • FECHOS E TRAVAS (VELCRO, ZÍPER, BOTÃO, ENCAIXE) • LABIRINTOS DESLIZANTES • RODAS OU DISCOS GIRATÓRIOS • TEXTURAS VARIADAS (MACIO, ÁSPERO, LISO) • ELEMENTOS TÁTEIS • ESPELHO ACRÍLICO SEGURO • CORDÕES OU FITAS SENSORIAIS • FORMAS GEOMÉTRICAS PARA ENCAIXE OS COMPONENTES DEVERÃO SER FIXADOS DE FORMA SEGURA E RESISTENTE AO USO CONTÍNUO INSTITUCIONAL. ESTRUTURA: O PAINEL DEVERÁ POSSUIR: • FIXAÇÃO EM PAREDE OU BASE ESTRUTURAL SEGURA; • MATERIAL ATÓXICO E SEGURO PARA USO INFANTIL; • RESISTÊNCIA MECÂNICA ELEVADA; • FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; • ACABAMENTO RESISTENTE À UMIDADE DIMENSÕES RECOMENDADAS DIMENSÕES APROXIMADAS: • ALTURA: 0,80 M A 1,20 M • LARGURA: 0,60 M A 1,20 M • ESPESSURA: 10 MM A 30 MM CAPACIDADE DE USO: MÚLTIPLAS CRIANÇAS SIMULTANEAMENTE. COR: COLORIDA. CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO PERMANENTE — MOBILIÁRIO TERAPÊUTICO SENSORIAL. FINALIDADE: DESTINADO À ESTIMULAÇÃO SENSORIAL, COORDENAÇÃO MOTORA, DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E REGULAÇÃO EMOCIONAL DE CRIANÇAS EM AMBIENTES TERAPÊUTICOS E EDUCACIONAIS. REFERÊNCIAS NORMATIVAS: MINISTÉRIO DA SAÚDE — AMBIÊNCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE; NORMAS ABNT APLICÁVEIS A BRINQUEDOS E MOBILIÁRIO INFANTIL; GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	5	Unidade	R\$ 1.584,23	R\$ 7.921,15
67	PLAYGROND INFANTIL - PLAYGROUND INFANTIL EM PLÁSTICO COM BALANÇO — PADRÃO INSTITUCIONAL PLAYGROUND INFANTIL CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO DESTINADO AO USO RECREATIVO E TERAPÊUTICO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS VOLTADOS AO ATENDIMENTO INFANTIL, PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO MOTOR, INTEGRAÇÃO SENSORIAL E INTERAÇÃO SOCIAL, CONFORME DIRETRIZES DE AMBIÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E NORMAS DE SEGURANÇA INFANTIL APLICÁVEIS. A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PLÁSTICO ROTOMOLDADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÓXICO, NÃO TÓXICO, RESISTENTE À EXPOSIÇÃO SOLAR (PROTEÇÃO UV), UMIDADE E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, GARANTINDO DURABILIDADE PARA USO EXTERNO INSTITUCIONAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIES LISAS, CANTOS ARREDONDADOS E AUSÊNCIA DE ARESTAS CORTANTES, GARANTINDO SEGURANÇA PARA USO POR CRIANÇAS. COMPONENTES MÍNIMOS O PLAYGROUND DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO: •	5	Unidade	R\$ 11.200,00	56.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	PLATAFORMA OU MÓDULO ELEVADO COM PROTEÇÃO LATERAL; • ESCADA DE ACESSO COM DEGRAUS ANTIDERRAPANTES; • ESCORREGADOR INTEGRADO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; • BALANÇO INFANTIL ACOPLADO À ESTRUTURA; • ÁREA INFERIOR PARA BRINCADEIRAS; • ELEMENTOS LÚDICOS INTEGRADO O BALANÇO DEVERÁ POSSUIR: • CORRENTES GALVANIZADAS OU CORDAS REFORÇADAS; • ASSENTO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; • SISTEMA DE FIXAÇÃO ESTRUTURAL SEGURO; • CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 KG A 60 KG POR ASSENTO ESTRUTURA E SEGURANÇA O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR: • MATERIAL ATÓXICO E SEGURO PARA USO INFANTIL; • PROTEÇÃO UV; • SUPERFÍCIES ANTIDERRAPANTES; • GUARDA-CORPO DE PROTEÇÃO; • FIXAÇÃO SEGURA AO SOLO; • RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO INSTITUCIONAL; • RECOMENDA-SE INSTALAÇÃO SOBRE PISO EMBORRACHADO, AREIA OU GRAMA SINTÉTICA PARA ABSORÇÃO DE IMPACTO. DIMENSÕES RECOMENDADAS DIMENSÕES APROXIMADAS: • ALTURA TOTAL: 1,30 M A 1,80 M • ÁREA OCUPADA: 2,00 M X 2,50 M OU SUPERIOR • ALTURA DA PLATAFORMA: 0,60 M A 0,90 M • CAPACIDADE MÍNIMA: 03 A 05 CRIANÇAS SIMULTANEAMENTE. • PESO SUPORTADO POR USUÁRIO: ATÉ 50 KG OU SUPERIOR. CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO PERMANENTE — MOBILIÁRIO RECREATIVO INFANTIL INSTITUCIONAL. FINALIDADE: DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO MOTOR, RECREAÇÃO, ESTÍMULO SENSORIAL E INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO. REFERÊNCIAS NORMATIVAS: MINISTÉRIO DA SAÚDE — AMBIÊNCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE; ABNT NBR 16071 — PLAYGROUND NORMAS DE SEGURANÇA INFANTIL APLICÁVEIS. GARANTIA MÍNIMA: 24 (VINTE QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.				
68	POLTRONA - POLTRONA PARA SOROTERAPIA / MEDICAÇÃO — POLTRONA RECLINÁVEL DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DURANTE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS INTRAVENOSOS, HIDRATAÇÃO VENOSA E OBSERVAÇÃO CLÍNICA EM SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NR-32 E NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI HOSPITALAR, GARANTINDO DURABILIDADE, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE ASSISTENCIAL. O ASSENTO, ENCOSTO E APOIO PARA PERNAS DEVERÃO SER ANATÔMICOS, COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE (MÍNIMO D-28 OU SUPERIOR), REVESTIDOS EM MATERIAL SINTÉTICO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, RESISTENTE A PRODUTOS SANEANTES E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. A POLTRONA DEVERÁ POSSUIR SISTEMA RECLINÁVEL SIMULTÂNEO DO ENCOSTO E APOIO PARA PERNAS, POR MEIO DE MECANISMO MECÂNICO POR ALAVANCA, CREMALHEIRA OU SISTEMA SIMILAR RESISTENTE, PERMITINDO POSICIONAMENTO CONFORTÁVEL DO PACIENTE. DEVERÁ POSSUIR: • APOIOS DE BRAÇOS ESTOFADOS • ESTRUTURA REFORÇADA • PÉS COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES OU SAPATAS NIVELADORAS • ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES • ESTABILIDADE ESTRUTURAL ELEVADA • CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 150 KG (OU SUPERIOR). DIMENSÕES APROXIMADAS: • COMPRIMENTO TOTAL RECLINADA: 1,60 M A 1,80 M • LARGURA: 0,60 M A 0,80 M • ALTURA DO ASSENTO: 0,45 M A 0,55 M COR DO REVESTIMENTO: AZUL, CINZA GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO OU CADASTRO NA	20	Unidade	R\$ 2.566,16	R\$ 51.323,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	ANVISA (QUANDO APLICÁVEL) OU DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO CONFORME CLASSIFICAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.				
69	POLTRONA INDIVIDUAL - SOFÁ, FORMATO RETANGULAR, PARA 01 LUGAR, COM BRAÇOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 650 X 750 X 780 MM =(L X A X P), ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO TRATADA, CINTAS ELÁSTICAS INTERNAS PARA SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO, ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO, ALMOFADAS FIXAS NO ASSENTO E ENCOSTO, DENSIDADE DE 26KG/M3 E 140MM DE ESPESSURA PARA O ASSENTO E 23KG/M3 E 100MM DE ESPESSURA PARA O ENCOSTO, REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, NA COR PRETO, PÉS METÁLICOS APARENTES COM PONTEIRAS AJUSTÁVEIS, BASE EM POLIPROPILENO.	10	Unidade	R\$ 3.304,00	R\$ 33.040,00
70	PRATELEIRA DE AÇO - ESTANTES COM DIMENSÕES MÍNIMAS 925(L)X420(P)X1980(H) MM. TODOS OS COMPONENTES DA ESTANTE DEVEM SER CONFECCIONADOS EM CHAPAS DE AÇO SAE 1008 A 1012, SENDO COLUNAS EM CHAPA #14 E PRATELEIRA CHAPA #22. A ESTANTE DEVE CONSTITUIR DE 04 COLUNAS COM SEÇÃO EM L, ESPESSURA DE 2,00MM (#14), ABAS DE 35MM PERFURADAS EM PASSO DE 50MM PARA AJUSTE DE ALTURA DAS PRATELEIRAS. SEIS (06) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS QUE POSSIBILITEM A REGULAGEM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE 0,75 MM (#22), CADA PRATELEIRA DEVE POSSUIR DOIS REFORÇOS EM ÔMEGA, NA MESMA ESPESSURA DE 0,45 MM (#26), A PARTE FRONTAL E POSTERIOR DE CADA PRATELEIRA DEVERÁ CONTER 3 DOBRAS PARA PROPORCIONAR MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR RISCO DE ACIDENTES, MINIMIZANDO AS ARESTAS CORTANTES. AS PRATELEIRAS SERÃO UNIDAS ÀS COLUNAS ATRAVÉS DE 08 PARAFUSOS SEXTAVADOS COM PORCAS. LATERAIS E FUNDO COM DOIS PARES DE REFORÇO CADA EM FORMA DE X, COM ESPESSURA DE 2,0MM (#14), COM BORDAS FIXADAS ÀS COLUNAS POR PARAFUSOS E PORCAS. SAPATAS METÁLICAS DISPOSTAS INDIVIDUALMENTE NA EXTREMIDADE INFERIOR DE CADA COLUNA, EVITANDO O CONTATO DIRETO DO AÇO COM O PISO. A CAMADA DE TINTA DEVE TER ESPESSURA ENTRE 60 E 80 MICRA. A CURA OCORRE EM ESTUFA, COM A PEÇA ATINGINDO TEMPERATURA MÍNIMA DE 200 °C POR UM PERÍODO DE 10 MINUTOS, GARANTINDO POLIMERIZAÇÃO COMPLETA, EXCELENTE ADERÊNCIA E ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. NÃO SERÃO PERMITIDAS DISTORÇÕES, AMASSAMENTOS NA FABRICAÇÃO OU APROVEITAMENTO DE CHAPAS POR MEIO DE EMENDAS. IMPERFEIÇÕES E RESPINGOS DE SOLDAS DEVERÃO SER ELIMINADOS. A ESTANTE DEVERÁ SER FORNECIDA DESMONTADA. CADA MÓDULO FORMADO POR QUATRO COLUNAS E SEIS PRATELEIRAS. É OBRIGATÓRIO A DISPONIBILIZAÇÃO DE MANUAL TÉCNICO QUE ILUSTREM A MONTAGEM. PARA GARANTIR TODAS AS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS O VENCEDOR, DEVERÁ APRESENTAR EM 3 DIAS ÚTEIS OS SEGUINTE DOCUMENTOS E LAUDOS:ABNT NBR 13961/2010 OU CERTIFICAÇÃO ANÁLOGA (EX.: CERTA QUALIDADE OU OUTROS OCPS);NBR 8096:1983 – RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE (MÍNIMO 40 CICLOS; GRAU RI 0,00 = 0% DE ÁREA ENFERRUJADA, SEM BOLHAS, GRAU D0/T0 SEGUNDO A NBR 5841).ASTM D1308:2020 – DETERMINAÇÃO DO EFEITO DE PRODUTOS QUÍMICOS DOMÉSTICOS.LAUDO EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO, COM ART, ATESTANDO QUE O MÓVEL ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DA NR 17. CERTIFICADO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS CONFORME MODELO 6 DE CERTIFICAÇÃO (EX.: PROCEDIMENTO CERTA PIN PRP 032, OU ANÁLOGO). DECLARAÇÃO DE GARANTIA / TERMO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE, ASSINADA POR RESPONSÁVEL	140	Unidade	R\$ 1.662,33	R\$ 232.726,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	ACREDITADO, ASSEGURANDO PERÍODO MÍNIMO DE 5 ANOS (60 MESES), COM INDICAÇÃO DE REVENDA OU REPRESENTANTE LOCAL.				
71	PUFF PERA SUEDE GRANDE COM ENCHIMENTO - DIMENSÕES: 1,00M DE ALTURA E 80CM DE LARGURA DIMENSÕES: ALTURA: 25 CM, DIÂMETRO: 130 CM, DETALHES: ZÍPER NA BASE PARA ENCHIMENTO, COSTURA DUPLA REFORÇADA. SUPORTA 120 KILOS.	10	Unidade	R\$ 629,77	R\$ 6.297,70
72	PUFF REDONDO INFANTIL - LARGURA - 35 CM; COMPRIMENTO - 35 CM; ALTURA TOTAL - 35 CM DETALHES DO PRODUTO: TECIDO - COURO SINTÉTICO, TECIDO COURO SINTÉTICO REFORÇADO (CORANO), COSTURA REFORÇADA, ENCHIMENTO DE FLOCOS DE ISOPOR TECIDO PRÁTICO PARA LIMPEZA, ALTA QUALIDADE	10	Unidade	R\$ 260,33	R\$ 2.603,30
73	PUFF SENSORIAL - PUFF SENSORIAL TERAPÊUTICO — PADRÃO INSTITUCIONAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE PUFF SENSORIAL DESTINADO AO USO TERAPÊUTICO EM ATIVIDADES DE REGULAÇÃO SENSORIAL, RELAXAMENTO, ACOlhIMENTO E ESTÍMULO PROPRIOCEPTIVO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS VOLTADOS AO ATENDIMENTO INFANTIL E PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), CONFORME DIRETRIZES DE AMBIÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PUFF DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM ENCHIMENTO EM FLOCOS DE ESPUMA DE POLIURETANO, MICROESFERAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO CONFORTO, ADAPTAÇÃO AO CORPO E SUPORTE ADEQUADO DURANTE O USO TERAPÊUTICO. O REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, TIPO COURVIN HOSPITALAR, POLIURETANO (PU) OU MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTE À LIMPEZA COM PRODUTOS SANEANTES UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR: • COSTURAS REFORÇADAS DE ALTA RESISTÊNCIA • ZÍPER DE SEGURANÇA OCULTO OU SISTEMA PROTEGIDO • ESTRUTURA ANATÔMICA CONFORTÁVEL • MATERIAL ATÓXICO E SEGURO PARA USO INFANTIL • ACABAMENTO SEM ARESTAS OU PARTES RÍGIDAS EXPOSTAS • ALTA RESISTÊNCIA PARA USO INSTITUCIONAL CONTÍNUO FORMATOS POSSÍVEIS: REDONDO, PERA, QUADRADO OU TERAPÊUTICO ANATÔMICO. DIMENSÕES RECOMENDADAS (TAMANHO TERAPÊUTICO) DIMENSÕES APROXIMADAS: • ALTURA: 90 CM • DIÂMETRO OU LARGURA: 100 CM • CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: ATÉ 100 KG OU SUPERIOR. COR: COLORIDA. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	20	Unidade	R\$ 2.089,92	R\$ 41.798,40
74	PÚLPITO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE - MATERIAL: ACRÍLICO (PMMA) CRISTAL, TRANSPARENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 8 MM NAS PARTES ESTRUTURAIS E 10 MM NA BASE, GARANTINDO RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE; ALTURA: ENTRE 110 CM E 120 CM; BASE: RETANGULAR OU OVAL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 35 CM X 45 CM, PROPORCIONANDO FIRMEZA E SEGURANÇA DURANTE O USO; TAMPO SUPERIOR: INCLINADO PARA APOIO DE LIVROS, PASTAS OU EQUIPAMENTOS, COM BORDA DE CONTENÇÃO FRONTAL; ESTRUTURA: COLADA E/OU PARAFUSADA COM ACABAMENTO POLIDO, BORDAS ARREDONDADAS E SEM REBARBAS; PESO SUPOSTO: MÍNIMO DE 10 KG DISTRIBUÍDOS; ACABAMENTO: TRANSPARENTE, COM PROTEÇÃO CONTRA AMARELAMENTO E BOA RESISTÊNCIA A RISCOS; SAPATAS: PÉS COM APOIO EM BORRACHA OU MATERIAL ANTIDERRAPANTE;	5	Unidade	R\$ 2.312,76	R\$ 11.563,80
75	QUADRO BRANCO - QUADRO BRANCO — PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUADRO BRANCO DESTINADO À ESCRITA E APAGAMENTO A SECO PARA COMUNICAÇÃO INTERNA, ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS, EDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS EM SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME	30	Unidade	R\$ 283,07	R\$ 8.492,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	DIRETRIZES DE AMBIÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. A SUPERFÍCIE DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE OU PORCELANATO VITRIFICADO DE ALTA RESISTÊNCIA, PERMITINDO ESCRITA COM MARCADORES PARA QUADRO BRANCO E FÁCIL LIMPEZA SEM DEIXAR MANCHAS OU SOMBRAS. A ESTRUTURA DEVERÁ POSSUIR BASE EM MDF OU MATERIAL SIMILAR DE ALTA RESISTÊNCIA, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, COM ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES, GARANTINDO SEGURANÇA AOS USUÁRIOS. DEVERÁ POSSUIR SUPORTE PARA APAGADOR E MARCADORES (PORTA-CANETAS) ACOPLADO À MOLDURA. FIXAÇÃO EM PAREDE POR MEIO DE SUPORTES METÁLICOS RESISTENTES OU SISTEMA PRÓPRIO DO FABRICANTE, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA APÓS INSTALAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: • ALTURA: 0,60 M A 1,20 M • LARGURA: 0,90 M A 2,00 M (OU CONFORME NECESSIDADE DO SERVIÇO) COR: BRANCA COM MOLDURA METÁLICA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO UNIFORME, SUPERFÍCIES ÍNTEGRAS E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE INSTITUCIONAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.				
76	QUADRO DE AVISOS - QUADRO DE AVISOS — PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUADRO DE AVISOS DESTINADO À FIXAÇÃO DE COMUNICADOS INSTITUCIONAIS, INFORMATIVOS EDUCATIVOS, FLUXOS ASSISTENCIAIS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS EM AMBIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DIRETRIZES DE AMBIÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. O QUADRO DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIE EM MATERIAL APROPRIADO PARA FIXAÇÃO DE PAPÉIS COM ALFINETES OU PERCEVEJOS, PODENDO SER EM CORTIÇA NATURAL, FELTRO, TECIDO ESPECIAL OU MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BOA DURABILIDADE E FÁCIL MANUTENÇÃO. A MOLDURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MADEIRA TRATADA OU MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, COM ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES, GARANTINDO SEGURANÇA AOS USUÁRIOS. O FUNDO DEVERÁ SER REFORÇADO EM MDF OU MATERIAL EQUIVALENTE, GARANTINDO ESTABILIDADE ESTRUTURAL E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE INSTITUCIONAL. FIXAÇÃO EM PAREDE POR MEIO DE SUPORTES METÁLICOS RESISTENTES OU SISTEMA PRÓPRIO DO FABRICANTE, GARANTINDO FIRMEZA E SEGURANÇA APÓS INSTALAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 1,20 M LARGURA: 1,50 M O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO UNIFORME, SUPERFÍCIES ÍNTEGRAS E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	30	Unidade	R\$ 479,63	R\$ 14.388,90
77	SOFÁ 3 LUGARES - SOFÁ DE 03 LUGARES, DESTINADO AO USO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS COM CIRCULAÇÃO DE PÚBLICO, COMO UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME DIRETRIZES DE AMBIÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. A ESTRUTURA INTERNA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM MADEIRA MACIÇA TRATADA, COMPENSADO MULTILAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA OU ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, GARANTINDO ELEVADA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE PÚBLICO INSTITUCIONAL. O ASSENTO E ENCOSTO DEVERÃO POSSUIR ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE E EXCELENTE QUALIDADE, SENDO: • ASSENTO: DENSIDADE MÍNIMA D-33 A D-45 (ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE) • ENCOSTO: DENSIDADE MÍNIMA D-28 A D-33 A ESPUMA DEVERÁ APRESENTAR RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO PERMANENTE, GARANTINDO CONFORTO E	2	Unidade	R\$ 2.352,10	R\$ 4.704,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA MESMO EM USO INTENSO. O REVESTIMENTO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, TIPO COURVIN HOSPITALAR, POLIURETANO (PU) OU MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTE À LIMPEZA COM PRODUTOS SANEANTES E DESINFETANTES UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE, NÃO PERMITINDO ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS. O CONJUNTO DEVERÁ POSSUIR: • ESTRUTURA REFORÇADA PARA USO INSTITUCIONAL INTENSO • ASSENTOS FIXOS DE ALTA RESISTÊNCIA • ENCOSTO ANATÔMICO • BRAÇOS LATERAIS ESTRUTURAIS • PÉS EM MADEIRA MACIÇA, METAL OU MATERIAL RESISTENTE COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES • ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES OU REBARBAS CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: COMPRIMENTO: 2,00 M A 2,10 M • PROFUNDIDADE: 0,80 M A 0,96 M • ALTURA: 0,90 M A 0,96 M COR: PRETA. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.				
78	SUPORTE DE SORO - SUPORTE DE SORO DESTINADO À SUSTENTAÇÃO DE FRASCOS E BOLSAS DE SOLUÇÕES INTRAVENOSAS DURANTE ADMINISTRAÇÃO DE TERAPIAS EM PACIENTES EM SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NR-32 E NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI HOSPITALAR, GARANTINDO DURABILIDADE, ESTABILIDADE E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO EM AMBIENTE ASSISTENCIAL. DEVERÁ POSSUIR HASTE TELESCÓPICA COM REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE MANÍPULO, ROSCA OU TRAVA DE PRESSÃO, PERMITINDO AJUSTE ERGONÔMICO CONFORME NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. A PARTE SUPERIOR DEVERÁ POSSUIR 04 (QUATRO) GANCHOS METÁLICOS RESISTENTES PARA FIXAÇÃO DE BOLSAS OU FRASCOS DE SORO. BASE 05 PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE NO MÍNIMO 02 POLEGADAS, PERMITINDO MOBILIDADE E ESTABILIDADE DURANTE O USO. OS RODÍZIOS DEVERÃO POSSUIR MATERIAL RESISTENTE E FUNCIONAMENTO SUAVE, SENDO DESEJÁVEL SISTEMA DE FREIO EM PELO MENOS DUAS RODAS. ALTURA REGULÁVEL APROXIMADA: • MÍNIMO: 1,20 M • MÁXIMO: 2,00 M • CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 8 KG DISTRIBUÍDOS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES, ESTABILIDADE ESTRUTURAL ELEVADA E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE INSTITUCIONAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA (QUANDO APLICÁVEL) OU DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO CONFORME CLASSIFICAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.	30	Unidade	R\$ 511,33	R\$ 15.339,90
79	SUPORTE PARA PERFUROCORTANTE - SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE — PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE SUPORTE DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO SEGURO DE COLETORES PARA RESÍDUOS PERFUROCORTANTES GERADOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DIRETRIZES. O SUPORTE DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DURABILIDADE, ESTABILIDADE E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM COLETORES DESCARTÁVEIS DE PERFUROCORTANTES EM PAPELÃO RÍGIDO OU PLÁSTICO, COM CAPACIDADES USUAIS DE 3 LITROS, 7 LITROS OU 13 LITROS. O EQUIPAMENTO PODERÁ SER DO TIPO: • SUPORTE DE PAREDE, OU • SUPORTE DE BANCADA, OU • SUPORTE COM PEDESTAL (CHÃO), CONFORME NECESSIDADE DO SERVIÇO. O SUPORTE DEVERÁ POSSUIR: • ESTRUTURA RESISTENTE • SISTEMA DE	30	Unidade	R\$ 144,31	R\$ 4.329,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

	FIXAÇÃO SEGURA DO COLETOR • BASE ESTÁVEL (QUANDO PEDESTAL) FÁCIL INSTALAÇÃO • SUPERFÍCIE LAVÁVEL • ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES • ALTURA RECOMENDADA (MODELO PEDESTAL): APROXIMADAMENTE 1,00 M A 1,40 M, PERMITINDO ERGONOMIA DURANTE O DESCARTE. • COR: BRANCA, INOX OU PADRÃO INSTITUCIONAL. • GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO PERMANENTE — MATERIAL DE BIOSSEGURANÇA EM SERVIÇOS DE SAÚDE. FINALIDADE: DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO SEGURO DE COLETORES DE RESÍDUOS PERFUROCORTANTES DURANTE PROCEDIMENTOS ASSISTENCIAIS, GARANTINDO PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS. REFERÊNCIAS NORMATIVAS; NR-32 — SEGURANÇA EM SERVIÇOS DE SAÚDE; NORMAS ABNT APLICÁVEIS				
80	TROCADOR INFANTIL - TROCADOR INFANTIL — PADRÃO INSTITUCIONAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE TROCADOR INFANTIL DESTINADO À REALIZAÇÃO SEGURA DE TROCA DE FRALDAS E CUIDADOS DE HIGIENE EM CRIANÇAS EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS DE SAÚDE, CONFORME DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E ACESSIBILIDADE APLICÁVEIS. A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM MDF OU MDP DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL, MADEIRA MULTILAMINADA, POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, GARANTINDO DURABILIDADE E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO. A SUPERFÍCIE DEVERÁ POSSUIR COLCHONETE ANATÔMICO IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM MATERIAL SINTÉTICO HOSPITALAR (COURVIN, PU OU EQUIVALENTE), LAVÁVEL E RESISTENTE À HIGIENIZAÇÃO COM PRODUTOS SANEANTES UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE. O TROCADOR DEVERÁ POSSUIR: • BORDAS ELEVADAS DE PROTEÇÃO LATERAL • ESTRUTURA ESTÁVEL E REFORÇADA • CANTOS ARREDONDADOS • MATERIAL ATÓXICO • SUPERFÍCIE LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL • FÁCIL HIGIENIZAÇÃO • ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES • BASE COM PÉS NIVELADORES OU FIXAÇÃO EM PAREDE (QUANDO MODELO SUSPENSO) DIMENSÕES RECOMENDADAS • DIMENSÕES APROXIMADAS: • COMPRIMENTO: 0,80 M A 1,00 M; • LARGURA: 0,50 M A 0,70 M; • ALTURA: 0,85 M A 0,95 M • CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 30 KG A 50 KG DISTRIBUÍDOS OU SUPERIOR. COR: NEUTRA OU PADRÃO INSTITUCIONAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO PERMANENTE — MOBILIÁRIO ASSISTENCIAL INFANTIL. FINALIDADE: DESTINADO À TROCA DE FRALDAS E CUIDADOS DE HIGIENE DE CRIANÇAS EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS DE SAÚDE E ATENDIMENTO INFANTIL. REFERÊNCIAS NORMATIVAS: MINISTÉRIO DA SAÚDE — MANUAL DE ESTRUTURA FÍSICA DAS UBS; NORMAS DE ACESSIBILIDADE (QUANDO INSTALADO EM BANHEIRO); NORMAS ABNT APLICÁVEIS	20	Unidade	R\$ 566,67	R\$ 11.333,40
TOTAL				R\$ 3.341.003,40	

2 - Incluir os subitens 4.6 à 4.10 no item 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA:

Da ficha técnica



4.6 Os laudos e certificados supra exigidos deverão constar nome do órgão emissor do documento e o número do certame e deverão ser apresentados no prazo de 03 (três) dias após empresa declarada vencedora. Sob pena de desclassificação, convocando-se o segundo colocado e assim sucessivamente.

4.7 É expressamente vedado copiar o descritivo do edital para simular a ficha técnica ou catálogo do produto, só serão aceitos os respectivos documentos fornecidos pelo fabricante da marca cotada. As marcas pré-aprovadas serão aceitas sem maiores análises, porém, o modelo do produto será avaliado quanto ao cumprimento das demais especificações.

4.8 Para todos os itens a licitante proponente deverá apresentar juntamente com a proposta o catálogo, manual ou folders contendo todas as especificações, redigidos em língua portuguesa, ou, se apresentado em outra língua, deverá estar acompanhado de tradução, indicando a marca/fabricante, modelo contendo desenho ou fotografia, bem como as especificações técnicas dos produtos ofertados, de forma a permitir sua avaliação de acordo com as especificações solicitadas neste anexo, sob pena de desclassificação.

4.9 A prefeitura municipal se reserva o direito de solicitar amostras às empresas vencedoras de um ou mais itens, a fim de verificar a qualidade e atendimento do objeto solicitado.

4.10 As fichas técnicas serão analisadas pela Secretaria de Planejamento, e os servidores analisarão individualmente cada ficha técnica de acordo com as especificações e critérios exigidos neste Termo de Referência.

3 – A abertura da sala de disputa acontecerá a partir das 09h00min do dia 04 de novembro de 2026, por meio do sistema Fiorilli, no endereço eletrônico: www.transparencia.pilardosul.sp.gov.br:8079/comprasedital/ ;

4 - Continuam em vigor todos os demais itens do edital original.

Pilar do Sul/SP, 16 de outubro de 2026.

CLAYTON ÁLVARO MACHADO
Prefeito Municipal